

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM - XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1895 LEVER RAIL SIGHT SYSTEM

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Rail de lunette léger avec des organes de visée en fer de secours qui se fixe aux fusils à levier Marlin sans perçage ni collage. Il dispose d'un grand anneau fantôme arrière qui capte la lumière et d'un guidon à haute visibilité pour une acquisition rapide de la cible en plein jour ou dans des conditions de faible luminosité. L'anneau fantôme arrière est entièrement réglable en dérive et en élévation, et comprend des ouvertures interchangeables de .191" et .230" de diamètre pour un réglage précis de la précision. Le guidon en une seule pièce a un post de ligne blanche de .100" de large, facile à utiliser. Le rail accepte les montages de style Picatinny ou Weaver. Le design extra-long permet de monter la lunette directement au-dessus du récepteur, ou en avant au-dessus du canon avec des optiques à relief intermédiaire ou des viseurs à point rouge. Nécessite le retrait de la mire arrière d'origine. Installation par un armurier recommandée.



Caractéristiques

- Nom: [XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1895 LEVER RAIL SIGHT SYSTEM](#)
- Fabricant: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Référence: 006000166
- N° fabr.: ML-1001-5
- Couleur: Matte Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 1895
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Weaver
- Type d'arme: Marlin
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 305mm
- UPC: 647533035859

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le SYSTÈME DE VISÉE RAIL À LEVIER MARLIN 1894/1895/336/308MX](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le SYSTÈME DE VISÉE RAIL À LEVIER MARLIN 1894/1895/336/308MX

Introduction

Merci d'avoir choisi le SYSTÈME DE VISÉE RAIL À LEVIER MARLIN 1894/1895/336/308MX de XS SIGHT SYSTEMS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une solution de montage légère et polyvalente pour vos fusils à levier Marlin. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et appropriée du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours suivre les lois et règlements locaux concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le système de visée.
- Utilisez des protections oculaires et auditives lors du tir.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le système de visée pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit s'il semble endommagé ou défectueux.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le matériel de montage est solidement fixé avant d'utiliser le système de visée.
- Ne dépassez pas les spécifications du fabricant concernant le poids et la taille de la lunette.
- Utilisez les réglages de visée appropriés pour vos conditions de tir (lumière du jour ou faible luminosité).
- Ajustez soigneusement l'anneau fantôme arrière pour la dérive et l'élévation afin d'éviter un désalignement.
- Évitez d'utiliser le système de visée avec des armes à feu ou des accessoires incompatibles.
- Si vous éprouvez des difficultés à acquérir la cible, arrêtez d'utiliser le produit et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée.
- Retirez la mire arrière d'origine pour permettre l'installation du système de visée.

2. Installation

- Alignez le rail avec les trous de montage sur le récepteur de votre fusil à levier Marlin.
- Utilisez le matériel de montage fourni pour fixer fermement le rail en place.
- Assurezvous que le rail est de niveau et correctement aligné avant de serrer les vis.

3. Ajustement de la Visée

- Installez l'anneau fantôme arrière et la visée avant selon les instructions du fabricant.
- Ajustez l'anneau fantôme arrière pour la dérive et l'élévation à l'aide d'un outil approprié.
- Choisissez la taille d'ouverture appropriée (.191" ou .230") en fonction de votre préférence de tir.

4. Utilisation

- Lorsque vous êtes prêt à tirer, assurezvous que votre arme à feu est pointée dans une direction sûre.
- Utilisez le système de visée pour viser et acquérir rapidement votre cible avec le guidon de haute visibilité.
- Vérifiez régulièrement l'alignement des visées lors de vos séances de tir.

Instructions de Dépôt

- Disposez de tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le produit n'est plus utilisé, envisagez de recycler les composants en aluminium et en acier lorsque cela est possible.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le SYSTÈME DE VISÉE RAIL À LEVIER MARLIN 1894/1895/336/308MX, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec la documentation du produit.

En respectant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre SYSTÈME DE VISÉE RAIL À LEVIER MARLIN 1894/1895/336/308MX. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu lors de l'utilisation de ce produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr