

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM - XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 LEVER RAIL SIGHT SYSTEM

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Rail de lunette léger avec des organes de visée en fer de secours qui se fixe aux fusils à levier Marlin sans perçage ni collage. Il dispose d'un grand anneau fantôme arrière qui capte la lumière et d'un guidon à haute visibilité pour une acquisition rapide de la cible en plein jour ou dans des conditions de faible luminosité. L'anneau fantôme arrière est entièrement réglable en dérive et en élévation, et comprend des ouvertures interchangeables de .191" et .230" de diamètre pour un réglage précis de la précision. Le guidon en une seule pièce a un post de ligne blanche de .100" de large, facile à utiliser. Le rail accepte les montages de style Picatinny ou Weaver. Le design extra-long permet de monter la lunette directement au-dessus du récepteur, ou en avant au-dessus du canon avec des optiques à relief intermédiaire ou des viseurs à point rouge. Nécessite le retrait de la mire arrière d'origine. Installation par un armurier recommandée.



Caractéristiques

- Nom: [XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 LEVER RAIL SIGHT SYSTEM](#)
- Fabricant: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Référence: 006000167
- N° fabr.: ML-1004-5
- Couleur: Matte Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 1894
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Weaver
- Type d'arme: Marlin
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 33mm
- Longueur d'expédition: 305mm
- UPC: 647533039475

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le SYSTÈME DE VISÉE RAIL À LEVIER MARLIN 1894/1895/336/308MX](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le SYSTÈME DE VISÉE RAIL À LEVIER MARLIN 1894/1895/336/308MX

Introduction

Merci d'avoir choisi le SYSTÈME DE VISÉE RAIL À LEVIER MARLIN 1894/1895/336/308MX de XS SIGHT SYSTEMS. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre nouveau système de visée. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit :** Assurezvous que tous les composants sont utilisés comme prévu et suivez les directives du fabricant pour un fonctionnement sûr.
- **Rappels Améliorés :** Soyez conscient de tout avis de rappel concernant ce produit. Si vous recevez un avis, suivez les instructions fournies.
- **Achats en Ligne :** Si acheté en ligne, vérifiez que le vendeur respecte les exigences de sécurité et a une bonne réputation.
- **Concentration Spéciale sur le Consommateur :** Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Assurezvous qu'il est utilisé uniquement par des adultes responsables qui connaissent la sécurité des armes à feu.
- **Alertes Rapides :** Restez informé de toute alerte de sécurité concernant ce produit via le système Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Traitez toujours l'arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurezvous que l'arme est pointée dans une direction sûre lors de l'installation ou de l'ajustement de la visée.
- Portez une protection oculaire appropriée lors de la manipulation des armes à feu.
- Ne modifiez ni n'altérez le système de visée de quelque manière que ce soit.
- Assurezvous que la visée est solidement montée avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement la visée pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous rencontrez des problèmes avec la visée, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis et tout matériel de montage fourni.

2. Retirer la Mire Arrière d'Origine :

- Retirez soigneusement la mire arrière d'origine de l'arme selon les instructions du fabricant.

3. Monter le Rail :

- Alignez le rail à levier MARLIN avec le récepteur de l'arme.
- Utilisez le matériel de montage fourni pour sécuriser le rail en place.
- Assurezvous qu'il est serré selon les spécifications du fabricant.

4. Installer les Visées :

- Fixez la visée avant au rail, en vous assurant qu'elle est correctement positionnée.
- Ajustez l'anneau fantôme arrière pour la dérive et l'élévation selon vos besoins.

5. Vérifications Finales :

- Vérifiez que toutes les vis et montages sont sécurisés.
- Assurezvous que le système de visée est correctement aligné avec l'arme.

Instructions d'Utilisation

- Lors de la visée, assurezvous d'avoir une vue claire à travers l'anneau fantôme arrière et la visée avant.
- Ajustez l'anneau fantôme arrière selon votre style de tir et les conditions.
- Entraînezvous à utiliser le système de visée dans un environnement sûr avant de tirer en conditions réelles.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le système de visée devient endommagé audelà de toute réparation, éliminezle de manière responsable, en veillant à ce qu'il ne constitue pas un danger pour l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le SYSTÈME DE VISÉE RAIL À LEVIER MARLIN 1894/1895/336/308MX, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit ou visiter leur site officiel pour obtenir de l'aide.

Merci de privilégier la sécurité et une utilisation responsable. Profitez de votre expérience de tir !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr