

O-RING CLEANING JAGS - TCS .22 CAL. CLEANING JAG

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

Augmente la pression du chiffon sur le canon pour une action de nettoyage améliorée

Des jags en aluminium massif avec des joints toriques en caoutchouc sont idéaux pour nettoyer le canon de votre arme sans craindre d'endommager les rayures. Les joints toriques appuient fermement le chiffon contre la surface du canon pour une action de nettoyage efficace sur les résidus de poudre, de plomb, de cuivre et de plastique. À utiliser avec des chiffons, de la laine d'acier et de la laine de bronze. Les jags pour fusil de chasse et Black Powder sont codés par couleur ; les jags pour fusil/pistolet sont numérotés pour une identification facile. Pour utiliser les jags TCS Manufacturing, vous devez utiliser des chiffons ronds d'une épaisseur de .015".



Caractéristiques

- Nom: [TCS .22 CAL. CLEANING JAG](#)
- Fabricant: [TCS](#)
- Référence: 080000909
- N° fabr.: J22
- Calibre: 22 Caliber
- Poids du colis: 0.007kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 689466088809

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .22 CAL. GUIDE DE SÉCURITÉ](#)
- [À propos de nous](#)

JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .22 CAL. GUIDE DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .22 CAL. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer efficacement le canon de votre arme tout en assurant la sécurité de l'utilisateur et de l'arme. Veuillez lire ce guide de sécurité attentivement pour comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous de connaître le fonctionnement et l'entretien de votre arme avant d'utiliser le jag de nettoyage.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité associés à l'utilisation des armes à feu.
- Gardez les jags de nettoyage et tous les produits de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le jag de nettoyage avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état et exempt de dommages.
- Ne pas utiliser le jag de nettoyage s'il semble endommagé ou défectueux.
- Suivez les recommandations du fabricant concernant les matériaux de nettoyage pour éviter d'éventuels dangers.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des patchs ronds d'une épaisseur de .015" avec les jags TCS Manufacturing pour garantir un ajustement et un fonctionnement appropriés.
- Ne pas appliquer une force excessive lors de l'utilisation du jag de nettoyage pour éviter d'endommager le canon de l'arme.
- Nettoyez toujours l'arme dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de solvants ou de résidus de nettoyage.
- Évitez d'utiliser le jag de nettoyage avec des matériaux non spécifiés par le fabricant, tels que des tampons ou outils de nettoyage incompatibles.
- Soyez prudent lors de l'utilisation de laine d'acier ou de laine de bronze ; ces matériaux peuvent rayer ou endommager le canon s'ils sont mal utilisés.
- Assurezvous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de nettoyer.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée. Vérifiez la chambre et le chargeur pour confirmer qu'il n'y a pas de cartouches présentes.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris les patchs, le solvant de nettoyage et le jag de nettoyage.

2. Fixation du Jag de Nettoyage :

- Sélectionnez le jag de nettoyage approprié en fonction du calibre de votre arme.
- Fixez le jag de nettoyage à la tige de nettoyage en le vissant sur les filetages mâles. Assurezvous qu'il est bien fixé.

3. Utilisation du Jag de Nettoyage :

- Prenez un patch rond d'une épaisseur de .015" et placezle sur le jag de nettoyage.
- Appuyez doucement le patch contre la surface du canon de l'arme. Les joints toriques en caoutchouc aideront à maintenir le patch en place.
- Insérez le jag de nettoyage dans le canon et déplacezle d'avant en arrière pour nettoyer les surfaces intérieures. Utilisez un mouvement doux et régulier pour éviter d'endommager les rayures.
- Après le nettoyage, retirez le jag de nettoyage et le patch du canon.

4. Après le Nettoyage :

- Inspectez visuellement le canon pour vous assurer qu'il est propre.
- Éliminez les patchs et les matériaux de nettoyage usagés conformément aux réglementations locales.
- Rangez le jag de nettoyage et les autres fournitures dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les patchs et matériaux de nettoyage usagés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne pas éliminer les solvants ou produits chimiques de nettoyage dans les déchets ordinaires ou dans l'évier, sauf si cela est spécifié par la fiche de données de sécurité du produit.
- Recyclez les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .22 CAL, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec vos JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .22 CAL. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation appropriée des armes à feu et des outils de nettoyage. Merci de votre attention à ces importantes instructions de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr