

O-RING CLEANING JAGS - TCS .243/6MM CLEANING JAG

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

Augmente la pression du chiffon sur le canon pour une action de nettoyage améliorée

Des jags en aluminium massif avec des joints toriques en caoutchouc sont idéaux pour nettoyer le canon de votre arme sans craindre d'endommager les rayures. Les joints toriques appuient fermement le chiffon contre la surface du canon pour une action de nettoyage efficace sur les résidus de poudre, de plomb, de cuivre et de plastique. À utiliser avec des chiffons, de la laine d'acier et de la laine de bronze. Les jags pour fusil de chasse et Black Powder sont codés par couleur ; les jags pour fusil/pistolet sont numérotés pour une identification facile. Pour utiliser les jags TCS Manufacturing, vous devez utiliser des chiffons ronds d'une épaisseur de .015".



Caractéristiques

- Nom: [TCS .243/6MM CLEANING JAG](#)
- Fabricant: [TCS](#)
- Référence: 080000911
- N° fabr.: J243-6MM
- Calibre: 243 Caliber, 6mm
- Poids du colis: 0.009kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .243/6MM Guide de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .243/6MM Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .243/6MM. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer efficacement le canon de votre arme sans endommager les rayures. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours les jags de nettoyage avec soin pour éviter les blessures.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de procéder à toute opération de nettoyage.
- Utilisez le jag de nettoyage uniquement avec des chiffons appropriés d'une épaisseur de .015".
- Rangez les jags de nettoyage dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- Inspectez régulièrement les jags de nettoyage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des irrégularités, cessez l'utilisation et remplacez le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Risques Potentiels :
 - Risque de blessure dû à des bords ou des pointes tranchants.
 - Risque d'endommager le canon de l'arme si le jag n'est pas utilisé correctement.
- Pour Éviter les Risques :
 - Assurez-vous toujours que le jag de nettoyage est bien fixé à la tige de nettoyage avant utilisation.
 - Ne forcez pas le jag de nettoyage dans le canon ; appliquez une pression douce.
 - Évitez d'utiliser le jag avec des matériaux incompatibles qui pourraient endommager le canon.
- Avertissements Spécifiques à l'Âge ou au Public :
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans supervision d'un adulte.
 - Assurez-vous que les utilisateurs inexpérimentés soient guidés par une personne compétente lors de son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Installation :
 1. Sélectionnez le jag de nettoyage approprié en fonction du calibre de votre arme.
 2. Fixez le jag de nettoyage à la tige de nettoyage en le vissant solidement. Assurez-vous que les filetages sont bien alignés.
 3. Confirmez que le jag de nettoyage est correctement serré avant de procéder à l'utilisation.
- Utilisation :
 1. Sélectionnez un chiffon rond d'une épaisseur de .015" à utiliser avec le jag de nettoyage.
 2. Placez le chiffon sur le jag de nettoyage, en vous assurant qu'il est centré.
 3. Insérez délicatement le jag de nettoyage dans le canon de l'arme.
 4. Déplacez la tige de nettoyage d'avant en arrière pour nettoyer le canon, en appliquant une pression modérée.
 5. Après le nettoyage, retirez le jag de nettoyage et le chiffon du canon.
 6. Inspectez le canon pour vérifier sa propreté et répétez le processus si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les jags de nettoyage vieux ou endommagés de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées des matériaux métalliques et plastiques.
- Ne jetez pas les jags de nettoyage dans les déchets ménagers réguliers s'ils sont considérés comme dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez vous référer à l'emballage du produit pour les coordonnées du fabricant. Assurez-vous toujours de demander des conseils auprès de sources autorisées.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation des JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .243/6MM. Votre manipulation responsable de ce produit contribue à un environnement plus sûr pour tous les utilisateurs.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr