

SILVALOY 355 SILVER SOLDER - BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1/2OZ 1/32" ROUND WIRE 120" LONG

Now Color Matches To Stainless Steel; 56% Silver; Cadmium-Free

SILVALOY 355 SILVER SOLDER The Brownells Silvaloy 355 Silver Solder is a high-quality, cadmium-free solder designed for joining various metals, including steel, stainless steel, copper, nickel, and precious metals. With a silver content of 56%, it offers excellent flow characteristics and a low melting point, making it ideal for precise applications such as installing sights and ramps on stainless steel firearms. The solder melts at 1145°F and flows at 1205°F, ensuring strong, reliable joints. For optimal results, it is recommended to use this solder with Ultra Flux®. Key Features: High Silver Content: 56% silver composition for superior bonding. Low Melting Point: Melts at 1145°F and flows at 1205°F for precise applications. Cadmium-Free: Safe for various applications without hazardous cadmium. Versatile Use: Suitable for joining a wide range of metals, including stainless steel, with an almost-white color that matches stainless steel beautifully. Specifications: Melting Point: 1145°F. Flow Point: 1205°F. Silver Content: 56%. Recommended Flux: Ultra Flux®. Incorporating the Brownells Silvaloy 355 Silver Solder into your gunsmithing projects ensures durable and aesthetically pleasing joints, especially when working with stainless steel components.



355 Silver Solder,1/32"Round Wire 1/2oz(14.2g),10ft(304.8cm)

Attributes

- Name: BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1/2OZ 1/32" ROUND WIRE 120" LONG
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080538432
- Mfr. No.:
- Color: -
- Container Size: 1/2 oz
- Model Number: Round Wire
- Weight: 1/2 oz.
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 050806102842

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SILVALOY 355 Silberlot Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: SILVALOY 355 Silver Solder Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Soldadura de Plata SILVALOY 355](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le SILVALOY 355 Silver Solder](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Saldante Argento SILVALOY 355](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Lutowia SILVALOY 355](#)
- [Svenska: SILVALOY 355 Silver Solder Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: SILVALOY 355 Silver Solder Bezpečnostní Pokyny](#)

SILVALOY 355 Silberlot Sicherheitsanweisungen

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitsanweisungen für SILVALOY 355 Silberlot. Dieser Leitfaden soll eine sichere Handhabung und Verwendung des Produkts gewährleisten und dabei die EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) einhalten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, um zu verstehen, wie du dieses Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende dieses Produkt immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Schutzbrille und eine Maske beim Umgang mit dem Lot.
- Verwende das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder in explosiven Umgebungen.
- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsanweisungen und lokalen Vorschriften während der Verwendung beachtet werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Das Lot kann beim Erhitzen schädliche Dämpfe erzeugen.
 - Direkter Kontakt mit dem Lot kann Hautreizungen verursachen.
 - Der hohe Schmelzpunkt birgt ein Verbrennungsrisiko.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Heize den Arbeitsbereich und die Werkzeuge immer vor dem Löten vor.
 - Verwende ein Absaugsystem oder arbeite in einem Raum mit ausreichender Luftzirkulation.
 - Vermeide direkten Hautkontakt; benutze Werkzeuge, um das Lot zu handhaben.
 - Lass das Lot vollständig abkühlen, bevor du es anfasst.
- **Alters oder publikumsbezogene Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder geeignet.
 - Stelle sicher, dass Personen mit Atemproblemen oder Hautempfindlichkeiten das Lot nicht handhaben.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich SILVALOY 355 Silberlot, einem Lötkolben und PSA.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung ist.

2. Lötprozess:

- Erhitze den Lötkolben auf die geeignete Temperatur (über 1145°F).
- Positioniere den Lotdraht an der zu lötenden Stelle.
- Wende Wärme auf die Verbindung an, bis das Lot schmilzt und in die Verbindung fließt.
- Entferne die Hitze und lass das Lot natürlich abkühlen.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige den Arbeitsbereich und die Werkzeuge nach der Benutzung.
- Lagere das Lot an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes oder Abfalllot gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Lot nicht im Haushaltsmüll. Erkundige dich bei den lokalen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass alle Verpackungsmaterialien recycelt oder verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Informationen zum SILVALOY 355 Silberlot siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die offizielle Website.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die sichere Verwendung von SILVALOY 355 Silberlot gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die lokalen Vorschriften, wenn du dieses Produkt verwendest. Vielen Dank, dass du dich für SILVALOY 355 Silberlot entschieden hast.

SILVALOY 355 Silver Solder Safety Instructions

Introduction

Welcome to the safety instructions for SILVALOY 355 Silver Solder. This guide is designed to ensure safe handling and usage of the product while complying with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this document carefully to understand how to use this product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always use this product in a wellventilated area to avoid inhalation of fumes.
- Keep out of reach of children and vulnerable individuals.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves, goggles, and a mask when handling the solder.
- Do not use the product near flammable materials or in explosive environments.
- Ensure that all safety instructions and local regulations are followed during use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The solder may produce harmful fumes when heated.
 - Direct contact with the solder can cause skin irritation.
 - The high melting point poses a burn risk.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always preheat the work area and tools before soldering.
 - Use a fume extraction system or work in a space with adequate airflow.
 - Avoid direct skin contact; use tools to handle the solder.
 - Allow solder to cool completely before handling.
- **AudienceSpecific Warnings:**
 - This product is not suitable for use by children.
 - Ensure that individuals with respiratory issues or skin sensitivities do not handle the solder.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the SILVALOY 355 Silver Solder, a soldering iron, and PPE.
- Ensure your work area is clean and free from clutter.

2. Soldering Process:

- Heat the soldering iron to the appropriate temperature (above 1145° F).
- Position the solder wire at the joint to be soldered.
- Apply heat to the joint until the solder melts and flows into the joint.
- Remove heat and allow the solder to cool naturally.

3. PostUse Care:

- Clean the work area and tools after use.
- Store the solder in a cool, dry place, away from direct sunlight and heat sources.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or waste solder in accordance with local regulations.
- Do not dispose of solder in household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.
- Ensure that all packaging materials are recycled or disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional information regarding the SILVALOY 355 Silver Solder, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit the official website.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe use of SILVALOY 355 Silver Solder. Always prioritize safety and adhere to local regulations when using this product. Thank you for choosing SILVALOY 355 Silver Solder.

Instrucciones de Seguridad para la Soldadura de Plata SILVALOY 355

Introducción

Bienvenido a las instrucciones de seguridad para la soldadura de plata SILVALOY 355. Esta guía está diseñada para asegurar el manejo y uso seguro del producto, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee este documento cuidadosamente para entender cómo usar este producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza este producto en un área bien ventilada para evitar la inhalación de humos.
- Mantén fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes, gafas y una máscara al manejar la soldadura.
- No uses el producto cerca de materiales inflamables o en entornos explosivos.
- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y regulaciones locales durante su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - La soldadura puede producir humos dañinos cuando se calienta.
 - El contacto directo con la soldadura puede causar irritación en la piel.
 - El alto punto de fusión presenta un riesgo de quemaduras.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre precalienta el área de trabajo y las herramientas antes de soldar.
 - Usa un sistema de extracción de humos o trabaja en un espacio con flujo de aire adecuado.
 - Evita el contacto directo con la piel; utiliza herramientas para manejar la soldadura.
 - Permite que la soldadura se enfríe completamente antes de manipularla.
- **Advertencias Específicas para el Público:**
 - Este producto no es adecuado para el uso por parte de niños.
 - Asegúrate de que las personas con problemas respiratorios o sensibilidades en la piel no manejen la soldadura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo la soldadura de plata SILVALOY 355, un soldador y EPP.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de desorden.

2. Proceso de Soldadura:

- Calienta el soldador a la temperatura adecuada (por encima de 1145°F).
- Coloca el alambre de soldadura en la unión que se va a soldar.
- Aplica calor a la unión hasta que la soldadura se derrita y fluya en la unión.
- Retira el calor y permite que la soldadura se enfríe de manera natural.

3. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el área de trabajo y las herramientas después de su uso.
- Almacena la soldadura en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier soldadura no utilizada o desechos de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la soldadura en la basura doméstica. Consulta con las autoridades locales para métodos de eliminación adecuados.
- Asegúrate de que todos los materiales de embalaje sean reciclados o desechados de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional respecto a la soldadura de plata SILVALOY 355, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el embalaje del producto o visita el sitio web oficial.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar el uso seguro de la soldadura de plata SILVALOY 355. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las regulaciones locales al usar este producto. Gracias por elegir la soldadura de plata SILVALOY 355.

Instructions de Sécurité pour le SILVALOY 355 Silver Solder

Introduction

Bienvenue dans les instructions de sécurité pour le SILVALOY 355 Silver Solder. Ce guide est conçu pour garantir une manipulation et une utilisation sûres du produit tout en respectant le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Veuillez lire ce document attentivement pour comprendre comment utiliser ce produit en toute sécurité et efficacement.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de fumées.
- Gardez hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des gants, des lunettes de protection et un masque lors de la manipulation du soudage.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de matériaux inflammables ou dans des environnements explosifs.
- Assurez-vous que toutes les instructions de sécurité et les réglementations locales sont respectées lors de l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers :**
 - Le soudage peut produire des fumées nocives lorsqu'il est chauffé.
 - Le contact direct avec le soudage peut provoquer des irritations cutanées.
 - Le point de fusion élevé pose un risque de brûlure.
- **Éviter les dangers :**
 - Préchauffez toujours la zone de travail et les outils avant de souder.
 - Utilisez un système d'extraction de fumée ou travaillez dans un espace avec un bon flux d'air.
 - Évitez le contact direct avec la peau ; utilisez des outils pour manipuler le soudage.
 - Laissez le soudage refroidir complètement avant de le manipuler.
- **Avertissements spécifiques au public :**
 - Ce produit n'est pas adapté à une utilisation par des enfants.
 - Assurez-vous que les personnes ayant des problèmes respiratoires ou des sensibilités cutanées ne manipulent pas le soudage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le SILVALOY 355 Silver Solder, un fer à souder et l'EPI.
- Assurez-vous que votre zone de travail est propre et dégagée.

2. Processus de Soudage :

- Chauffez le fer à souder à la température appropriée (au-dessus de 1145° F).
- Positionnez le fil de soudage au niveau du joint à souder.
- Appliquez de la chaleur au joint jusqu'à ce que le soudage fonde et s'écoule dans le joint.
- Retirez la chaleur et laissez le soudage refroidir naturellement.

3. Entretien après utilisation :

- Nettoyez la zone de travail et les outils après utilisation.
- Conservez le soudage dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout soudage inutilisé ou déchets conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le soudage dans les déchets ménagers. Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont recyclés ou éliminés de manière responsable.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices et instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre du SILVALOY 355 Silver Solder. Priorisez toujours la sécurité et respectez les réglementations locales lors de l'utilisation de ce produit. Merci d'avoir choisi le SILVALOY 355 Silver Solder.

Istruzioni di Sicurezza per il Saldante Argento SILVALOY 355

Introduzione

Benvenuto alle istruzioni di sicurezza per il Saldante Argento SILVALOY 355. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, rispettando il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento per comprendere come utilizzare questo prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre questo prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di fumi.
- Tieni lontano dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Indossa un equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come guanti, occhiali e maschera, quando maneggi il saldante.
- Non utilizzare il prodotto vicino a materiali infiammabili o in ambienti esplosivi.
- Assicurati che tutte le istruzioni di sicurezza e le normative locali siano seguite durante l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:**
 - Il saldante può produrre fumi nocivi quando viene riscaldato.
 - Il contatto diretto con il saldante può causare irritazione della pelle.
 - L'elevato punto di fusione comporta un rischio di ustioni.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Preriscalda sempre l'area di lavoro e gli strumenti prima di saldare.
 - Utilizza un sistema di estrazione dei fumi o lavora in uno spazio con un adeguato ricambio d'aria.
 - Evita il contatto diretto con la pelle; utilizza strumenti per maneggiare il saldante.
 - Lascia raffreddare completamente il saldante prima di maneggiarlo.
- **Avvertenze Specifiche per il Pubblico:**
 - Questo prodotto non è adatto all'uso da parte dei bambini.
 - Assicurati che le persone con problemi respiratori o sensibilità cutanee non maneggino il saldante.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, incluso il Saldante Argento SILVALOY 355, un saldatore e DPI.
- Assicurati che la tua area di lavoro sia pulita e priva di ingombri.

2. Processo di Saldatura:

- Riscalda il saldatore alla temperatura appropriata (superiore a 1145°F).
- Posiziona il filo di saldante nel giunto da saldare.
- Applica calore al giunto fino a quando il saldante non si scioglie e fluisce nel giunto.
- Rimuovi il calore e lascia raffreddare naturalmente il saldante.

3. Cura PostUtilizzo:

- Pulisci l'area di lavoro e gli strumenti dopo l'uso.
- Conserva il saldante in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi saldante inutilizzato o di scarto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il saldante nei rifiuti domestici. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurati che tutti i materiali di imballaggio siano riciclati o smaltiti in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriori informazioni riguardanti il Saldante Argento SILVALOY 355, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o di visitare il sito web ufficiale.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro del Saldante Argento SILVALOY 355. Prioritizza sempre la sicurezza e rispetta le normative locali quando utilizzi questo prodotto. Grazie per aver scelto il Saldante Argento SILVALOY 355.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Lutowia SILVALOY 355

Wprowadzenie

Witamy w instrukcjach bezpieczeństwa dla lutowia SILVALOY 355. Niniejszy przewodnik ma na celu zapewnienie bezpiecznego obchodzenia się z produktem oraz jego użytkowania, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Przechowuj z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak rękawice, gogle i maska, podczas obsługi lutowia.
- Nie używaj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych ani w wybuchowych środowiskach.
- Upewnij się, że wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i lokalne przepisy są przestrzegane podczas użycia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Lut może wydzielać szkodliwe opary podczas podgrzewania.
 - Bezpośredni kontakt z lutem może powodować podrażnienia skóry.
 - Wysoka temperatura topnienia stwarza ryzyko poparzenia.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze wstępnie podgrzej miejsce pracy i narzędzia przed lutowaniem.
 - Używaj systemu wyciągu oparów lub pracuj w miejscu z odpowiednim przepływem powietrza.
 - Unikaj bezpośredniego kontaktu ze skórą; używaj narzędzi do obsługi lutowia.
 - Pozwól lutowi całkowicie ostygnąć przed jego obsługą.
- **Ostrzeżenia specyficzne dla grupy odbiorców:**
 - Produkt nie jest odpowiedni do użycia przez dzieci.
 - Upewnij się, że osoby z problemami oddechowymi lub wrażliwościami skórnymi nie obsługują lutowia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym lut SILVALOY 355, lutownicę oraz PPE.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu.

2. Proces lutowania:

- Podgrzej lutownicę do odpowiedniej temperatury (powyżej 1145°F).
- Umieść drut lutowniczy w miejscu, które ma być lutowane.
- Aplikuj ciepło na złącze, aż lut się stopi i wniknie w złącze.
- Usuń źródło ciepła i pozwól lutowi naturalnie ostygnąć.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyszczyć miejsce pracy i narzędzia po użyciu.
- Przechowuj lut w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużyte lub odpadowe lut w zgodzie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj lutowia do odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe są poddawane recyklingowi lub utylizowane w sposób odpowiedzialny.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub uzyskania dodatkowych informacji na temat lutowia SILVALOY 355, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi na opakowaniu produktu lub odwiedź oficjalną stronę internetową.

Zakończenie

Przestrzegając tych wytycznych bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie lutowia SILVALOY 355. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj lokalnych przepisów podczas korzystania z tego produktu. Dziękujemy za wybór lutowia SILVALOY 355.

SILVALOY 355 Silver Solder Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Välkommen till säkerhetsinstruktionerna för SILVALOY 355 Silver Solder. Denna guide är utformad för att säkerställa säker hantering och användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs detta dokument noggrant för att förstå hur du använder denna produkt på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid denna produkt i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar, skyddsglasögon och mask vid hantering av lödningen.
- Använd inte produkten i närheten av brännbara material eller i explosiva miljöer.
- Se till att alla säkerhetsinstruktioner och lokala föreskrifter följs under användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Löddet kan avge skadliga ångor när det värms upp.
 - Direkt kontakt med löddet kan orsaka hudirritation.
 - Den höga smältpunkten medför en brännskaderisk.
- **Undvikande av faror:**
 - Förvärm alltid arbetsområdet och verktygen innan lödning.
 - Använd ett avgasystem eller arbeta i ett utrymme med tillräcklig luftcirkulation.
 - Undvik direkt hudkontakt; använd verktyg för att hantera löddet.
 - Låt löddet svalna helt innan du hanterar det.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte lämplig för användning av barn.
 - Se till att individer med andningsproblem eller hudkänslighet inte hanterar löddet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive SILVALOY 355 Silver Solder, en lödkolv och PPE.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från skräp.

2. Lödprocess:

- Värm lödkolven till rätt temperatur (över 1145° F).
- Placera lödtråden vid den fog som ska lödas.
- Applicera värme på fogen tills löddet smälter och flyter in i fogen.
- Ta bort värmen och låt löddet svalna naturligt.

3. Efter användning:

- Rengör arbetsområdet och verktygen efter användning.
- Förvara löddet på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och värmekällor.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuell överbliven eller avfallssold i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte löddet i hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.
- Se till att alla förpackningsmaterial återvinns eller kasseras på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare information angående SILVALOY 355 Silver Solder, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker användning av SILVALOY 355 Silver Solder. Prioritera alltid säkerhet och följ lokala föreskrifter när du använder denna produkt. Tack för att du valt SILVALOY 355 Silver Solder.

SILVALOY 355 Silver Solder Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Vítejte v bezpečnostních pokynech pro SILVALOY 355 Silver Solder. Tento průvodce je navržen tak, aby zajistil bezpečné zacházení a používání produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument, abyste pochopili, jak produkt bezpečně a efektivně používat.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy používejte tento produkt v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s pájkou noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou rukavice, brýle a maska.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti hořlavých materiálů nebo v explozivních prostředích.
- Zajistěte, aby byly dodržovány všechny bezpečnostní pokyny a místní předpisy během používání.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- **Identifikace Nebezpečí:**
 - Pájka může při zahřátí produkovat škodlivé výpary.
 - Přímý kontakt s pájkou může způsobit podráždění pleti.
 - Vysoká teplota tání představuje riziko popálení.
- **Vyhýbání se Nebezpečím:**
 - Vždy před pájením předejte pracovní prostor a nástroje.
 - Používejte systém odsávání výparů nebo pracujte v prostoru s dostatečným prouděním vzduchu.
 - Vyhněte se přímému kontaktu s pokožkou; používejte nástroje k manipulaci s pájkou.
 - Nechte pájku zcela vychladnout před manipulací.
- **Varování pro Specifické Publikum:**
 - Tento produkt není vhodný pro použití dětmi.
 - Zajistěte, aby osoby s respiračními problémy nebo citlivostí pleti nepřišly do kontaktu s pájkou.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně SILVALOY 355 Silver Solder, páječky a OOP.
- Zajistěte, aby byl váš pracovní prostor čistý a bez nepořádku.

2. Proces Pájení:

- Zahřejte páječku na vhodnou teplotu (nad 1145° F).
- Umístěte pájecí drát na spoj, který má být pájen.
- Aplikujte teplo na spoj, dokud se pájka neroztaví a nevsákne do spoje.
- Odstraňte teplo a nechte pájku přirozeně vychladnout.

3. Údržba po Použití:

- Po použití vyčistěte pracovní prostor a nástroje.
- Uložte pájku na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.

Pokyny pro Likvidaci

- Zlikvidujte veškerou nepoužitou nebo odpadní pájku v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte pájku do domácího odpadu. Ověřte si u místních úřadů správné metody likvidace.
- Zajistěte, aby byly všechny obalové materiály recyklovány nebo likvidovány odpovědně.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro dotazy ohledně bezpečnosti nebo další informace o SILVALOY 355 Silver Solder se prosím odvolejte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné používání SILVALOY 355 Silver Solder. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte místní předpisy při používání tohoto produktu. Děkujeme, že jste si vybrali SILVALOY 355 Silver Solder.