

ACRA-QUICK™ & ACRA-20™ - ACRA-QUICK 20 KIT

High-Strength, Super Duty Epoxies That Mix Perfectly, Harden Fast & Hold Like Iron

Acra 2-part epoxies are truly revolutionary in terms of strength, hardening time, and their ability to bond to almost any material. Specially formulated, clear drying, resin/hardener in a 1-to-1 ratio, sets and cures fast for rock solid, virtually invisible repairs every time. Use in the shop, field or even around the house to permanently repair hundreds of items that would otherwise be thrown in the trash. Will not dry out, crack or become brittle with time. Unlike traditional adhesives, Acra-Quick is unaffected by moisture and chemicals. Forms an amazingly strong, tight bond to metals, woods, ceramics, and most plastics. **SUPERIOR STRENGTH:** Acra-Quick products have all the famous strength and holding power of Acraglas and Acraglas Gel. Once they set, they're stuck! Once they cure, they're virtually indestructible. **FAST SETTING:** There's no sitting around, watching the clock, waiting for your repair to dry when working with Acra-Quick. Because time is valuable, we've engineered the chemical hardening action of these epoxies to reduce your repair time. Quick-setting Acra-Quick 3-Minute Epoxy provides a mixed, working time of 2-3 minutes, reaches handling strength in 5 minutes (at 70°F), and cures to full strength in 24 hours. Acra-Quick Gel are 5-minute epoxies with a slightly longer setup time of 3-5 minutes. Full holding strength is reached after 24 hours. For additional working time, select Acra-20. Slower-setting than the others with a 15-20 minute working time that allows some repositioning, plus you can color the epoxy with any of our Acraglas dyes. Reaches handling strength in 60 minutes, full strength in 24 hours, and it sets up in temperatures down to 0°F. **CONSISTENCY:** Moderately thick, Acra-Quick 3-Minute Epoxy and Acra-20 20-Minute Epoxy are semi-fluid formulas with a consistency similar to that of model glue; they flow well, fill gaps and get into those hard-to-reach crevices that block thicker formulas. Acra-Quick Gel 5-Minute epoxies are no-run formulas that won't drip or migrate out. They stay put and excel on repairs where gravity works against you. **DIMENSIONALLY STABLE:** Due to the advanced molecular structure of Acra epoxies, expect no shrinkage, cracks or weakening of the repair seam. Mended parts remain tight, gaps stay filled, and the repair remains super strong and virtually invisible for years to come. **CHEMICAL RESISTANT:** Clean and maintain the fixed item as you normally would prior to repair. Acra epoxies resist deterioration and weakening caused by common solvents and detergents. Won't break down in sunlight or frigid temperatures. **EASY-TO-USE:** No other quick-set epoxies apply with such efficiency as Acra products. Our newly developed epoxy cartridges, application gun, and mixing tips work as a unique dispensing system to deliver the correct mix and right amount of resin exactly where you want it. Auger-type mixing tip blends the incoming resin and hardener for a perfect 1-to-1 ratio as you work the application gun, so you use only what you need. When finished, remove and discard the mixing tip, and cap the cartridge until next time. Reuse the heavy duty, application gun time and time again. **LITTLE TRICKS:** The mixing tip itself holds approximately 1 teaspoon total, mixed Acra-Quick. Some folks worry about losing that product when they throw away the tip. If you're one, you can leave the tip off, squeeze out a little of both parts and hand-mix for small jobs. Just make sure you clean up the end of the cartridge thoroughly.



Attributes

- Name: ACRA-QUICK 20 KIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 081000024
- Mfr. No.: 1552M KIT
- Size: 50 ml
- Type: Acra-Quick
- Quantity: 50
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 71mm
- Shipping width: 109mm
- Shipping length: 211mm
- UPC: 050806106307

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von ACRAQUICK™ & ACRA20™](#)
- [English: ACRAQUICK™ & ACRA20™ Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para ACRAQUICK™ & ACRA20™ BROWNELLS ACRAQUICK 20 KIT](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'utilisation des époxys AcraQuick™ et Acra20™](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso di ACRAQUICK™ & ACRA20™](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Epoksydów AcraQuick™ i Acra20™](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití ACRAQUICK™ a ACRA20™](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von ACRAQUICK™ & ACRA20™

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die Produkte ACRAQUICK™ und ACRA20™ von Brownells. Diese Produkte sind leistungsstarke 2KomponentenEpoxide, die für verschiedene Reparaturarbeiten entwickelt wurden. Um sicherzustellen, dass Sie diese Produkte sicher und effektiv verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Richtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Produkte nur für die vorgesehenen Anwendungen, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Halten Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie die Produkte nur in gut belüfteten Bereichen, um die Exposition gegenüber Dämpfen zu minimieren.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, um Haut und Augenreizungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Produkte regelmäßig auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten, bevor Sie sie verwenden.
- Entsorgen Sie abgelaufene oder beschädigte Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Hautkontakt vermeiden:** Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Haut. Bei Kontakt sofort mit Wasser und Seife abspülen.
- **Augenschutz:** Tragen Sie immer eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor Spritzern zu schützen.
- **Dämpfe vermeiden:** Atmen Sie die Dämpfe nicht ein. Verwenden Sie die Produkte in einem gut belüfteten Bereich oder tragen Sie eine Atemschutzmaske, wenn nötig.
- **Chemikalienverträglichkeit:** Achten Sie darauf, dass die zu reparierenden Materialien mit den Epoxiden kompatibel sind, um unerwünschte Reaktionen zu vermeiden.
- **Temperatur beachten:** Verwenden Sie die Produkte nicht bei Temperaturen unter 18°C, da dies die Aushärtung beeinträchtigen kann.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die zu reparierende Oberfläche sauber, trocken und frei von Fett oder Schmutz ist.
- Schneiden Sie die Mischspitze von der Kartusche ab und setzen Sie sie auf die Applikationspistole.

2. Mischen:

- Drücken Sie die Applikationspistole, um das Harz und den Härter im richtigen Verhältnis (1:1) zu mischen.
- Achten Sie darauf, die Mischspitze während des Mischens festzuhalten, um ein Überlaufen zu vermeiden.

3. Anwendung:

- Tragen Sie das gemischte Epoxid auf die reparierte Stelle auf. Verwenden Sie dabei nur die benötigte Menge.
- Achten Sie darauf, dass das Epoxid gleichmäßig verteilt wird, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

4. Aushärtung:

- Lassen Sie das Epoxid gemäß den Anweisungen aushärten. ACRAQUICK erreicht die Handstärke in 5 Minuten und die volle Stärke in 24 Stunden.
- ACRA20 hat eine längere Arbeitszeit von 1520 Minuten und erreicht die Handstärke in 60 Minuten.

5. Reinigung:

- Reinigen Sie die Mischspitze und die Applikationspistole nach der Verwendung gründlich, um eine Kontamination der nächsten Anwendung zu vermeiden.
- Entsorgen Sie die Mischspitze gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere oder abgelaufene Kartuschen und Mischspitzen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Geben Sie die Produkte nicht in den Hausmüll oder in die Kanalisation.
- Informieren Sie sich über spezielle Entsorgungsstellen in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu den Produkten wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Halten Sie die Produktverpackung bereit, um spezifische Informationen bereitzustellen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig überprüft und aktualisiert werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den neuesten Sicherheitsstandards entsprechen. Ihre Sicherheit ist uns wichtig, und wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Reparaturarbeiten mit ACRAQUICK™ und ACRA20™!

ACRAQUICK™ & ACRA20™ Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing ACRAQUICK™ and ACRA20™ products. These innovative 2part epoxies are designed for a wide range of applications, providing strong, durable, and fastsetting repairs. This safety instruction guide is designed to help you use these products safely and effectively while complying with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand all instructions and safety information before using the product.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Ensure proper ventilation in the area where the product is used.
- Avoid contact with skin and eyes. Use personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles.
- Do not ingest the product. If swallowed, seek medical attention immediately.
- Dispose of any unused product and packaging in accordance with local regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- **Skin Contact:**
 - Avoid direct contact with skin. If contact occurs, wash the affected area with soap and water immediately.
- **Eye Contact:**
 - In case of contact with eyes, flush with plenty of water for at least 15 minutes and seek medical advice.
- **Inhalation:**
 - Avoid inhaling vapors. If you experience dizziness or respiratory irritation, move to fresh air and seek medical attention if symptoms persist.
- **Flammability:**
 - Keep away from heat sources and open flames. The product may be flammable.
- **Chemical Resistance:**
 - Do not use the product in environments where it may be exposed to strong solvents or chemicals that could degrade its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the surfaces to be bonded are clean, dry, and free from dust or grease.
- Shake the epoxy cartridge well before use to ensure proper mixing of components.

2. Mixing:

- Use the provided mixing tips to dispense equal parts of the resin and hardener.
- Mix thoroughly for a few seconds to achieve a uniform consistency.

3. Application:

- Apply the mixed epoxy to the surfaces to be bonded.
- Use the application gun for precise control and to minimize waste.
- Ensure that the epoxy fills any gaps and is evenly distributed.

4. Setting Time:

- Allow the epoxy to set undisturbed for the recommended time:
 - ACRAQUICK 3Minute Epoxy: Handling strength in 5 minutes, full strength in 24 hours.
 - ACRA20 20Minute Epoxy: Handling strength in 60 minutes, full strength in 24 hours.
 - ACRAQUICK Gel: Handling strength in 5 minutes, full strength in 24 hours.

5. Cleanup:

- Clean any excess epoxy from tools and surfaces immediately with a suitable solvent before it hardens.
- Dispose of used mixing tips and any leftover product according to local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of the product and its packaging in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for designated disposal sites for hazardous materials.
- Ensure that any remaining product is securely sealed to prevent leakage during disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safe use of ACRAQUICK™ and ACRA20™, please refer to the contact information provided on the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with ACRAQUICK™ and ACRA20™ products. Thank you for choosing our products for your repair needs!

Guía de Instrucciones de Seguridad para ACRAQUICK™ & ACRA20™ BROWNELLS ACRAQUICK 20 KIT

Introducción

Gracias por elegir el kit ACRAQUICK™ & ACRA20™ de BROWNELLS. Este producto es una epoxi de dos partes que ofrece una solución rápida y duradera para diversas reparaciones. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de usar el producto en un área bien ventilada. Evita el contacto con los ojos y la piel. Si el producto entra en contacto con estas áreas, enjuaga inmediatamente con agua abundante.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en su envase original, en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños y mascotas.
- **Uso Adecuado:** Utiliza el producto solo para los fines previstos. No lo uses en superficies que no sean adecuadas para la epoxi.
- **Equipo de Protección:** Considera usar guantes y gafas de seguridad al manipular el producto para evitar irritaciones.
- **Consulta de Seguridad:** Si tienes dudas sobre el uso del producto, consulta las instrucciones o busca asesoramiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita la Inhalación:** No inhales los vapores. Si sientes mareos o malestar, sal de la zona y busca aire fresco.
- **No Mezcles con Otros Productos:** No mezcles ACRAQUICK™ o ACRA20™ con otros adhesivos o químicos, ya que esto puede causar reacciones adversas.
- **Manipulación de Residuos:** Evita dejar residuos de epoxi en superficies; limpia cualquier derrame inmediatamente.
- **Tiempo de Curado:** Permite el tiempo de curado recomendado para asegurar la máxima resistencia del enlace.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación de la Superficie:** Limpia y seca la superficie que deseas reparar. Asegúrate de que esté libre de polvo, grasa y humedad.
2. **Mezcla de la Epoxi:**
 - Abre el cartucho de epoxi.
 - Conecta la pistola de aplicación y coloca la punta de mezcla.
 - Presiona el gatillo para dispensar partes iguales de resina y endurecedor (proporción 1:1).
3. **Aplicación:**
 - Mezcla bien la resina y el endurecedor en la punta de mezcla.
 - Aplica la mezcla en la superficie a reparar, asegurándote de llenar cualquier hueco.
4. **Tiempo de Trabajo:**
 - ACRAQUICK™: Tiempo de trabajo de 23 minutos, resistencia de manejo en 5 minutos.
 - ACRA20™: Tiempo de trabajo de 1520 minutos, resistencia de manejo en 60 minutos.
5. **Curado:** Deja que la reparación cure completamente. ACRAQUICK™ alcanza la resistencia total en 24 horas, mientras que ACRA20™ también lo hace en 24 horas.
6. **Limpieza:** Limpia la punta de mezcla y la pistola de aplicación después de su uso. Si no vas a usar el cartucho de inmediato, tapa el cartucho para evitar que se seque.

Instrucciones de Eliminación

- **Residuos de Epoxi:** Los residuos de epoxi deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos peligrosos. Consulta las pautas de tu localidad para la eliminación adecuada.
- **Envases:** Los envases vacíos deben ser reciclados o desechados de acuerdo con las normativas locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas más información, consulta con el fabricante o tu proveedor.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos químicos. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de ACRAQUICK™ & ACRA20™.

Guide de sécurité pour l'utilisation des époxys AcraQuick™ et Acra20™

Introduction

Merci d'avoir choisi les époxys AcraQuick™ et Acra20™ de Brownells. Ces produits sont conçus pour offrir une adhésion solide et durable pour une variété d'applications. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Lisez toujours les instructions avant utilisation.
- Gardez les produits hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez les époxys dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de vapeurs.
- Ne mélangez pas avec d'autres produits chimiques ou adhésifs.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez immédiatement à l'eau.
- Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, contactez un professionnel de la santé.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Équipement de protection personnelle :**
 - Portez des gants en nitrile pour éviter tout contact avec la peau.
 - Utilisez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux.
- **Conditions d'utilisation :**
 - Utilisez les époxys à des températures comprises entre 0°F et 100°F.
 - Ne pas utiliser dans des environnements humides ou mouillés.
- **Stockage :**
 - Conservez les cartouches dans un endroit frais et sec.
 - Ne pas exposer à la chaleur directe ou à la lumière du soleil.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que les surfaces à coller sont propres, sèches et exemptes de poussière ou de graisse.
- Coupez l'embout de mélange et fixez-le à la cartouche.

2. Mélange :

- Appuyez sur le pistolet d'application pour libérer une quantité égale de résine et de durcisseur.
- Mélangez soigneusement à l'aide de l'embout de mélange jusqu'à obtenir une couleur uniforme.

3. Application :

- Appliquez le mélange sur la surface à réparer.
- Pour des réparations plus grandes ou des pièces à repositionner, utilisez Acra20 pour un temps de travail plus long.

4. Durcissement :

- Laissez durcir selon les instructions spécifiques du produit (généralement 24 heures pour une résistance maximale).
- Évitez de manipuler la réparation pendant le temps de durcissement.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas les restes d'époxy dans les égouts.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits chimiques.
- Les cartouches vides peuvent être jetées avec les déchets ménagers, mais assurez-vous qu'elles sont complètement vides.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service client de Brownells. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute assistance future.

En suivant ces directives, vous pouvez utiliser les époxys AcraQuick™ et Acra20™ en toute sécurité et efficacité. Merci de votre attention à ces précautions de sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso di ACRAQUICK™ & ACRA20™

Introduzione

Benvenuti nel manuale di sicurezza per i prodotti ACRAQUICK™ e ACRA20™. Queste resine epossidiche a 2 componenti sono progettate per offrire riparazioni forti e durature. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare i prodotti ACRAQUICK™ e ACRA20™ solo per le applicazioni designate.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non ingerire il prodotto. In caso di ingestione, contattare immediatamente un medico.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, risciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico se necessario.
- Utilizzare il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di vapori nocivi.
- Indossare guanti protettivi e occhiali di sicurezza durante l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non mescolare il prodotto con altre sostanze chimiche o adesivi.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di fiamme libere o fonti di calore.
- Non fumare durante l'applicazione del prodotto.
- Assicurarsi che le superfici da riparare siano pulite, asciutte e prive di polvere o grasso prima dell'applicazione.
- Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza indicata sulla confezione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Preparare un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Miscelazione:

- Utilizzare la pistola per applicazione per estrarre la quantità necessaria di resina e indurente.
- Miscelare i componenti in un rapporto di 1:1 utilizzando la punta di miscelazione fornita.

3. Applicazione:

- Applicare la miscela direttamente sulla superficie da riparare.
- Utilizzare la punta di miscelazione per raggiungere fessure e spazi difficili.

4. Asciugatura:

- Lasciare asciugare il prodotto secondo le indicazioni specifiche per ciascun tipo (AcraQuick o Acra20).
- Non toccare o manipolare la riparazione fino al completo indurimento.

5. Pulizia:

- Pulire eventuali eccessi di prodotto prima che si indurisca.
- Rimuovere e smaltire la punta di miscelazione dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nel normale pattume domestico.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente le resine epossidiche.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per le informazioni sulla sicurezza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un uso efficace e sicuro dei prodotti ACRAQUICK™ e ACRA20™. Per una riparazione sicura e duratura, è essenziale rispettare tutte le precauzioni e le linee guida fornite.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Epoksydów AcraQuick™ i Acra20™

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktów AcraQuick™ i Acra20™. Te innowacyjne epoksydy w dwóch częściach są zaprojektowane, aby zapewnić niezawodne i trwałe naprawy. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przechowuj produkty w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Używaj tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć wdychania oparów.
- Unikaj kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu, natychmiast spłucz wodą i skonsultuj się z lekarzem, jeśli podrażnienie utrzymuje się.
- Nie spożywaj produktów. W przypadku połknięcia, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Przechowuj w oryginalnych opakowaniach, aby uniknąć pomyłek.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że powierzchnie są czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń.
- Mieszaj składniki w proporcjach 1:1 zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.
- Używaj rękawic ochronnych oraz okularów ochronnych podczas mieszania i aplikacji.
- Unikaj stosowania w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.
- Nie stosuj na materiałach, które mogą być wrażliwe na wysoką temperaturę.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że wszystkie materiały, które mają być naprawiane, są czyste i suche.
- Otwórz opakowanie i przygotuj pistolet aplikacyjny oraz końcówki mieszające.

2. Mieszanie:

- Włóż wkład epoksydowy do pistoletu aplikacyjnego.
- Przykręć końcówkę mieszającą.
- Naciśnij spust, aby uwolnić żywicę i utwardzacz w równych proporcjach.

3. Aplikacja:

- Nałóż mieszaninę na naprawiane miejsce, upewniając się, że pokrywasz wszystkie szczeliny.
- Pozwól na utwardzenie zgodnie z czasem podanym w instrukcji (AcraQuick: 5 minut; Acra20: 60 minut).

4. Czas utwardzania:

- AcraQuick osiąga pełną siłę w ciągu 24 godzin.
- Acra20 osiąga pełną siłę w ciągu 24 godzin, ale daje więcej czasu na przestawienie.

5. Po użyciu:

- Po zakończeniu użycia, usuń końcówkę mieszającą i wyrzuć ją.
- Zakręć wkład epoksydowy do następnego użycia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszystkie zużyte materiały zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach niebezpiecznych.
- Nie wylewaj resztek produktu do kanalizacji ani na ziemię.
- Pusty pojemnik po produkcji należy wyrzucić do pojemników na odpady plastikowe, jeśli lokalne przepisy na to pozwalają.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktów, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub konsultantem ds. bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Stosując się do powyższych wytycznych, możesz bezpiecznie korzystać z produktów AcraQuick™ i Acra20™. Zawsze pamiętaj o zachowaniu ostrożności i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania tych epoksydów.

Bezpečnostní pokyny pro použití ACRAQUICK™ a ACRA20™

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali produkty ACRAQUICK™ a ACRA20™. Tyto dvousložkové epoxidy jsou navrženy pro snadné a efektivní opravy různých materiálů. Abychom zajistili bezpečné používání těchto produktů, připravili jsme následující bezpečnostní pokyny v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze v dobře větraných prostorách.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu důkladně omyjte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud dojde k podráždění.
- V případě požití výrobku okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal výrobku.
- Nezneužívejte výrobek a nepoužívejte ho k jiným účelům, než je určen.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jsou všechny povrchy čisté a suché.
- Dodržujte doporučené poměry míchání pryskyřice a tvrdidla (1:1).
- Vyhněte se použití výrobku v extrémních teplotách (pod 18°C nebo nad doporučené hodnoty).
- Po použití důkladně umyjte nástroje a aplikační pistoli.
- Pokud se objevily známky poškození obalu, výrobek nepoužívejte a kontaktujte prodejce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a dobře osvětlená.
- Připravte si všechny potřebné nástroje, včetně aplikační pistole a míchacích trysek.

2. Míchání:

- Otevřete obě cartridge (pryskyřici a tvrdidlo).
- Vložte míchací trysku do aplikační pistole.
- Stlačte spoušť, aby se pryskyřice a tvrdidlo smíchal v poměru 1:1.

3. Aplikace:

- Naneste směs na požadované místo.
- Ujistěte se, že je směs rovnoměrně rozložena a vyplňuje všechny mezery.

4. Tužení:

- Nechte výrobek vytvrdnout podle doporučených časů (23 minuty pro ACRAQUICK, 1520 minut pro ACRA20).
- Vyhněte se manipulaci s opravovaným objektem, dokud nedosáhne plné pevnosti.

5. Údržba:

- Po dokončení použijte zbytek směsi, pokud je to možné, pro další malé opravy.
- Po použití odstraňte a vyhoďte míchací trysku.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo znečištěné výrobky likvidujte podle místních předpisů o nebezpečném odpadu.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu. Zkontrolujte místní předpisy pro správnou likvidaci chemických látek.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně produktu nebo potřebujete další informace, obraťte se na prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky musí mít kontakt v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání ACRAQUICK™ a ACRA20™. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a zdraví při používání našich produktů.