

# ACRAGLAS® DYES - BROWNEILLS ACRAGLAS DYE TRY-PACK

[Outils](#) > [Travail & Finition Crosse](#) > [Accessoires pour Bedding Crosse](#) > [Colorants Acraglas](#)

## Teint en fait l'époxy pour une couleur parfaite

Les teintures traditionnelles Brun, Noir Jais, Vert Camouflage et Blanc "Toner" se mélangent en fait avec n'importe quel epoxy pour donner une couleur uniforme et vraie. Utilisez-les directement pour le bedding de crosse ou mélangez-les avec le Blanc "Toner" pour assortir le bois lors de réparations de fissures, de patchs ou de lignes de bedding invisibles. Lorsque vous faites le bedding de crosses en fibre de verre qui doivent être peintes avec nos Peintures Camouflage, les couleurs Brun, Noir Jais et Vert Camouflage sont parfaitement assorties, donc les lignes de bedding ne seront pas visibles. Le Brun est également identique à celui des Kits ACRAGLAS et ACRAGLAS GEL®. Utilisez une très petite quantité de Noir Jais pour reproduire des capuchons de prise, des plaques de crosse, etc., dans des moules de coulée. Le Blanc "Toner" ne coule pas en pur blanc ; utilisez-le pour éclaircir d'autres couleurs.



## Caractéristiques

- Nom: [BROWNEILLS ACRAGLAS DYE TRY-PACK](#)
- Fabricant: [BROWNEILLS](#)
- Référence: 081030300
- N° fabr.: -
- Couleur: -
- Poids du colis: 0.249kg
- Hauteur d'expédition: 58mm
- Largeur d'expédition: 58mm
- Longueur d'expédition: 224mm
- UPC: 050806101371

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE TRYPACK](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE TRYPACK

## Introduction

Merci d'avoir choisi ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE TRYPACK. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire et suivre toutes les instructions attentivement afin de minimiser les risques associés à son utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des vapeurs.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin si l'irritation persiste.
- Ne pas ingérer le produit. En cas d'ingestion, demandez immédiatement de l'aide médicale.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation de la teinture.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la zone de travail est dégagée de tout matériau inflammable avant de commencer.
- Ne mélangez pas la teinture avec d'autres produits chimiques, sauf indication contraire dans les instructions.
- Utilisez uniquement la quantité recommandée de teinture pour éviter le gaspillage et les dangers potentiels.
- Soyez prudent lors de l'utilisation de la teinture Jet Black, car elle peut tacher les surfaces et les vêtements.
- En cas de déversement de teinture, nettoyez-le immédiatement avec de l'eau et du savon pour éviter les taches.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

## **1. Préparation :**

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris la teinture, les contenants de mélange et l'équipement de protection.
- Assurezvous que la surface sur laquelle vous travaillez est propre et sèche.

## **2. Mélange de la Teinture :**

- Ouvrez le contenant de teinture avec précaution.
- Utilisez un petit récipient de mélange pour combiner la teinture avec l'époxy selon les besoins.
- Pour le bedding de crosse, utilisez la teinture directement pour un brun traditionnel ou mélangez avec le Blanc "Toner" pour assortir le bois.

## **3. Application :**

- Appliquez la teinture mélangée sur la zone souhaitée à l'aide d'un pinceau ou d'un applicateur.
- Pour les crosses en fibre de verre à peindre, utilisez le Brun, le Jet Black et le Vert Camouflage pour de meilleurs résultats.

## **4. Durcissement :**

- Laissez la zone teintée durcir conformément aux instructions du fabricant de l'époxy.
- Assurezvous que la zone n'est pas dérangée pendant le processus de durcissement.

## **5. Nettoyage :**

- Nettoyez tous les outils et surfaces utilisés lors de l'application avec de l'eau et du savon immédiatement après utilisation.
- Disposez de tout excédent de teinture conformément à la réglementation locale.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez les contenants vides de teinture et tout produit non utilisé conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne versez pas la teinture dans l'évier et ne la jetez pas à la poubelle ordinaire, sauf indication contraire des directives locales.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez contacter directement le fabricant par ses canaux officiels. Assurezvous d'avoir les informations sur le produit prêtes pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec ACRAGLAS® DYEs BROWNELLS ACRAGLAS DYE TRYPACK. Merci de prioriser la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)