

# O-RING CLEANING JAGS - TCS 28 GA. CLEANING JAG

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

**Augmente la pression du chiffon sur le canon pour une action de nettoyage améliorée**

Des jags en aluminium massif avec des joints toriques en caoutchouc sont idéaux pour nettoyer le canon de votre arme sans craindre d'endommager les rayures. Les joints toriques appuient fermement le chiffon contre la surface du canon pour une action de nettoyage efficace sur les résidus de poudre, de plomb, de cuivre et de plastique. À utiliser avec des chiffons, de la laine d'acier et de la laine de bronze. Les jags pour fusil de chasse et Black Powder sont codés par couleur ; les jags pour fusil/pistolet sont numérotés pour une identification facile. Pour utiliser les jags TCS Manufacturing, vous devez utiliser des chiffons ronds d'une épaisseur de .015".



## Caractéristiques

- Nom: [TCS 28 GA. CLEANING JAG](#)
- Fabricant: [TCS](#)
- Référence: 100003288
- N° fabr.: J28
- Calibre: 28 Gauge
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 689466088052

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS 28 GA.](#)
- [À propos de nous](#)

# GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS 28 GA.

## Introduction

Merci d'avoir choisi les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS 28 GA. Ce produit est conçu pour nettoyer efficacement le canon de votre arme tout en garantissant la sécurité et en préservant l'intégrité des rayures. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation et un entretien appropriés du produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Assurezvous de l'utilisation sécurisée du JAG DE NETTOYAGE ORING lors du nettoyage de votre arme. Suivez toutes les instructions de sécurité pour minimiser les risques.
- **Rappels Améliorés** : Soyez conscient qu'en cas de rappel de produit, des avis normalisés seront fournis, et des remèdes gratuits seront offerts pour les produits dangereux.
- **Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurezvous que le vendeur respecte les réglementations de sécurité similaires à celles des magasins physiques.
- **Concentration Spéciale sur le Consommateur** : Une attention particulière doit être portée lors de l'utilisation de ce produit autour de groupes vulnérables, y compris les enfants.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, référezvous au contact basé dans l'UE fourni avec votre produit.
- **Alertes Rapides** : Restez informé des produits dangereux via le système Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme est déchargée avant d'utiliser le jag de nettoyage.
- Utilisez uniquement des chiffons ronds d'une épaisseur de .015" avec le jag de nettoyage pour éviter d'endommager le canon.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour ne pas endommager le canon ou le jag.
- Ne pas utiliser le jag de nettoyage s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez le jag de nettoyage et tous les matériaux de nettoyage hors de portée des enfants.
- Portez des lunettes de protection pour éviter que des débris n'entrent dans vos yeux pendant le nettoyage.
- Ne pas utiliser le jag de nettoyage à d'autres fins que celles prévues.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

## 1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les matériaux de nettoyage nécessaires, y compris les chiffons, la laine d'acier ou la laine de bronze.

## 2. Fixation du Jag de Nettoyage :

- Sélectionnez le jag de nettoyage approprié en fonction du calibre de votre arme.
- Vissez le jag de nettoyage sur la tige de nettoyage en utilisant les filetages mâles. Assurezvous qu'il est bien fixé.

## 3. Utilisation du Jag de Nettoyage :

- Prenez un chiffon rond d'une épaisseur de .015" et appuyezle fermement sur le jag de nettoyage.
- Insérez le jag dans le canon de l'arme.
- Déplacez le jag dans le canon de manière fluide pour nettoyer efficacement.
- Répétez si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.

## 4. PostNettoyage :

- Après le nettoyage, retirez le jag de nettoyage de la tige de nettoyage.
- Nettoyez le jag avec un solvant approprié pour enlever toute saleté.
- Rangez le jag de nettoyage dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

## Instructions de Disposition

- Disposez de tout chiffon usagé, laine d'acier ou laine de bronze conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le jag de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé. Suivez les directives locales de disposition des déchets dangereux.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS 28 GA, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de votre produit. Il est important de demander de l'aide si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions de sécurité.

## Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec vos JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS 28 GA. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation appropriée pour maintenir l'intégrité de votre arme et l'efficacité de cet outil de nettoyage. Merci de votre attention à ces lignes directrices importantes.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)