

O-RING CLEANING JAGS - TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

Augmente la pression du chiffon sur le canon pour une action de nettoyage améliorée

Des jags en aluminium massif avec des joints toriques en caoutchouc sont idéaux pour nettoyer le canon de votre arme sans craindre d'endommager les rayures. Les joints toriques appuient fermement le chiffon contre la surface du canon pour une action de nettoyage efficace sur les résidus de poudre, de plomb, de cuivre et de plastique. À utiliser avec des chiffons, de la laine d'acier et de la laine de bronze. Les jags pour fusil de chasse et Black Powder sont codés par couleur ; les jags pour fusil/pistolet sont numérotés pour une identification facile. Pour utiliser les jags TCS Manufacturing, vous devez utiliser des chiffons ronds d'une épaisseur de .015".



Caractéristiques

- Nom: [TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG](#)
- Fabricant: [TCS](#)
- Référence: 100003289
- N° fabr.: 50 CAL - YELLOW
- Calibre: 50 Caliber
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .50 CAL. BP GUIDE DE SÉCURITÉ](#)
- [À propos de nous](#)

JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .50 CAL. BP

GUIDE DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .50 CAL. BP. Ce produit est conçu pour un nettoyage efficace du canon de votre arme tout en protégeant les rayures. Pour garantir votre sécurité et une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire et suivre les directives décrites dans ce document.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous d'utiliser les jags de nettoyage en suivant toutes les instructions.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé de tout avis de rappel concernant ce produit.
- **Protections pour Achats en Ligne** : Si vous l'avez acheté en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les exigences de sécurité.
- **Focus Spécial sur les Consommateurs** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de leur portée.
- **Point de Contact EU** : Pour les questions de sécurité, référez-vous à votre point de contact local de l'UE.
- **Alertes Rapides** : Vérifiez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur la sécurité des produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisez des Chiffons Appropriés** : Utilisez uniquement des chiffons ronds d'une épaisseur de .015" avec les jags de nettoyage pour éviter d'endommager votre arme.
- **Évitez d'Endommager l'Arme** : Ne forcez pas les jags dans le canon. Assurez-vous d'un bon ajustement pour prévenir les dommages.
- **Inspectez Avant Utilisation** : Inspectez toujours les jags pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- **Manipulez avec Précaution** : Faites attention lorsque vous manipulez les jags de nettoyage pour éviter les blessures.
- **Stockage Approprié** : Conservez les jags dans un endroit sec, hors de portée des enfants et des animaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparez Votre Espace de Travail :

- Assurez-vous d'être dans un endroit propre et bien éclairé.
- Gardez tous les matériaux de nettoyage organisés et à portée de main.

2. Assemblez le Jag de Nettoyage :

- Sélectionnez le jag approprié pour votre arme.
- Fixez le jag à la tige de nettoyage en le vissant sur les filetages mâles (832 tpi ou 1032 tpi pour le .50 BP).

3. Préparez le Chiffon de Nettoyage :

- Utilisez un chiffon rond d'une épaisseur de .015".
- Humidifiez le chiffon avec votre solution de nettoyage préférée.

4. Insérez le Chiffon :

- Placez le chiffon humidifié sur le jag.
- Assurez-vous que les joints toriques en caoutchouc pressent fermement le chiffon contre la surface du canon.

5. Nettoyez le Canon :

- Insérez doucement le jag dans le canon.
- Tirez le jag à travers le canon dans un mouvement fluide.
- Répétez si nécessaire pour obtenir le niveau de propreté souhaité.

6. PostNettoyage :

- Retirez le jag et le chiffon du canon.
- Éliminez le chiffon usé et nettoyez le jag si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les chiffons de nettoyage usés et tout matériel contaminé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les jags de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires. Suivez les directives locales pour le recyclage ou l'élimination des métaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .50 CAL. BP, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec vos JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .50 CAL. BP. Merci de donner la priorité à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr