

AR-15 KX3 FLASH SUPPRESSOR 22 CALIBER - NOVESKE

RIFLEWORKS KX3 FLASH SUPPRESSOR 22 CALIBER 1/2-28 STEEL

PHOSPHATE

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Caches Flamme](#)

Réduit le Flamboiement et Protège le Personnel à Proximité des Souffles Latéraux

Son design unique redirige la concussion vers l'avant pour offrir une meilleure suppression de flamme que le suppresseur A2 standard sur les fusils AR-15/M16/M4 à canon court et d'autres armes à feu à gaz. Il élimine pratiquement le souffle latéral pour protéger le personnel à proximité lors des combats rapprochés, des entrées dans les bâtiments et lors des tirs depuis l'intérieur des véhicules. Il réduit le recul ressenti et diminue le relèvement du canon pour aider à maintenir la visée sur la cible pour des tirs rapides de suivi et une gestion supérieure du recul sur les fusils d'assaut en mode automatique, en particulier avec des canons de 13" ou moins. Fabriqué en acier haute teneur en carbone avec une finition en phosphate de manganèse noir mat, il résiste à la chaleur et à la pression de milliers de cartouches. Des plats pour clé de $\frac{3}{4}$ " permettent une installation facile avec la même clé utilisée pour retirer le suppresseur de flamme d'origine. Rondelle de compression incluse. Chaque unité est numérotée individuellement pour le contrôle de qualité.



Caractéristiques

- Nom: [NOVESKE RIFLEWORKS KX3 FLASH SUPPRESSOR 22 CALIBER 1/2-28 STEEL PHOSPHATE](#)
- Fabricant: [NOVESKE RIFLEWORKS](#)
- Référence: 100003335
- N° fabr.: 05000517
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Filetages: 1/2-28
- Finition: Phosphate
- Matériau: Steel
- Taille: 1.343
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 175mm
- UPC: 840906103715

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Suppresseur de Flamme AR15 KX3 Calibre 22](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Suppresseur de Flamme AR15 KX3 Calibre 22

Introduction

Merci d'avoir choisi le Suppresseur de Flamme AR15 KX3 Calibre 22 de Noveske Rifleworks. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire ce guide attentivement pour comprendre les précautions de sécurité nécessaires et les instructions d'installation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traitez toujours le suppresseur comme s'il était chargé, même lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Gardez le suppresseur et l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez le suppresseur uniquement avec des armes à feu compatibles comme spécifié dans la description du produit.
- Ne modifiez jamais le suppresseur ou ne l'utilisez pas de manière non prévue par le fabricant.
- Inspectez régulièrement le suppresseur pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir avec une arme équipée d'un suppresseur.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de retirer le suppresseur.
- Vérifiez que les filetages de bouche de votre arme correspondent à la spécification 1/2"28 du suppresseur.
- Soyez conscient du potentiel d'augmentation de la pression arrière et ajustez votre technique de tir en conséquence.
- Évitez d'utiliser le suppresseur à des températures extrêmes pour prévenir les défaillances de matériau.
- Ne dépassez pas le taux de tir recommandé, surtout avec des fusils à canon court, pour éviter la surchauffe.
- Soyez toujours conscient de votre environnement et assurez-vous d'un espace de tir sûr.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris une clé de ¾".

2. Installation :

- Retirez le suppresseur de flamme d'origine à l'aide de la clé.
- Nettoyez les filetages de la bouche de votre arme pour enlever toute saleté.
- Alignez le suppresseur avec les filetages de la bouche et serrez-le à la main.
- Utilisez la clé pour serrer le suppresseur de manière sécurisée, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Installez la rondelle de compression incluse pour un ajustement optimal.

3. Utilisation :

- Lorsque vous tirez, maintenez une prise ferme sur votre arme à feu.
- Surveillez le suppresseur pour détecter une accumulation de chaleur pendant les sessions de tir prolongées.
- Après utilisation, laissez le suppresseur refroidir avant de le manipuler.

4. Entretien PostUtilisation :

- Nettoyez le suppresseur selon les instructions du fabricant.
- Rangez le suppresseur dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le suppresseur conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le suppresseur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le suppresseur est endommagé ou n'est plus utilisable, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation ou la sécurité du Suppresseur de Flamme AR15 KX3, veuillez vous référer aux points de contact du fabricant ou à votre autorité locale sur les armes à feu pour obtenir des conseils. Assurez-vous toujours de respecter les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr