

# AIMPOINT LOW PROFILE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING AIMPOINT LOW PROFILE MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Le système de verrouillage à levier à dégagement rapide se fixe solidement au rail flattop et ne se desserre pas même sous un fort recul - plus la force agit sur le levier, plus il se verrouille. Appuie sur l'onglet de libération pour ouvrir le levier, et le montage se retire facilement du fusil. Réglable avec un tournevis plat ou même une pièce de monnaie pour un ajustement ultra-sécurisé et antidérapant sur presque tous les rails de style Picatinny ou Weaver, y compris les rails commerciaux de taille supérieure ou inférieure. Le levier peut être configuré pour se verrouiller à l'avant ou à l'arrière selon la préférence de l'opérateur. Une grande barre de verrouillage sur le côté du montage engage la maximum de surface de rail, tandis que le boulon transversal et les deux ergots de verrouillage intégrés assurent un engagement solide des fentes de rail pour prévenir tout mouvement sous le recul. Cinq vis hexagonales en acier de haute résistance (trois en haut, deux en bas) maintiennent ensemble les moitiés de l'anneau séparées verticalement. Des découpes sur les côtés de l'anneau et à la base réduisent le poids sans sacrifier la résistance. Le montage AD-68 Aimpoint est conçu pour les optiques Aimpoint ou des dispositifs de visée similaires nécessitant un anneau unique de 30 mm, y compris les séries Comp C3 et M2/ML2/M3/ML3. Disponible en quatre configurations pour répondre à une variété de besoins de montage. La position basse place la lunette aussi près que possible du dessus du récepteur.



## Caractéristiques

- Nom: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING AIMPOINT LOW PROFILE MOUNT](#)
- Fabricant: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Référence: 100003652
- N° fabr.: AD68LSTD
- Couleur: Matte Noir
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Finition: Noir
- Hauteur: .520"
- Matériau: 6061 T6 Aluminum
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Low Profile
- Taille: Bas
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.159kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 145mm
- UPC: 818503010088

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette AIMPOINT LOW PROFILE MOUNT](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette AIMPOINT LOW PROFILE MOUNT

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette AIMPOINT LOW PROFILE MOUNT d'AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING. Ce guide est conçu pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel ou un expert.
- Signalez tout produit ou incident dangereux aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le montage est correctement fixé au rail flattop avant chaque utilisation.
- Ne forcez pas le levier de verrouillage. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que le montage est bien aligné.
- Utilisez uniquement des outils appropriés pour les ajustements (tournevis plat ou pièce de monnaie).
- Ne dépassiez pas les spécifications de poids ou de taille recommandées pour le montage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que le rail sur lequel vous allez monter le produit est propre et exempt de débris.
- Rassemblez les outils nécessaires : un tournevis plat ou une pièce de monnaie.

### 2. Installation :

- Placez le montage sur le rail flattop à l'endroit souhaité.
- Appuyez sur le levier de verrouillage pour le libérer.
- Positionnez le montage de manière à ce qu'il soit bien aligné avec le rail.
- Relâchez le levier de verrouillage pour le fixer en place. Assurezvous qu'il est bien verrouillé.
- Pour un ajustement supplémentaire, utilisez un tournevis plat ou une pièce de monnaie pour ajuster la tension du montage.

### 3. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le montage est solidement fixé.
- Utilisez le produit uniquement avec des optiques Aimpoint ou des dispositifs de visée similaires nécessitant un anneau unique de 30 mm.
- Ne laissez pas le produit exposé à des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

## Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous n'utilisez plus le produit, assurezvous de le mettre au rebut de manière responsable.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des équipements.
- Si le produit est endommagé ou usé, suivez les directives de votre municipalité pour le recyclage des matériaux.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation relative à la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter le traitement de votre demande.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du montage de lunette AIMPOINT LOW PROFILE MOUNT. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)