

O-RING CLEANING JAGS - TCS .35/9MM/.357/.38 CAL. CLEANING JAG

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

Augmente la pression du chiffon sur le canon pour une action de nettoyage améliorée

Des jags en aluminium massif avec des joints toriques en caoutchouc sont idéaux pour nettoyer le canon de votre arme sans craindre d'endommager les rayures. Les joints toriques appuient fermement le chiffon contre la surface du canon pour une action de nettoyage efficace sur les résidus de poudre, de plomb, de cuivre et de plastique. À utiliser avec des chiffons, de la laine d'acier et de la laine de bronze. Les jags pour fusil de chasse et Black Powder sont codés par couleur ; les jags pour fusil/pistolet sont numérotés pour une identification facile. Pour utiliser les jags TCS Manufacturing, vous devez utiliser des chiffons ronds d'une épaisseur de .015".



Caractéristiques

- Nom: [TCS .35/9MM/.357/.38 CAL. CLEANING JAG](#)
- Fabricant: [TCS](#)
- Référence: 100003828
- N° fabr.: J9RP SIZE 1
- Calibre: 357 Caliber,38 Caliber,9mm
- Poids du colis: 0.018kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 689466088007

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS

Introduction

Merci d'avoir choisi les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS pour l'entretien de votre arme à feu. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace des jags de nettoyage. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que les jags de nettoyage sont utilisés uniquement pour leur but prévu, à savoir le nettoyage des canons d'armes à feu.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable. Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et l'entretien des armes à feu.
- Gardez les jags de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Inspectez les jags de nettoyage avant chaque utilisation. Ne les utilisez pas s'ils sont endommagés ou usés.
- Suivez des techniques de nettoyage appropriées pour éviter d'endommager le canon et les rayures de l'arme.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des patchs ronds d'une épaisseur de .015" avec les jags de TCS Manufacturing pour garantir un ajustement correct et un nettoyage efficace.
- Évitez d'exercer une force excessive lors de l'utilisation des jags de nettoyage pour prévenir des dommages au canon ou au jag.
- Ne pas utiliser les jags de nettoyage avec des produits chimiques ou des solvants qui ne sont pas recommandés pour une utilisation avec des armes à feu.
- Lorsque vous utilisez des jags avec de la laine d'acier ou de la laine de bronze, faites preuve de prudence pour éviter de rayer le canon.
- Pour les jags de fusil de chasse et de poudre noire, assurezvous d'utiliser le jag codé par couleur ou numéroté correct pour votre calibre ou gauge spécifique.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris les patchs, le solvant de nettoyage et les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS.

2. Fixation du Jag :

- Sélectionnez le jag approprié pour le calibre de votre arme à feu (par exemple, .35, 9mm, .357, .38).
- Vissez le jag sur la tige de nettoyage, en vous assurant qu'il est bien fixé.

3. Utilisation du Jag :

- Prenez un patch rond et humidifiezle avec un solvant de nettoyage approprié.
- Insérez le patch dans le jag, en veillant à ce qu'il soit bien pressé contre l'Oring du jag.
- Insérez le jag dans le canon de l'arme, en appliquant une pression douce pendant que vous le poussez à travers.
- Retirez le jag du canon, en enlevant le patch et les résidus.

4. Répétez si Nécessaire :

- Répétez le processus de nettoyage avec des patchs frais jusqu'à ce que le canon soit propre.

5. PostNettoyage :

- Après le nettoyage, assurezvous que le canon est sec et exempt de solvant.
- Rangez les jags de nettoyage dans un endroit sûr et sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les patchs et matériaux de nettoyage usagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les jags de nettoyage dans les déchets ménagers normaux s'ils sont endommagés. Suivez les directives locales pour l'élimination des produits métalliques.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE approprié pour obtenir de l'aide. Assurezvous d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

Merci de prioriser la sécurité et l'entretien responsable de votre arme à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr