

AR-15 RAPID TRANSITION SIGHT SET - DUECK DEFENSE AR-15 OFFSET RAPID TRANSITION SIGHT SET BLACK

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Sets Visée](#)

Monté en permanence à 45° pour un passage instantané de l'optique principale aux viseurs de secours

Les viseurs de secours en aluminium usinés se montent à un angle décalé de 45° pour permettre une transition instantanée de l'optique principale simplement en inclinant le fusil. Le viseur arrière se fixe sur le rail du récepteur, le viseur avant sur le rail supérieur du garde-main. Se fixe sur le côté droit du récepteur pour les tireurs droitiers, et élimine le besoin de co-témoinner les viseurs de secours à travers votre optique. Il fournit la même hauteur de canon et la même image de visée que les viseurs A2 standard USGI. Le viseur arrière de style A2 a des ouvertures à basculement pour les longues et courtes portées, et est réglable pour le vent et l'élévation par clics de ½ MOA. Le système de fixation avec barre de verrouillage et boulon transversal se fixe solidement aux rails Picatinny MIL-STD 1913 et ne dépasse que de 0,20" au-dessus du rail, évitant ainsi toute interférence avec le système de visée principal. La base du viseur avant n'interfère pas avec le chemin du faisceau des lasers/illuminateurs IR militaires. Aucun outil spécial n'est nécessaire ; s'installe avec un tournevis à fente. Disponible en version gaucher pour les tireurs gauchers sur commande spéciale.



Caractéristiques

- Nom: [DUECK DEFENSE AR-15 OFFSET RAPID TRANSITION SIGHT SET BLACK](#)
- Fabricant: [DUECK DEFENSE](#)
- Référence: 100006162
- N° fabr.: RTS-SET
- Couleur: Noir
- Style: Décentré
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 117mm
- Longueur d'expédition: 160mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Set de Viseurs de Transition Rapide AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Set de Viseurs de Transition Rapide AR15

Introduction

Merci d'avoir acheté le Set de Viseurs de Transition Rapide AR15 de DUECK DEFENSE. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en permettant une transition rapide et efficace entre votre optique principale et vos viseurs de secours. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours les armes à feu et les accessoires d'armes à feu avec respect et prudence.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée lors de l'installation ou de l'ajustement des viseurs.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de votre arme et du système de viseurs avant utilisation.
- Utilisez le set de viseurs uniquement avec les armes pour lesquelles il est conçu.
- Rangez le set de viseurs dans un endroit sûr et sécurisé, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le set de viseurs pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous rencontrez des problèmes ou avez des préoccupations concernant le produit, cessez immédiatement son utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le set de viseurs est solidement monté pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Ne tentez pas d'ajuster les viseurs tout en visant une cible.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que vous êtes dans un endroit sûr pour tirer.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Si vous êtes un tireur gaucher, assurez-vous de commander la version gauchère du set de viseurs pour garantir un ajustement et un fonctionnement appropriés.
- Le set de viseurs est conçu pour être utilisé par des adultes ; gardez-le hors de portée des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Outils Requis :

- Tournevis à fente (aucun outil spécial n'est nécessaire).

2. Montage du Viseur Arrière :

- Localisez le rail du récepteur sur votre AR15.
- Positionnez le viseur arrière à l'emplacement souhaité sur le rail.
- Fixez le viseur arrière à l'aide du système de fixation avec barre de verrouillage et boulon transversal, en vous assurant qu'il est bien serré.

3. Montage du Viseur Avant :

- Localisez le rail supérieur du gardemain sur votre AR15.
- Positionnez le viseur avant à l'emplacement souhaité sur le rail.
- Fixez le viseur avant en utilisant le même système de fixation que pour le viseur arrière.

4. Vérifications Finales :

- Assurez-vous que les deux viseurs sont solidement fixés et ne bougent pas sous pression.
- Confirmez que les viseurs sont positionnés à un angle décalé de 45° pour une utilisation optimale.

Utilisation

- Pour passer de votre optique principale aux viseurs de secours, inclinez simplement le fusil pour engager les viseurs.
- Ajustez le viseur arrière pour le vent et l'élévation à l'aide des réglages par clics de ½ MOA fournis.
- Utilisez les ouvertures à basculement pour le ciblage à longue et courte portée selon vos besoins.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du set de viseurs conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, recyclez les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le set de viseurs dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, veuillez vous référer aux points de contact du fabricant. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit disponibles pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Set de Viseurs de Transition Rapide AR15. Priorisez toujours la sécurité et les pratiques de manipulation responsable des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr