

FRONT SIGHT SCREWS for GLOCK® - WARREN TACTICAL SERIES

FRONT SIGHT SCREWS FOR GLOCK®, 5-PACK

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Pièces Visée](#) > [Vis Visée](#)

Remplacements en Acier Inoxydable Non-Corrosif Pour Organes de Visée de Rechange

Les vis en acier inoxydable ont la tête hexagonale standard Glock® de 3/16", mais une tige plus courte pour un ajustement correct sur les organes de visée avant filetés de rechange de Warren Tactical, Novak, Trijicon et d'autres.

Remplacements peu coûteux et résistants à la corrosion pour les vis perdues ou abîmées qui accompagnaient vos organes de visée. Compatible avec l'outil de visée avant standard Glock®. Utilisez un agent de verrouillage de filetage pour garantir une installation sécurisée. Recommandé pour tous les organes de visée avant Warren pour Glock®, y compris les modèles Tactical, Sevigny, Fiber Optic et Tritium Night Sight vendus individuellement et en ensembles. Disponible en paquets de 2 et 5.



Caractéristiques

- Nom: [WARREN TACTICAL SERIES FRONT SIGHT SCREWS FOR GLOCK®, 5-PACK](#)
- Fabricant: [WARREN TACTICAL SERIES](#)
- Référence: 100006817
- N° fabr.: FSSCREW316HEX5P
- Modèle: Universal Handguns
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.045kg

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les VIS DE VISÉE AVANT pour GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les VIS DE VISÉE AVANT pour GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES

Introduction

Merci d'avoir choisi les VIS DE VISÉE AVANT pour GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour l'utilisation et l'installation appropriées de ces vis. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de remplacer des pièces.
- Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation afin d'éviter d'endommager les vis ou l'arme.
- Gardez les vis et les outils hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez les vis et la visée avant pour tout signe de dommage avant l'installation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, ne pas utiliser les vis et consultez un professionnel qualifié pour obtenir de l'aide.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et accessoires des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que les VIS DE VISÉE AVANT sont compatibles avec votre modèle spécifique de GLOCK® et la visée avant que vous utilisez.
- Utilisez un agent de verrouillage de filetage lors de l'installation pour éviter que les vis ne se desserrent à cause du recul.
- Ne serrez pas trop les vis, car cela pourrait endommager les filetages ou la visée avant.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation, demandez de l'aide à un armurier qualifié.
- Évitez d'utiliser les vis dans des conditions météorologiques extrêmes, car cela peut affecter leur performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires : un outil de visée avant standard GLOCK® et un agent de verrouillage de filetage.

2. Retrait des Anciennes Vis

- Utilisez l'outil de visée avant pour retirer les vis existantes de la visée avant.
- Mettez soigneusement de côté les vis retirées pour un élimination appropriée.

3. Installation de Nouvelles Vis

- Prenez les VIS DE VISÉE AVANT et appliquez une petite quantité d'agent de verrouillage de filetage sur les filetages.
- Alignez la visée avant avec la glissière et insérez les nouvelles vis dans les trous filetés.
- Utilisez l'outil de visée avant pour serrer doucement les vis. Assurezvous qu'elles sont bien en place, mais ne serrez pas trop.

4. Inspection Finale

- Vérifiez que la visée avant est solidement fixée et que les vis sont correctement serrées.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toutes les anciennes vis et matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas les vis de manière à risquer de nuire à l'environnement ou à la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les VIS DE VISÉE AVANT pour GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES, consultez un professionnel qualifié des armes à feu ou contactez directement le fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une installation sécurisée et efficace de vos VIS DE VISÉE AVANT. Merci de prioriser la sécurité dans l'entretien de votre arme à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr