

# **AR-15/M16/308 AR RECOIL BUFFER - KYNTEC CORPORATION AR-308 MARKSMAN (3.25") COLLAPSIBLE STOCK RECOIL BUFFER**

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Tampons Anti-Recul](#)

## **Aide à réduire la fatigue à l'épaule**

Conçus pour les forces de l'ordre, les sportifs et les tireurs compétitifs, ces buffers hydrauliques aident à réduire le recul tout en diminuant l'usure des pièces. Le cylindre hydraulique scellé est fabriqué en acier inoxydable 17-4 et dispose d'une tige de cylindre plaquée nickel avec un capuchon de frappe haute résistance. Le buffer hydraulique remplace facilement le buffer standard à masse et ressort. Conformes aux normes Mil-Spec et testés par l'armée américaine, ces buffers ont prouvé leur efficacité pour réduire les taux de cycle, aidant ainsi à économiser des munitions et à améliorer la précision.



## **Caractéristiques**

- Nom: [KYNTEC CORPORATION AR-308 MARKSMAN \(3.25"\) COLLAPSIBLE STOCK RECOIL BUFFER](#)
- Fabricant: [KYNTEC CORPORATION](#)
- Référence: 100014777
- N° fabr.: RB5005
- Type d'arme: AR .308
- Poids du colis: 0.159kg
- Hauteur d'expédition: 30mm
- Largeur d'expédition: 122mm
- Longueur d'expédition: 185mm
- UPC: 854476005034

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Tampon AntiRecul AR15/M16/308](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de Sécurité pour le Tampon AntiRecul AR15/M16/308

## Introduction

Merci d'avoir choisi le tampon antirecul AR15/M16/308 de Kyntec Corporation. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience de tir en réduisant le recul et l'usure des composants de l'arme à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Toujours manipuler les armes à feu avec soin et responsabilité.
- Assurezvous que le tampon antirecul est compatible avec votre modèle d'arme avant l'installation.
- Inspectez régulièrement le tampon antirecul pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Rangez le tampon antirecul dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Avertissement de Compatibilité :** Ce tampon antirecul est conçu pour des modèles spécifiques. NE PAS utiliser sur des carabines de style Armalite AR.308, car des dommages au récepteur supérieur et inférieur peuvent survenir.
- **Précaution d'Installation :** Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de remplacer le tampon antirecul.
- **Limitation d'Utilisation :** Ne dépassez pas les spécifications recommandées pour votre arme à feu. Utiliser le tampon en dehors de son design prévu peut entraîner des pannes ou des blessures.
- **Restriction d'Âge :** Ce produit est destiné à un usage par des adultes. Gardezle hors de portée des enfants.
- **Inspection Avant Utilisation :** Vérifiez toujours le tampon antirecul pour tout dommage visible avant utilisation. En cas de dommage, ne pas utiliser le produit.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

### 2. Étapes d'Installation :

- Retirez le tampon existant de l'arme à feu en suivant les instructions du fabricant.
- Prenez le nouveau tampon antirecul Kyntec et alignezle avec le tube de tampon.
- Insérez le tampon antirecul dans le tube de tampon jusqu'à ce qu'il soit solidement en place.
- Assurezvous que le tampon est correctement installé et n'est pas lâche.

### 3. Utilisation :

- Une fois installé, testez l'arme à feu dans un environnement sûr pour vous assurer de son bon fonctionnement.
- Respectez tous les protocoles de sécurité lors de l'utilisation de l'arme à feu avec le nouveau tampon antirecul.

### 4. Inspection PostUtilisation :

- Après utilisation, inspectez le tampon antirecul pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Nettoyez le tampon selon les directives du fabricant.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez le tampon antirecul conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou assistance concernant le tampon antirecul AR15/M16/308, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources du service client. Assurezvous d'avoir les détails du produit à portée de main pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités absolues. Profitez de votre expérience de tir avec le tampon antirecul AR15/M16/308.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)