

AR-15/M16/308 AR RECOIL BUFFER - KYNTEC CORPORATION AR-308 FIXED STOCK RECOIL BUFFER

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Tampons Anti-Recul](#)

Aide à réduire la fatigue à l'épaule

Conçus pour les forces de l'ordre, les sportifs et les tireurs compétitifs, ces buffers hydrauliques aident à réduire le recul tout en diminuant l'usure des pièces. Le cylindre hydraulique scellé est fabriqué en acier inoxydable 17-4 et dispose d'une tige de cylindre plaquée nickel avec un capuchon de frappe haute résistance. Le buffer hydraulique remplace facilement le buffer standard à masse et ressort. Conformés aux normes Mil-Spec et testés par l'armée américaine, ces buffers ont prouvé leur efficacité pour réduire les taux de cycle, aidant ainsi à économiser des munitions et à améliorer la précision.



Caractéristiques

- Nom: [KYNTEC CORPORATION AR-308 FIXED STOCK RECOIL BUFFER](#)
- Fabricant: [KYNTEC CORPORATION](#)
- Référence: 100014778
- N° fabr.: RB5006
- Type d'arme: AR .308
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 198mm
- UPC: 854476005041

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le tampon de recul AR15/M16/308 AR](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le tampon de recul AR15/M16/308 AR

Introduction

Merci d'avoir choisi le tampon de recul AR15/M16/308 AR de Kyntec Corporation. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul et en améliorant la précision. Cependant, il est essentiel de comprendre les directives de sécurité et l'utilisation appropriée de ce produit pour garantir un fonctionnement sûr et maximiser ses avantages.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le tampon de recul.
- Suivez toutes les instructions du fabricant pour votre modèle d'arme à feu spécifique.
- Utilisez uniquement des armes à feu compatibles comme spécifié dans les spécifications du produit.
- Inspectez le tampon de recul pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Gardez le tampon de recul et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Compatibilité** : Ce tampon de recul est conçu pour être utilisé avec les AR15, AR308 et des armes à feu similaires. Il n'est pas compatible avec les carabines de style Armalite AR.308, car cela peut endommager les récepteurs supérieur et inférieur.
- **Installation** : Assurez-vous que le tampon de recul est installé correctement selon les instructions fournies. Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement de l'arme à feu ou des blessures.
- **Utilisation** : Évitez d'utiliser le tampon de recul dans des armes à feu qui ne sont pas spécifiées dans les spécifications du produit. L'utiliser dans des armes incompatibles peut entraîner des blessures graves.
- **Inspection** : Vérifiez régulièrement l'intégrité et le fonctionnement du tampon, surtout après une utilisation prolongée ou une exposition à des conditions difficiles.
- **Stockage** : Conservez le tampon de recul dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité pour éviter la corrosion ou les dommages.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, si nécessaire.

2. Installation :

- Retirez le tampon de masse et le ressort existants de votre arme à feu.
- Insérez le tampon de recul Kyntec dans le tube de tampon, en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Pour le tampon de carabine AR15, assurez-vous qu'il a une longueur totale (OAL) de 3,75".
- Pour le tampon de crosse fixe AR15, assurez-vous qu'il a un OAL de 6,25".
- Pour le tampon de crosse rétractable AR.308 Shorty, assurez-vous qu'il a un OAL de 2,75".
- Pour le tampon de crosse rétractable AR.308 standard, assurez-vous qu'il a un OAL de 3,75".
- Pour le tampon de crosse fixe AR.308, assurez-vous qu'il a un OAL de 5,75".
- Assurez-vous qu'il s'adapte aux crosses M4 .308 de style DPMS et CMMG qui utilisent un système de tampon de 2,5 pouces.

3. Utilisation :

- Après l'installation, inspectez l'arme à feu pour vous assurer que le tampon fonctionne correctement.
- Utilisez l'arme à feu dans un environnement sûr, en suivant tous les protocoles de sécurité.
- Surveillez tout bruit ou comportement inhabituel pendant le fonctionnement, ce qui peut indiquer un problème.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du tampon de recul conformément aux réglementations locales.
- Ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, contactez une installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le tampon de recul AR15/M16/308 AR, veuillez consulter le site Web de Kyntec Corporation ou le service client pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour un soutien plus rapide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience de tir sûre et agréable avec votre tampon de recul AR15/M16/308 AR. Merci de votre attention à la sécurité et au respect de la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr