

RECON-S NO OFFSET SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 34MM 0 MOA SCOPE MOUNT, BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Montages Rock-Solid Avec Système à Dégagement Rapide

Le système de verrouillage à levier à dégagement rapide se fixe solidement au rail flattop et ne se desserre pas même sous un fort recul—plus la force exercée sur le levier est importante, plus il se verrouille fermement. Appuie sur l'onglet de libération pour faire pivoter le levier et le montage se soulève facilement de la carabine. Réglable avec un tournevis à tête plate ou même une pièce de monnaie pour un ajustement ultra-sécurisé et antidérapant sur presque tous les rails de style Picatinny ou Weaver, y compris les rails commerciaux surdimensionnés ou sous-dimensionnés. Le levier peut être configuré pour se verrouiller à l'avant ou à l'arrière selon la préférence de l'opérateur. Une grande barre de verrouillage sur le côté du montage engage le maximum de surface du rail, tandis que le boulon transversal et les deux goupilles de verrouillage intégrées assurent un engagement solide des fentes du rail pour prévenir tout mouvement sous le recul. Cinq vis hexagonales en acier de haute résistance (trois sur le dessus, deux en bas) maintiennent ensemble les moitiés de l'anneau divisées verticalement. Des découpes sur les côtés de l'anneau et dans la base réduisent le poids sans sacrifier la résistance. Le montage de lunette à dégagement rapide avec base monobloc et système à double levier offre le même montage solide et permet un retrait et une réinstallation rapides.



Caractéristiques

- Nom: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 34MM 0 MOA SCOPE MOUNT, BLACK](#)
- Fabricant: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Référence: 100017123
- N° fabr.: ADRECONS34STD
- Diamètre du tube de visée: 34mm
- Fabrication: -
- Finition: Matte Noir
- Hauteur: -
- Style: Détache Rapide, Picatinny
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.288kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 197mm
- UPC: 818503012242

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MONTAGE DE LUNETTE RECONS NO OFFSET](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le MONTAGE DE LUNETTE RECONS NO OFFSET

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette RECONS No Offset d'American Defense Manufacturing. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des procédures d'installation et des conseils d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre montage de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le montage de lunette est compatible avec votre carabine et votre lunette avant l'installation.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspectez le montage de lunette pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Gardez le montage de lunette et tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser le montage de lunette si vous suspectez qu'il est endommagé ou défectueux.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Gestion du Recul** : Le système de verrouillage à levier à dégagement rapide est conçu pour se fixer solidement au rail flattop. Cependant, assurezvous que le montage est correctement serré pour éviter tout mouvement lors d'un fort recul.
- Outils d'Installation** : Utilisez un tournevis à tête plate ou une pièce de monnaie pour les ajustements. Veillez à ne pas trop serrer les vis pour éviter d'endommager le montage.
- Mécanisme de Verrouillage** : Le levier peut être configuré pour se verrouiller à l'avant ou à l'arrière. Assurezvous qu'il est bien verrouillé dans votre position préférée avant utilisation.
- Considérations de Poids** : Le montage de lunette est conçu pour réduire le poids sans sacrifier la résistance. Assurezvous que le poids total de la lunette montée ne dépasse pas les limites recommandées pour votre carabine.
- Conditions Environnementales** : Évitez d'utiliser le montage de lunette dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation

- Préparation** : Assurezvous que la carabine est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Sélectionner le Rail** : Choisissez un rail de style Picatinny ou Weaver approprié pour le montage.
- Positionner le Montage** : Alignez le montage de lunette sur la fente de rail sélectionnée.
- Sécuriser le Montage** :
 - Utilisez un tournevis à tête plate ou une pièce de monnaie pour serrer les vis de verrouillage.
 - Assurezvous que la grande barre de verrouillage s'engage solidement dans le rail.
- Vérifier l'Alignement** : Confirmez que le montage de lunette est de niveau et aligné avec le canon de la carabine.
- Verrouiller le Levier** :
 - Si désiré, configurez le levier pour se verrouiller à l'avant ou à l'arrière.
 - Assurezvous qu'il est verrouillé solidement avant de continuer.

Instructions d'Utilisation

- **Montage de la Lunette :**
 - Placez la lunette dans les anneaux du montage.
 - Serrez les vis à tête hexagonale (trois en haut, deux en bas) pour sécuriser la lunette.
 - Assurez-vous que la lunette est correctement alignée et de niveau.
- **Ajustements :** Apportez tous les ajustements nécessaires aux réglages de la lunette selon les instructions du fabricant.
- **Retrait :**
 - Pour retirer le montage de lunette, appuyez sur l'onglet de libération et ouvrez le levier.
 - Soulevez le montage délicatement de la carabine.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le montage de lunette et tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifiez les options de recyclage local pour les composants en métal et en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou support concernant le montage de lunette RECONS No Offset, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre attention aux détails contribuera à garantir une expérience sûre et agréable avec votre nouveau montage de lunette.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr