

RECON-S NO OFFSET SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 20 MOA SCOPE MOUNT, BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Montages Rock-Solid Avec Système à Dégagement Rapide

Le système de verrouillage à levier à dégagement rapide se fixe solidement au rail flattop et ne se desserre pas même sous un fort recul—plus la force exercée sur le levier est importante, plus il se verrouille fermement. Appuie sur l'onglet de libération pour faire pivoter le levier et le montage se soulève facilement de la carabine. Réglable avec un tournevis à tête plate ou même une pièce de monnaie pour un ajustement ultra-sécurisé et antidérapant sur presque tous les rails de style Picatinny ou Weaver, y compris les rails commerciaux surdimensionnés ou sous-dimensionnés. Le levier peut être configuré pour se verrouiller à l'avant ou à l'arrière selon la préférence de l'opérateur. Une grande barre de verrouillage sur le côté du montage engage le maximum de surface du rail, tandis que le boulon transversal et les deux goupilles de verrouillage intégrées assurent un engagement solide des fentes du rail pour prévenir tout mouvement sous le recul. Cinq vis hexagonales en acier de haute résistance (trois sur le dessus, deux en bas) maintiennent ensemble les moitiés de l'anneau divisées verticalement. Des découpes sur les côtés de l'anneau et dans la base réduisent le poids sans sacrifier la résistance. Le montage de lunette à dégagement rapide avec base monobloc et système à double levier offre le même montage solide et permet un retrait et une réinstallation rapides.



Caractéristiques

- Nom: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 20 MOA SCOPE MOUNT, BLACK](#)
- Fabricant: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Référence: 100017126
- N° fabr.: AD-RECON-S-20MO
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Fabrication: -
- Finition: Matte Noir
- Hauteur: -
- Style: Picatinny,Détache Rapide
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.281kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 203mm
- UPC: 818503018732

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE MONTAGE DE LUNETTE RECONS SANS DÉCALAGE](#)
- [À propos de nous](#)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE MONTAGE DE LUNETTE RECONS SANS DÉCALAGE

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette RECONS sans décalage de American Defense Manufacturing. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir que votre produit soit utilisé en toute sécurité et efficacement. Veuillez lire attentivement ce document avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le montage de lunette est compatible avec le système de rail de votre carabine avant l'installation.
- Inspectez toujours le montage de lunette pour tout dommage visible ou usure avant chaque utilisation.
- Gardez le montage de lunette et ses composants hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne modifiez pas le montage de lunette ou ses composants de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la performance.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel qualifié pour obtenir de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que le montage est solidement fixé à la carabine avant utilisation. Un montage lâche peut entraîner un désalignement et des blessures potentielles.
- Soyez conscient du recul de votre arme à feu ; assurezvous que le montage est correctement verrouillé pour éviter tout mouvement lors du tir.
- Lorsque vous ajustez le montage, utilisez des outils appropriés (tournevis à tête plate ou pièce de monnaie) pour éviter d'endommager le mécanisme de verrouillage.
- Évitez d'utiliser le montage dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance, comme de fortes pluies ou de la neige.
- Si vous remarquez un comportement inhabituel du montage de lunette pendant son utilisation, arrêtez immédiatement de l'utiliser et inspectezle pour détecter d'éventuels problèmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurezvous que la carabine est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Placez le montage de lunette sur le rail de style Picatinny ou Weaver à l'endroit où vous souhaitez le monter.
- Utilisez un tournevis à tête plate ou une pièce de monnaie pour serrer le levier jusqu'à ce qu'il soit sécurisé. Assurezvous que le levier se verrouille en place.
- Vérifiez que le montage est fermement fixé en essayant de le déplacer ; il ne doit pas bouger ni vaciller.

2. Utilisation

- Pour retirer le montage, appuyez sur l'onglet de libération et ouvrez le levier. Soulevez le montage du rail.
- Lorsque vous le réattachez, répétez les étapes d'installation pour garantir un ajustement sécurisé.
- Vérifiez régulièrement le serrage du montage, surtout après une utilisation intensive ou si vous changez de conditions de tir.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le montage de lunette conformément aux réglementations locales concernant les déchets en aluminium et en métal.
- Si le produit est endommagé audelà de toute réparation, assurezvous de le jeter d'une manière qui empêche tout risque potentiel pour l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le montage de lunette RECONS sans décalage, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre montage de lunette RECONS sans décalage. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr