

RECON-S NO OFFSET SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 34MM 20 MOA SCOPE MOUNT, BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Montages Rock-Solid Avec Système à Dégagement Rapide

Le système de verrouillage à levier à dégagement rapide se fixe solidement au rail flattop et ne se desserre pas même sous un fort recul—plus la force exercée sur le levier est importante, plus il se verrouille fermement. Appuie sur l'onglet de libération pour faire pivoter le levier et le montage se soulève facilement de la carabine. Réglable avec un tournevis à tête plate ou même une pièce de monnaie pour un ajustement ultra-sécurisé et antidérapant sur presque tous les rails de style Picatinny ou Weaver, y compris les rails commerciaux surdimensionnés ou sous-dimensionnés. Le levier peut être configuré pour se verrouiller à l'avant ou à l'arrière selon la préférence de l'opérateur. Une grande barre de verrouillage sur le côté du montage engage le maximum de surface du rail, tandis que le boulon transversal et les deux goupilles de verrouillage intégrées assurent un engagement solide des fentes du rail pour prévenir tout mouvement sous le recul. Cinq vis hexagonales en acier de haute résistance (trois sur le dessus, deux en bas) maintiennent ensemble les moitiés de l'anneau divisées verticalement. Des découpes sur les côtés de l'anneau et dans la base réduisent le poids sans sacrifier la résistance. Le montage de lunette à dégagement rapide avec base monobloc et système à double levier offre le même montage solide et permet un retrait et une réinstallation rapides.



Caractéristiques

- Nom: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 34MM 20 MOA SCOPE MOUNT, BLACK](#)
- Fabricant: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Référence: 100017127
- N° fabr.: AD-RECON-S-20MO
- Diamètre du tube de visée: 34mm
- Fabrication: -
- Finition: Matte Noir
- Hauteur: -
- Style: Picatinny,Détache Rapide
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.287kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 197mm
- UPC: 818503018817

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le montage de lunette RECONS sans décalage](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le montage de lunette RECONS sans décalage

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette RECONS sans décalage de American Defense Manufacturing. Ce produit est conçu pour offrir une solution de montage sécurisée et fiable pour votre lunette. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous d'utiliser le montage de lunette en suivant toutes les instructions fournies.
- Inspectez toujours le montage de lunette avant utilisation pour vous assurer qu'il est exempt de dommages.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à une installation ou une utilisation incorrecte.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours le montage de lunette conformément aux directives du fabricant.
- Assurezvous que le montage est solidement fixé au rail avant d'utiliser l'arme à feu.
- Évitez d'exercer une force excessive lors du serrage des vis pour éviter d'endommager le montage.
- Ne modifiez pas le montage de lunette de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Soyez prudent lors de la manipulation de l'arme à feu avec la lunette montée, surtout sous un fort recul.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Inspection avant installation

- Vérifiez le montage de lunette pour tout dommage ou défaut visible.
- Assurezvous que tous les composants sont inclus et en bon état.

2. Étapes d'installation

- Positionnez le montage de lunette à l'emplacement désiré sur le rail.
- Utilisez un tournevis à tête plate ou une pièce de monnaie pour ajuster le levier pour un ajustement sécurisé.
- Serrez les vis de verrouillage (trois en haut, deux en bas) pour maintenir ensemble les moitiés de l'anneau.
- Assurezvous que la grande barre de verrouillage engage correctement le rail.

3. Ajustement du levier

- Le levier peut être configuré pour se verrouiller à l'avant ou à l'arrière selon votre préférence.
- Assurezvous que le levier est complètement engagé avant d'utiliser l'arme à feu.

4. Conseils d'utilisation

- Après l'installation, vérifiez à nouveau que la lunette est solidement montée.
- Inspectez régulièrement le montage pour tout signe de desserrage ou d'usure.
- Si le montage présente des signes de dommage ou d'usure, arrêtez immédiatement son utilisation.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Envisagez de recycler les composants lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le montage de lunette RECONS sans décalage, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr