

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" STAINLESS

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Le bloc de gaz breveté "Bleed Off" de SUPERLATIVE ARMS, conçu pour la plateforme AR15, ajuste le flux de gaz en le libérant du bloc plutôt qu'en restreignant le flux comme le font les blocs ajustables conventionnels. Résultats : La pression dans le bloc est réduite uniquement à celle nécessaire pour entraîner le porte-boulon. Les gaz et la pression restants sont évacués du bloc, permettant au système de fonctionner de manière beaucoup plus propre et plus froide. Réduction du recul ressenti. Le détrompeur de réglage breveté est situé à l'extérieur du bloc, évitant ainsi toute contamination. La vis de réglage du gaz ne restreint pas le flux de gaz ; il n'y a donc pas d'érosion ni de blocage de la vis, ni de perte de détrompeur due à l'accumulation de carbone. Bien qu'il soit démontable, nous avons ajouté un mécanisme de sécurité qui empêche de dévisser la vis complètement par inadvertance. Lors de l'utilisation de SBR et/ou de silencieux, le port de libération permet d'évacuer la pression excessive du bloc, réduisant ainsi le souffle arrière. Données : Matériau du bloc de gaz : 416 SS. Diamètre du canon : 0,625". Poids : 1,34 oz. Longueur : 1,00". Type de fixation : Clamp on. Réglage : Avant du bloc. Inclus : Bloc de gaz - Assemblé (2) vis à tête hexagonale 10-32 x 3/16" (1) goupille de tube de gaz (1) clé hexagonale en L de 3/32 x 6" Instructions d'installation & code QR pour le tutoriel vidéo.



Caractéristiques

- Nom: [**SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" STAINLESS**](#)
- Fabricant: [**SUPERLATIVE ARMS**](#)
- Référence: 100020572
- N° fabr.: SABODI750CS
- Diamètre intérieur: .750
- Matériau: Stainless Steel
- Style: Réglable,Serrage Dessus
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.084kg
- Hauteur d'expédition: 44mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 850011846056

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable à Serrage Superlative Arms AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable à Serrage Superlative Arms AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Ajustable à Serrage Superlative Arms AR15. Ce produit a été conçu pour améliorer les performances de votre plateforme AR15 tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide pour comprendre les mesures de sécurité, les procédures d'installation et d'entretien afin d'assurer des performances optimales et la sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurezvous de connaître votre arme et son fonctionnement avant d'utiliser ce bloc de gaz.
- Utilisez uniquement des composants compatibles avec la plateforme AR15.
- Inspectez régulièrement le bloc de gaz pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le bloc de gaz et les zones environnantes propres pour éviter les pannes.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires d'armes à feu.
- Rangez ce produit dans un endroit sec et sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas de modifier le bloc de gaz audelà des spécifications du fabricant.
- Assurezvous que la vis de réglage du gaz est bien serrée avant utilisation.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'ajustement du flux de gaz pour éviter d'endommager le produit.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors du tir avec votre arme.
- Soyez prudent avec le souffle arrière lorsque vous utilisez des carabines à canon court (SBR) ou des silencieux.
- Si vous constatez un comportement inhabituel de votre arme, cessez immédiatement son utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires : (2) vis à tête hexagonale 1032 x 3/16", (1) goupille de tube de gaz, et (1) clé hexagonale en L de 3/32 x 6".

2. Étapes d'Installation

- Assurezvous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le bloc de gaz existant, si applicable.
- Nettoyez la surface du canon où le bloc de gaz sera installé.
- Positionnez le bloc de gaz Superlative Arms sur le canon, en l'alignant avec le port de gaz.
- Fixez le bloc de gaz à l'aide des vis fournies. Serrezles uniformément pour garantir un ajustement sécurisé.
- Installez le tube de gaz à l'aide de la goupille de tube de gaz, en vous assurant qu'il est correctement en place.
- Utilisez la clé hexagonale en L pour ajuster le flux de gaz selon les besoins, en suivant les directives du fabricant.

3. Utilisation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le bloc de gaz fonctionne correctement.
- Ajustez le flux de gaz selon vos besoins spécifiques de tir, en vous assurant que la vis de réglage n'est pas trop serrée.
- Vérifiez régulièrement tout signe de fuite de gaz ou d'usure pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le bloc de gaz conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, assurez-vous qu'il soit rendu inutilisable avant l'élimination.
- Recyclez les composants métalliques lorsque cela est possible.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité vous aidera à utiliser le Bloc de Gaz Ajustable à Serrage Superlative Arms AR15 de manière sûre et efficace. Priorisez toujours la sécurité et restez informé des meilleures pratiques en matière d'utilisation et d'entretien des armes à feu. Merci de votre attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr