

# AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

## AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" STAINLESS

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Le bloc de gaz breveté "Bleed Off" de SUPERLATIVE ARMS, conçu pour la plateforme AR15, ajuste le flux de gaz en le libérant du bloc plutôt qu'en restreignant le flux comme le font les blocs ajustables conventionnels. Résultats : La pression dans le bloc est réduite uniquement à celle nécessaire pour entraîner le porte-boulon. Les gaz et la pression restants sont évacués du bloc, permettant au système de fonctionner de manière beaucoup plus propre et plus froide. Réduction du recul ressenti. Le détrompeur de réglage breveté est situé à l'extérieur du bloc, évitant ainsi toute contamination. La vis de réglage du gaz ne restreint pas le flux de gaz ; il n'y a donc pas d'érosion ni de blocage de la vis, ni de perte de détrompeur due à l'accumulation de carbone. Bien qu'il soit démontable, nous avons ajouté un mécanisme de sécurité qui empêche de dévisser la vis complètement par inadvertance. Lors de l'utilisation de SBR et/ou de silencieux, le port de libération permet d'évacuer la pression excessive du bloc, réduisant ainsi le souffle arrière. Données : Matériau du bloc de gaz : 416 SS. Diamètre du canon : 0,625". Poids : 1,34 oz. Longueur : 1,00". Type de fixation : Clamp on. Réglage : Avant du bloc. Inclus : Bloc de gaz - Assemblé (2) vis à tête hexagonale 10-32 x 3/16" (1) goupille de tube de gaz (1) clé hexagonale en L de 3/32 x 6" Instructions d'installation & code QR pour le tutoriel vidéo.



### Caractéristiques

- Nom: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" STAINLESS](#)
- Fabricant: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Référence: 100020576
- N° fabr.: SABO-DI-875CS
- Diamètre intérieur: .875
- Matériau: Stainless Steel
- Style: Réglable, Serrage Dessus
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.088kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 850011846094

### Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable Superlative Arms AR15 Clamp On](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable Superlative Arms AR15 Clamp On

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Ajustable Superlative Arms AR15 Clamp On. Ce produit est conçu pour améliorer la performance et la fiabilité de votre plateforme AR15. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et appropriée du bloc de gaz.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'effectuer toute installation ou maintenance sur le bloc de gaz.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la modification des armes à feu.
- Gardez le bloc de gaz et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le bloc de gaz pour détecter des signes d'usure ou de dommages, et remplacezle si nécessaire.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des irrégularités, cessez l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le bloc de gaz est correctement installé et sécurisé pour éviter tout mouvement pendant l'opération.
- Ne dépassiez pas le diamètre de canon recommandé de 0,625 pouces lors de l'utilisation de ce bloc de gaz.
- Évitez d'utiliser le bloc de gaz dans des conditions extrêmes sans tests et évaluations appropriés.
- Soyez conscient que l'utilisation de SBR (Short Barrel Rifles) et de silencieux peut augmenter la pression arrière ; surveillez attentivement la performance.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir de votre arme à feu.
- Faites attention aux surfaces chaudes ; le bloc de gaz peut devenir chaud pendant l'opération.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

## 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les clés hexagonales en L fournies et les vis à tête hexagonale.
- Assurezvous que votre espace de travail est propre et sans distractions.

## 2. Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et que le canon est frais au toucher.
- Retirez le bloc de gaz existant si applicable.
- Positionnez le bloc de gaz Superlative Arms sur le canon, en l'alignant avec le port de gaz.
- Utilisez les vis à tête hexagonale 1032 x 3/16" fournies pour fixer solidement le bloc de gaz sur le canon.
- Serrez les vis de manière uniforme pour garantir un bon alignement et un ajustement sécurisé.

## 3. Réglage :

- Localisez la vis de réglage du gaz à l'avant du bloc.
- Ajustez le flux de gaz selon vos besoins spécifiques, en vous assurant que le détrompeur de réglage fonctionne correctement.
- Faites attention à ne pas dévisser complètement la vis ; le mécanisme de sécurité empêchera un retrait involontaire.

## 4. Test :

- Après l'installation, effectuez un test de fonctionnement avec l'arme dans un environnement sûr et contrôlé.
- Surveillez la performance et apportez les ajustements nécessaires au flux de gaz.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez le bloc de gaz conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le bloc de gaz dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé ou contient des matériaux dangereux.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

## Conclusion

En suivant ce guide de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Bloc de Gaz Ajustable Superlative Arms AR15 Clamp On. Priorisez toujours la sécurité et restez informé des meilleures pratiques pour l'entretien et l'utilisation des armes à feu.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)