

AR-15 5.56MM WELD SPRING - LUTH-AR AR-15 5.56MM WELD SPRING

[Pièces carabine](#) > [Pièces Canon](#) > [Matériels Canon de Carabine](#) > [Ressorts Canon](#)

Le ressort de soudure .223/5.56 de remplacement d'usine Luth-AR. S'adapte aux fusils AR-15 standard.



Caractéristiques

- Nom: [LUTH-AR AR-15 5.56MM WELD SPRING](#)
- Fabricant: [LUTH-AR](#)
- Référence: 100028049
- N° fabr.: BL08
- Couleur: Noir
- Matériau: Steel
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 859819007713

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le ressort de soudure AR15 5.56MM LuthAR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le ressort de soudure AR15 5.56MM LuthAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de soudure .223/5.56 de remplacement d'usine LuthAR. Ce produit est conçu pour être utilisé avec des fusils AR15 standard. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance des armes à feu et de leur fonctionnement.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes non qualifiées utiliser ce produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort pour éviter toute défaillance.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne modifiez pas le ressort de soudure. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- Ne forcez pas le ressort lors de l'installation ou de l'utilisation. Cela pourrait entraîner des dommages ou des blessures.
- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous manipulez des armes à feu.
- Ne tirez pas avec un ressort endommagé ou usé. Remplacezle immédiatement.
- Assurezvous que l'arme est en mode de sécurité avant d'installer ou de retirer le ressort.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Vérifiez que l'arme est déchargée et en mode de sécurité.
- Rassembliez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancien ressort de soudure si nécessaire.
- Insérez le nouveau ressort de soudure LuthAR en suivant les instructions du fabricant.
- Assurezvous qu'il est correctement positionné et fixé.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement du ressort en effectuant quelques cycles de chargement à vide.
- Vérifiez que le ressort fonctionne correctement avant de tirer.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Respectez les réglementations locales en matière de recyclage et d'élimination des déchets.
- Consultez votre centre de recyclage local pour les directives spécifiques concernant les pièces d'armes à feu.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assurezvous de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour des informations sur les produits potentiellement dangereux.

Merci de suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr