

"BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT, RUGER® MKIV/MKIV 22/45 - TANDEMROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT RUGER®

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Ressorts Verrou de chargeur](#)

À première vue : Permet un retrait sécurisé du magazine disconnect Facilite l'alignement correct du chargeur Protège la gâchette et le marteau des débris, améliorant ainsi les performances Bien que le Ruger® MKIV soit déjà un pistolet populaire pour les sports de tir à la rimfire, même une bonne arme peut devenir excellente ! Le nouveau remplacement de magazine disconnect TANDEMROSS "Blast Shield" MKIV est une mise à niveau facile pour votre Ruger® MKIV ou MKIV 22/45, permettant le retrait sécurisé du magazine disconnect et offrant d'autres avantages intéressants pour améliorer les performances lors de tir compétitif ou de plinking le week-end. Le design unique du remplacement de magazine disconnect MKIV permet non seulement à l'arme de tirer qu'un chargeur soit inséré ou non, mais facilite également l'alignement correct du chargeur et protège la gâchette et le marteau des débris, boostant ainsi les performances globales de votre pistolet avec une simple pièce à installer. Le remplacement de magazine disconnect "Blast Shield" Ruger® MKIV fonctionnera avec la gâchette et le disconnecteur Volquartsen, mais a été conçu pour fonctionner avec le marteau d'origine. Améliorez vos accessoires Ruger® MKIV avec le remplacement de magazine disconnect TANDEMROSS "Blast Shield" et installez des performances dans votre Ruger® MKIV et MKIV 22/45 !



Caractéristiques

- Nom: [TANDEMROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT RUGER®](#)
- Fabricant: [TANDEMROSS](#)
- Référence: 100030480
- N° fabr.: TK24N0271SSL1RE
- Modèle: Mark IV, Mark IV 22/45
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 114mm
- UPC: 769498483350

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le remplacement de magazine disconnect "BLAST SHIELD" TANDEMKROSS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le remplacement de magazine disconnect "BLAST SHIELD" TANDEMROSS

Introduction

Merci d'avoir choisi le remplacement de magazine disconnect "BLAST SHIELD" de TANDEMROSS pour votre Ruger® MKIV/MKIV 22/45. Ce produit a été conçu pour améliorer les performances de votre arme tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Utilisez toujours le produit dans un environnement sûr et contrôlé.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre arme et de ses accessoires pour détecter toute usure ou dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne tentez pas de tirer avec le magazine disconnect "BLAST SHIELD" installé si vous n'avez pas suivi les instructions d'installation.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le produit.
- Ne modifiez pas le produit ou n'utilisez pas d'autres pièces qui ne sont pas spécifiquement conçues pour être utilisées avec le "BLAST SHIELD".
- Portez toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de votre arme.
- Ne tirez jamais en direction de personnes, d'animaux ou de biens.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que votre Ruger® MKIV/MKIV 22/45 est déchargée.
- Retrait de l'ancien magazine disconnect:**
 - Retirez le chargeur et vérifiez que l'arme est vide.
 - Suivez les instructions spécifiques de votre arme pour retirer l'ancien magazine disconnect.
- Installation du "BLAST SHIELD":**
 - Alignez le "BLAST SHIELD" avec l'emplacement prévu.
 - Assurezvous qu'il est correctement en place et sécurisé.
 - Vérifiez que le mécanisme fonctionne correctement avant de réinstaller le chargeur.
- Test:** Effectuez un test de fonctionnement en simulant le tir sans munitions pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu.

Utilisation

- Une fois installé, le "BLAST SHIELD" permet de tirer même sans chargeur inséré.
- Assurezvous toujours que l'arme est en sécurité avant de manipuler ou d'installer un chargeur.
- Suivez les bonnes pratiques de sécurité lors de l'utilisation de votre arme.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit dans des poubelles ordinaires. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour des conseils sur son élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assurezvous de consulter le site web de TANDEMROSS pour des mises à jour et des informations supplémentaires.

Conclusion

Le remplacement de magazine disconnect "BLAST SHIELD" de TANDEMROSS est une excellente mise à niveau pour votre Ruger® MKIV/MKIV 22/45. En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous pouvez garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr