

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kit de Complétion de Glissière pour Glock® 26 Gen 3 & 4](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Kit de Complétion de Glissière pour Glock® 26 Gen 3 & 4

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Complétion de Glissière pour Glock® 26 Gen 3 & 4. Ce produit est conçu pour vous aider à compléter votre cadre de pistolet Polymer80 en toute sécurité et efficacité. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et fiable de votre pistolet.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que tous les composants sont conformes aux spécifications d'origine pour éviter les défaillances.
- Ne tentez pas de modifier ou de bricoler les pièces fournies dans le kit.
- Stockez le kit et ses composants hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état des composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation des Composants:**
  - Portez des lunettes de protection lorsque vous manipulez des pièces du pistolet.
  - Évitez de toucher le canon ou d'autres parties chaudes immédiatement après une utilisation.
- **Installation:**
  - Ne travaillez jamais sur votre pistolet lorsque celui-ci est chargé.
  - Utilisez des outils appropriés pour l'installation des composants.
- **Test de Fonctionnement:**
  - Après l'installation, effectuez un test de fonctionnement dans un environnement sécurisé.
  - Ne tirez jamais dans une direction non sécurisée et assurez-vous que la zone est dégagée.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires et assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Vérifiez que le cadre de votre pistolet est vide et propre.

### 2. Installation des Composants:

- Installez l'extracteur avec l'indicateur de chambre chargée (LCI).
- Ajoutez le poussoir d'extracteur et le ressort.
- Installez le roulement à ressort LCI.
- Placez le percuteur et la sécurité du percuteur avec leur ressort.
- Ajoutez la douille de canal du percuteur et les coupelles de ressort du percuteur.
- Installez le manchon d'espacement du percuteur.
- Terminez avec la plaque de couverture de glissière et l'ensemble de ressort de recul.

### 3. Vérification Finale:

- Assurez-vous que tous les composants sont correctement installés et sécurisés.
- Vérifiez que le canon est compatible et installé correctement.

### 4. Utilisation:

- Chargez le pistolet uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Suivez toujours les règles de sécurité de base lors de l'utilisation d'une arme à feu.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des composants usés ou endommagés conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas les pièces dans les ordures ménagères. Consultez votre municipalité pour les instructions spécifiques sur la mise au rebut des composants d'armes à feu.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous de suivre toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre Kit de Complétion de Glissière pour Glock® 26 Gen 3 & 4. Prenez le temps de bien comprendre chaque étape et n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)