

TIKKA T3/T3X IMPROVED SCOPE RAIL - AREA 419 TIKKA T3X IMPROVED RAIL, 20 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Un montage de lunette en une seule pièce véritablement optimisé pour le tireur à longue distance

Avec un angle intégré vers l'avant, le rail de lunette amélioré 20MOA pour action standard Tikka d'Area 419 te permet de viser des cibles à longue distance sans atteindre les limites de l'élévation de ta lunette. Usiné à partir d'un seul bloc d'aluminium, le rail de lunette amélioré 20MOA pour action standard Tikka est équipé de fentes Picatinny sur toute sa longueur, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour monter des anneaux de lunette ou d'autres accessoires. Ce qui distingue vraiment le rail de lunette amélioré 20MOA pour action standard Tikka des autres, c'est l'attention portée par Area 419 aux petits détails - comme l'arrondi de tous les bords et coins tranchants dès que la base sort de l'usinage. Même les bords entre les fentes et les coins des pattes sont arrondis, éliminant ainsi tout endroit qui pourrait accrocher, tout en donnant à la base un aspect globalement plus propre. Enfin, une patte de recul à l'arrière sert de butée mécanique pour la base. MIL-STD 1913 Picatinny Aluminium 7075 Type III anodisé dur Longueur totale de 8,25" Vis de montage T10 Torx inclus Accepte des vis 8-40 Lorsque tu places les réticules sur ta cible, le rail de lunette amélioré 20MOA pour action standard Tikka d'Area 419 te donne la confiance nécessaire pour réaliser ce tir de précision à longue distance.



Caractéristiques

- Nom: [AREA 419 TIKKA T3X IMPROVED RAIL, 20 MOA](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 100033169
- N° fabr.: 419-ISR-TKT3-20
- Couleur: Matte Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: CTR,T3,T3x
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Picatinny
- Type d'arme: Tikka
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 216mm
- UPC: 850002933017

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Rail de Lunette Amélioré Tikka T3/T3X 20 MOA d'Area 419](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Rail de Lunette Amélioré Tikka T3/T3X 20 MOA d'Area 419

Introduction

Félicitations pour votre achat du rail de lunette amélioré 20 MOA pour action standard Tikka d'Area 419. Ce produit est conçu pour vous offrir une expérience de tir précise et fiable. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir votre sécurité et celle des autres. Ce guide vous fournira des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions fournies avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du rail et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous remarquez des défauts ou des dommages, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez le fabricant.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son fonctionnement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des lunettes de tir compatibles avec le rail de lunette amélioré Tikka T3/T3X.
- Ne dépassiez pas les limites de poids recommandées pour les accessoires montés sur le rail.
- Assurezvous que le rail est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Ne pointez jamais une arme à feu vers des personnes ou des animaux, même si vous pensez qu'elle est déchargée.
- Lorsque vous installez ou retirez des accessoires, veillez à ce que l'arme soit déchargée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme est déchargée avant d'installer le rail.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris la vis de montage T10 Torx fournie.

2. Installation :

- Alignez le rail de lunette avec les fentes de votre arme.
- Utilisez la vis T10 Torx pour fixer le rail en place. Assurezvous qu'il est bien serré, mais évitez de trop forcer pour ne pas endommager le rail ou l'arme.
- Vérifiez que le rail est bien en place et que toutes les vis sont correctement fixées.

3. Utilisation :

- Montez votre lunette sur le rail de lunette amélioré en utilisant des anneaux de lunette compatibles.
- Ajustez la lunette selon vos préférences de tir.
- Avant de tirer, vérifiez que tout est correctement installé et sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site web pour obtenir des informations supplémentaires. Assurezvous de fournir le numéro de modèle et toute autre information pertinente lors de votre demande.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace du rail de lunette amélioré 20 MOA pour action standard Tikka d'Area 419. Restez toujours vigilant et tirez en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr