

AR-15 HYPERTAP MUZZLE BRAKES - PRECISION ARMAMENT AR-15

HYPERTAP MUZZLE BRAKE .308/7.62MM, 5/8-24 BLACK

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Compensateurs & Freins de Bouche](#)

Développé de A à Z et soutenu par des connaissances acquises au fil des années à repousser les limites de la performance des dispositifs de bouche, le frein de bouche Hypertap offre plus que ce que Precision Armament a jamais proposé auparavant. Leur conception de baffle hybride brevetée combinée à une géométrie de port convergente-divergente permet une réduction de recul sans précédent de plus de 70 % sur le 308 Winchester et de plus de 78 % sur le 6.5 Creedmoor, tout en maintenant des angles de baffle modestes de 35 degrés et un dégagement de canon généreux. Cela se traduit par une sécurité exceptionnelle, moins de gaz de recul, une meilleure précision et un confort global du tireur supérieur à tout autre dispositif de sa catégorie. Le réglage de la répartition des gaz entièrement ajustable permet au tireur de réduire encore plus, voire d'éliminer, le mouvement de la vue lors du tir. Un écrou de timing universel intégré élimine le besoin de cales et permet une installation et un retrait rapides sur le terrain à l'aide d'une clé réglable ou des outils spanner légers (inclus). Parmi les caractéristiques supplémentaires, on trouve : aucune augmentation de flash, un design compact et léger, une couronne squelettée robuste, un design facile à nettoyer, une construction en acier inoxydable traité thermiquement, un revêtement Ionbond® CrCN résistant pour une durabilité supérieure et, comme toujours, 100 % fabriqué aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [PRECISION ARMAMENT AR-15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE .308/7.62MM, 5/8-24 BLACK](#)
- Fabricant: [PRECISION ARMAMENT](#)
- Référence: 100036299
- N° fabr.: A04634
- Calibre: 30 Caliber (.308)
- Filetages: 5/8-24
- Finition: Noir
- Matériau: Stainless Steel
- Type d'arme: AR .308
- Poids du colis: 0.25kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 114mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche AR15 HYPERTAP](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche AR15 HYPERTAP

Introduction

Merci d'avoir choisi le frein de bouche AR15 HYPERTAP de Precision Armament. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul et en augmentant la précision. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations sur les bonnes pratiques de sécurité, des précautions spécifiques à prendre lors de l'utilisation, des instructions d'installation et d'utilisation, ainsi que des conseils pour l'élimination.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours porter des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous utilisez votre arme.
- Ne manipulez jamais votre arme ou le frein de bouche lorsque vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Gardez votre arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Vérifiez toujours que votre arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le frein de bouche.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le frein de bouche avec des calibres spécifiés (30 Caliber (.308)).
- Ne dépassez pas les limites de pression de chargement recommandées pour votre arme.
- Inspectez régulièrement le frein de bouche pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre la sécurité et la performance.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurez-vous que votre arme est déchargée. Retirez le chargeur et vérifiez la chambre.
- Retrait de l'ancien frein de bouche:** Utilisez une clé réglable ou des outils spanner légers pour retirer l'ancien frein de bouche, si applicable.
- Installation du frein de bouche Hypertap:**
 - Alignez le filetage du frein de bouche (5/8x24) avec le filetage de votre canon.
 - Vissez doucement le frein de bouche jusqu'à ce qu'il soit bien en place, sans forcer.
 - Utilisez l'écrou de timing universel intégré pour fixer le frein, si nécessaire.
- Vérification:** Assurez-vous que le frein de bouche est solidement fixé avant d'utiliser votre arme.

Utilisation

- Chargez votre arme en suivant les procédures de sécurité standard.
- Lorsque vous tirez, maintenez une prise ferme sur l'arme et gardez vos yeux sur la cible.
- Surveillez le comportement de votre arme lors du tir pour détecter tout problème potentiel.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le frein de bouche dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour des conseils sur la manière de procéder.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, consultez votre revendeur ou un professionnel qualifié. Assurez-vous de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels potentiels en consultant régulièrement la plateforme de sécurité de l'UE.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre frein de bouche AR15 HYPERTAP. Merci de votre attention à ces détails importants.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr