

# RECON-S NO OFFSET SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 30 MOA SCOPE MOUNT, BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

## Montages Rock-Solid Avec Système à Dégagement Rapide

Le système de verrouillage à levier à dégagement rapide se fixe solidement au rail flattop et ne se desserre pas même sous un fort recul—plus la force exercée sur le levier est importante, plus il se verrouille fermement. Appuie sur l'onglet de libération pour faire pivoter le levier et le montage se soulève facilement de la carabine. Réglable avec un tournevis à tête plate ou même une pièce de monnaie pour un ajustement ultra-sécurisé et antidérapant sur presque tous les rails de style Picatinny ou Weaver, y compris les rails commerciaux surdimensionnés ou sous-dimensionnés. Le levier peut être configuré pour se verrouiller à l'avant ou à l'arrière selon la préférence de l'opérateur. Une grande barre de verrouillage sur le côté du montage engage le maximum de surface du rail, tandis que le boulon transversal et les deux goupilles de verrouillage intégrées assurent un engagement solide des fentes du rail pour prévenir tout mouvement sous le recul. Cinq vis hexagonales en acier de haute résistance (trois sur le dessus, deux en bas) maintiennent ensemble les moitiés de l'anneau divisées verticalement. Des découpes sur les côtés de l'anneau et dans la base réduisent le poids sans sacrifier la résistance. Le montage de lunette à dégagement rapide avec base monobloc et système à double levier offre le même montage solide et permet un retrait et une réinstallation rapides.



## Caractéristiques

- Nom: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 30 MOA SCOPE MOUNT, BLACK](#)
- Fabricant: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Référence: 100038653
- N° fabr.: AD-RECON-30MOA-
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Fabrication: -
- Finition: Noir
- Hauteur: -
- Style: Montage, Picatinny, Détache Rapide
- Élévation: 30 MOA
- Poids du colis: 0.298kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 197mm
- UPC: 810008510858

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Montage de Lunette RECONS NO OFFSET](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour le Montage de Lunette RECONS NO OFFSET

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette RECONS NO OFFSET d'AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le montage.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le montage est utilisé uniquement avec des lunettes de visée compatibles.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation:**
  - Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation, tels qu'un tournevis à tête plate ou une pièce de monnaie.
  - Assurezvous que le montage est correctement fixé au rail avant d'utiliser votre carabine.
- Utilisation:**
  - Vérifiez que le levier de verrouillage est bien engagé avant chaque utilisation.
  - Ne tirez pas avec la carabine si le montage est mal fixé.
  - Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Entretien:**
  - Nettoyez le montage avec un chiffon doux et sec. Évitez les produits chimiques agressifs.
  - Inspectez régulièrement les vis et les boulons pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation:

- Assurezvous que le rail de votre carabine est propre et exempt de débris.
- Rassembliez les outils nécessaires : un tournevis à tête plate ou une pièce de monnaie.

### 2. Installation:

- Placez le montage sur le rail de votre carabine.
- Appuyez sur l'onglet de libération pour faire pivoter le levier.
- Une fois en position, relâchez l'onglet pour verrouiller le montage en place.
- Utilisez un tournevis ou une pièce de monnaie pour ajuster les vis si nécessaire.

### 3. Utilisation:

- Avant de tirer, vérifiez que le montage est solidement fixé.
- Pour retirer le montage, appuyez sur l'onglet de libération et soulevez le montage.

### 4. Réinstallation:

- Pour réinstaller le montage, suivez les étapes d'installation cidessus.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage pour vous assurer d'une mise au rebut appropriée.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, détruisezle de manière sécurisée pour éviter tout risque potentiel.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et toutes les informations pertinentes à portée de main lors de votre appel.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre montage de lunette RECONS NO OFFSET en toute sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)