

# **RECON-S NO OFFSET SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 35MM 30 MOA SCOPE MOUNT, BLACK**

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

## **Montages Rock-Solid Avec Système à Dégagement Rapide**

Le système de verrouillage à levier à dégagement rapide se fixe solidement au rail flattop et ne se desserre pas même sous un fort recul—plus la force exercée sur le levier est importante, plus il se verrouille fermement. Appuie sur l'onglet de libération pour faire pivoter le levier et le montage se soulève facilement de la carabine. Réglable avec un tournevis à tête plate ou même une pièce de monnaie pour un ajustement ultra-sécurisé et antidérapant sur presque tous les rails de style Picatinny ou Weaver, y compris les rails commerciaux surdimensionnés ou sous-dimensionnés. Le levier peut être configuré pour se verrouiller à l'avant ou à l'arrière selon la préférence de l'opérateur. Une grande barre de verrouillage sur le côté du montage engage le maximum de surface du rail, tandis que le boulon transversal et les deux goupilles de verrouillage intégrées assurent un engagement solide des fentes du rail pour prévenir tout mouvement sous le recul. Cinq vis hexagonales en acier de haute résistance (trois sur le dessus, deux en bas) maintiennent ensemble les moitiés de l'anneau divisées verticalement. Des découpes sur les côtés de l'anneau et dans la base réduisent le poids sans sacrifier la résistance. Le montage de lunette à dégagement rapide avec base monobloc et système à double levier offre le même montage solide et permet un retrait et une réinstallation rapides.



## **Caractéristiques**

- Nom: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 35MM 30 MOA SCOPE MOUNT, BLACK](#)
- Fabricant: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Référence: 100038657
- N° fabr.: AD-RECON-S-30MO
- Diamètre du tube de visée: 35mm
- Fabrication: -
- Finition: Noir
- Hauteur: -
- Style: Montage, Picatinny, Détache Rapide
- Élévation: 30 MOA
- Poids du colis: 0.306kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 197mm
- UPC: 818503018411

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette RECONS NO OFFSET](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette RECONS NO OFFSET

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Montage de Lunette RECONS NO OFFSET d'American Defense Manufacturing. Ce guide contient des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le montage.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Gardez le montage hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, ne l'utilisez pas et contactez le support.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassiez pas les limites de poids ou de taille recommandées pour le montage.
- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation et les ajustements.
- Assurezvous que le montage est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Évitez d'utiliser le montage dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Ne modifiez pas le montage de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis à tête plate ou une pièce de monnaie.
- Vérifiez que le rail sur lequel vous allez installer le montage est propre et exempt de débris.

### 2. Installation

- Placez le montage sur le rail Picatinny ou Weaver.
- Utilisez le levier à dégagement rapide pour le fixer solidement. Appuyez sur l'onglet de libération pour faire pivoter le levier et le verrouiller.
- Ajustez le montage à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie pour un ajustement sécurisé.

### 3. Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le montage est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.
- Lorsque vous retirez le montage, utilisez l'onglet de libération pour le faire pivoter et le soulever facilement.

### 4. Entretien

- Inspectez régulièrement le montage pour des signes d'usure.
- Nettoyez le montage avec un chiffon doux et sec. Évitez les produits chimiques agressifs.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si vous devez vous débarrasser du montage, assurezvous qu'il ne peut pas être utilisé par des enfants ou des animaux.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié basé dans l'UE. Assurez-vous de fournir le numéro de modèle et une description de votre demande.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuez à une utilisation sûre et efficace de votre Montage de Lunette RECONS NO OFFSET.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)