

RECON-S NO OFFSET SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 34MM 40 MOA SCOPE MOUNT, BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Montages Rock-Solid Avec Système à Dégagement Rapide

Le système de verrouillage à levier à dégagement rapide se fixe solidement au rail flattop et ne se desserre pas même sous un fort recul—plus la force exercée sur le levier est importante, plus il se verrouille fermement. Appuie sur l'onglet de libération pour faire pivoter le levier et le montage se soulève facilement de la carabine. Réglable avec un tournevis à tête plate ou même une pièce de monnaie pour un ajustement ultra-sécurisé et antidérapant sur presque tous les rails de style Picatinny ou Weaver, y compris les rails commerciaux surdimensionnés ou sous-dimensionnés. Le levier peut être configuré pour se verrouiller à l'avant ou à l'arrière selon la préférence de l'opérateur. Une grande barre de verrouillage sur le côté du montage engage le maximum de surface du rail, tandis que le boulon transversal et les deux goupilles de verrouillage intégrées assurent un engagement solide des fentes du rail pour prévenir tout mouvement sous le recul. Cinq vis hexagonales en acier de haute résistance (trois sur le dessus, deux en bas) maintiennent ensemble les moitiés de l'anneau divisées verticalement. Des découpes sur les côtés de l'anneau et dans la base réduisent le poids sans sacrifier la résistance. Le montage de lunette à dégagement rapide avec base monobloc et système à double levier offre le même montage solide et permet un retrait et une réinstallation rapides.



Caractéristiques

- Nom: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 34MM 40 MOA SCOPE MOUNT, BLACK](#)
- Fabricant: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Référence: 100038663
- N° fabr.: ADRECONS40MO
- Diamètre du tube de visée: 34mm
- Fabrication: -
- Finition: Noir
- Hauteur: -
- Style: Montage,Picatinny,Détache Rapide
- Élévation: 40 MOA
- Poids du colis: 0.281kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 76mm
- UPC: 810008511015

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette RECONS NO OFFSET](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette RECONS NO OFFSET

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette RECONS NO OFFSET d'AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING. Ce produit est conçu pour offrir une fixation sécurisée et fiable pour votre lunette de tir. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le montage si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas laisser le montage à la vue dans des endroits accessibles aux enfants.
- Utilisez toujours le produit conformément aux lois et réglementations locales sur les armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation:** Suivez les instructions d'installation fournies pour garantir un montage correct. Une installation incorrecte peut entraîner des accidents.
- Utilisation:** Ne pas forcer le levier de verrouillage. Appliquez une pression modérée lors de l'utilisation.
- Réglages:** Utilisez un tournevis à tête plate ou une pièce de monnaie pour effectuer des ajustements. Ne pas utiliser d'outils inappropriés qui pourraient endommager le produit.
- Surveillance:** Vérifiez régulièrement que le montage est bien fixé au rail et qu'il n'y a pas de mouvement.
- Conditions climatiques:** Évitez une exposition prolongée à des conditions climatiques extrêmes qui pourraient affecter le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que le rail de votre arme est propre et exempt de débris.
- Positionnement:** Placez le montage sur le rail Picatinny ou Weaver à l'endroit souhaité.
- Fixation:** Utilisez les vis hexagonales fournies pour fixer le montage au rail. Assurezvous qu'elles sont bien serrées mais pas trop pour éviter d'endommager le rail.
- Réglage du levier:** Configurez le levier pour qu'il se verrouille à l'avant ou à l'arrière selon votre préférence.

Utilisation

- Pour retirer le montage, appuyez sur l'onglet de libération et faites pivoter le levier.
- Pour réinstaller, alignez le montage avec le rail et abaissezle en place, puis verrouillezle en fermant le levier.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Renseignezvous sur les programmes de recyclage locaux pour les équipements en aluminium.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des équipements de tir.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter votre point de vente local ou consulter le site Web du fabricant pour des informations supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité. Utilisez ce produit de manière responsable et en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr