

SLIDE KIT FOR GLOCK® 17 - STRIKE INDUSTRIES SLIDE KIT FOR GLOCK®

[Home](#)

Le kit de finition de glissière Strike Industries pour GLOCK® GEN3 G17 comprend des composants fabriqués aux États-Unis dont tu as besoin pour compléter ta glissière, à l'exception d'un canon et des organes de visée. Fabriqué selon les mêmes spécifications et tolérances exactes en utilisant des matériaux identiques ou de meilleure qualité que les pièces d'origine GLOCK®. Ce kit comprend : un ensemble de ressort de recul, une aiguille de percuteur et son ressort, un manchon d'espacement d'aiguille de percuteur, des coupelles de ressort d'aiguille de percuteur, un revêtement de canal d'aiguille de percuteur, un plongeur de dépression d'extracteur et son ressort, un roulement à ressort avec indicateur de chambre chargée (LCI), un dispositif de sécurité d'aiguille de percuteur et son ressort, un extracteur avec LCI et un couvercle de glissière. Complète ta construction aujourd'hui avec le kit de finition Strike Industries pour GLOCK® GEN3 G17. Composants pour compléter ta glissière à l'exception du canon et des organes de visée. Fabriqué selon les mêmes spécifications et tolérances exactes en utilisant des matériaux identiques ou de meilleure qualité que les pièces d'origine GLOCK®. Aiguille de percuteur : MIM 17-4 PH et durcie à l'état H900 avec finition en nitride noir. Extracteur avec indicateur de chambre chargée : MIM 17-4 PH et durci à l'état H900. Dispositif de sécurité d'aiguille de percuteur : acier 4140 avec une dureté de 42-46 Rc. Plongeur de dépression d'extracteur : acier 4140 avec une dureté de 42-46 Rc. Fabriqué aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: STRIKE INDUSTRIES SLIDE KIT FOR GLOCK®
- Fabricant: STRIKE INDUSTRIES
- Référence: 100043589
- N° fabr.: SI-G-SLIDEKIT-1
- Modèle: 17
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.054kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 793811763959

Détails de l'article

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kit de Finition de Glissière Strike Industries pour GLOCK® 17](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Kit de Finition de Glissière Strike Industries pour GLOCK® 17

Introduction

Merci d'avoir choisi le kit de finition de glissière Strike Industries pour GLOCK® 17. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables et compétents.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision appropriée.
- Inspectez le kit avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne manipulez pas le kit lorsque vous êtes distrait ou sous l'influence de substances.
- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous travaillez avec des composants d'arme à feu.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler les composants.
- Ne touchez pas les parties mobiles du kit lors de son utilisation.
- Évitez de stocker le kit dans des endroits humides ou exposés à des températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Vérifiez que vous disposez de tous les composants du kit.
- Lisez attentivement les instructions d'installation fournies avec le produit.

2. Installation

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Retirez l'ancienne glissière ou les composants de l'arme selon les instructions du fabricant.
- Installez les nouveaux composants du kit en suivant les étapes suivantes :
 - Installez le ressort de recul en premier.
 - Insérez l'aiguille de percuteur et son ressort dans le manchon d'espacement.
 - Fixez les coupelles de ressort d'aiguille de percuteur selon les instructions.
 - Installez le revêtement de canal d'aiguille de percuteur.
 - Ajoutez le plongeur de dépression d'extracteur et son ressort.
 - Installez le roulement à ressort avec indicateur de chambre chargée (LCI).
 - Fixez le dispositif de sécurité d'aiguille de percuteur et son ressort.
 - Terminez par l'installation de l'extracteur avec LCI et le couvercle de glissière.

3. Utilisation

- Une fois l'installation terminée, effectuez un contrôle de sécurité pour vous assurer que tout est en place.
- Testez le fonctionnement de l'arme dans un environnement sûr et contrôlé.
- Suivez toujours les règles de sécurité des armes à feu lors de l'utilisation de votre GLOCK®.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les composants du kit dans la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des déchets dangereux.
- Si vous devez vous débarrasser de pièces endommagées, contactez un professionnel pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à votre point de contact local ou à la documentation fournie avec le produit.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre kit de finition de glissière Strike Industries pour GLOCK® 17.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr