

RS75/RS62 WAVE SPRING - RIFLESPEED RS75/RS62 WAVE SPRING

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Pistons à Gaz](#)

Ressort ondulé de remplacement pour votre contrôle de gaz Riflespeed. Fabriqué aux États-Unis en acier inoxydable 17-7. Si vous gardez des pièces de rechange à portée de main pour les réparations, ajoutez-en quelques-uns à votre kit. Également disponible dans le kit de reconstruction Riflespeed.



Caractéristiques

- Nom: [RIFLESPEED RS75/RS62 WAVE SPRING](#)
- Fabricant: [RIFLESPEED](#)
- Référence: 100050273
- N° fabr.: US0116
- Poids du colis: 0.136kg
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 159mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le ressort ondulé RS75/RS62 Riflespeed](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le ressort ondulé RS75/RS62

Riflespeed

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort ondulé RS75/RS62 de Riflespeed. Ce produit est conçu pour améliorer votre contrôle de gaz. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres utilisateurs, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Évitez de laisser le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de modifier le produit, car cela pourrait entraîner des risques pour la sécurité.
- Si vous constatez des problèmes lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et contactez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Manipulation** : Portez des gants de protection lors de la manipulation du ressort pour éviter les blessures.
- Installation** : Assurezvous que toutes les pièces sont compatibles et en bon état avant l'installation.
- Utilisation** : Ne dépassiez pas les limites de pression recommandées lors de l'utilisation du produit.
- Environnement** : Utilisez le produit dans un environnement sec et propre pour éviter la corrosion.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Lisez attentivement les instructions d'utilisation fournies avec votre kit de reconstruction Riflespeed.

2. Installation :

- Retirez l'ancien ressort en suivant les étapes de démontage de votre dispositif.
- Installez le nouveau ressort ondulé RS75/RS62 en vous assurant qu'il est correctement positionné.
- Serrez toutes les fixations selon les spécifications du fabricant.

3. Vérification :

- Après installation, vérifiez que le mécanisme fonctionne correctement.
- Testez le contrôle de gaz pour vous assurer qu'il répond aux attentes.

4. Utilisation :

- Utilisez le produit conformément aux spécifications du fabricant.
- Ne forcez pas le mécanisme et évitez d'appliquer une pression excessive.

Instructions de disposition

- Lorsque le ressort est usé ou endommagé, disposezen de manière responsable.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales pour le recyclage des métaux.
- Si nécessaire, contactez un centre de recyclage pour obtenir des conseils sur la disposition appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations et des conseils supplémentaires.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuez à assurer votre sécurité et celle des autres utilisateurs de ce produit. Restez vigilant et utilisez le produit de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr