

# **GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 - TALON GRIPS INC**

## **GRIP RUBBER BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39**

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Poignée](#) > [Poignées](#)

### **Obtiens Plus de Contrôle sur Ton Glock**

Le grip tape Talon Gen 3 pour Glock garantit que les propriétaires de Glock ne sont pas limités aux options de texture d'origine sur les poignées de leur pistolet, leur permettant d'ajouter la texture personnalisée qu'ils souhaitent avec un simple ajout après-vente. Le grip tape Talon Gen 3 s'applique facilement et de manière sécurisée et peut être retiré à tout moment sans altérer de façon permanente le cadre de la poignée. L'adhésif puissant de l'entreprise adhère même de manière sécurisée à l'option Rough Textured Frame de Glock. Une couverture complète est fournie, y compris les panneaux de prise, le repose pouce, les rainures pour les doigts, le dos de la poignée et sous la protection du pontet. Disponible en textures caoutchouteuses et granulées. Couleur : noir. Comprend toutes les découpes de contrôle. Le grip tape Talon Gen 3 s'adapte aux modèles subcompacts de Glock dans plusieurs calibres, spécifiquement le G26, G27, G28, G33 et G39.



### **Caractéristiques**

- Nom: [\*\*TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39\*\*](#)
- Fabricant: [\*\*TALON GRIPS INC\*\*](#)
- Référence: 100053615
- N° fabr.: 105R
- Couleur: Noir
- Découpe de sécurité ambidextre : Yes
- Matériau: Rubber
- Modèle: 26,39,27,33,28
- Style: Enroulé Autour
- Surface: Texturé
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 812308020327

### **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le GRIP TAPE POUR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le GRIP TAPE POUR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

## Introduction

Merci d'avoir choisi le GRIP TAPE POUR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 de TALON GRIPS INC. Ce produit est conçu pour améliorer la prise de votre pistolet Glock tout en garantissant sécurité et confort durant son utilisation. Veuillez lire ce guide attentivement pour comprendre les précautions de sécurité, les instructions d'installation et l'utilisation appropriée du grip tape.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'appliquer ou de manipuler le grip tape.
- Gardez le grip tape hors de portée des enfants et des individus vulnérables.
- Inspectez régulièrement le grip tape pour déceler toute usure et garantir une performance optimale.
- Si vous ressentez des réactions indésirables au matériau, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel de la santé.
- Familiarisezvous avec le manuel et les caractéristiques de sécurité de votre arme à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Sécurité de l'Adhésif :** Le grip tape utilise un adhésif puissant. Assurezvous que la surface de la prise est propre et sèche avant l'application pour éviter tout problème d'adhésion.
- Compatibilité avec le Cadre Texturé Rugueux :** Le grip tape est conçu pour adhérer de manière sécurisée au cadre texturé rugueux de Glock. Vérifiez la compatibilité avant l'application.
- Retrait :** Le grip tape peut être retiré sans endommager le cadre de la prise. Cependant, faitesle doucement pour éviter tout résidu ou dommage potentiel.
- Utilisation dans des Conditions Humides :** Évitez d'utiliser l'arme à feu avec le grip tape dans des conditions extrêmement humides, car cela peut affecter la performance de la prise.
- Restrictions d'Âge :** Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision adulte.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et sûre à manipuler.
- Nettoyez soigneusement la surface de la prise avec un nettoyant approprié pour éliminer les huiles et la saleté.

### 2. Application :

- Décollez soigneusement le support du grip tape.
- Alignez le grip tape avec les panneaux de prise, en vous assurant d'une couverture complète sur les zones spécifiées (reposepouce, rainures pour les doigts, dos de la prise et sous la protection du pontet).
- Appuyez fermement pour garantir une adhésion sécurisée, en commençant par une extrémité et en travaillant vers l'autre pour éviter les bulles d'air.

### 3. PostApplication :

- Laissez l'adhésif se fixer pendant au moins 24 heures avant d'utiliser l'arme à feu pour garantir une adhésion optimale.
- Vérifiez régulièrement le grip tape pour tout signe de décollement ou d'usure.

### 4. Retrait :

- Pour retirer, décollez doucement le grip tape d'un coin et tirez lentement loin du cadre de la prise.
- Si des résidus d'adhésif restent, utilisez un dissolvant d'adhésif approprié pour nettoyer la surface.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez le grip tape et tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne pas incinérer le produit car cela pourrait libérer des substances nocives.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou besoin d'assistance supplémentaire concernant le GRIP TAPE POUR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter directement leur service client.

Restez en sécurité et profitez de la prise améliorée de votre Glock !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)