

SPIGOT MOUNTS - KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY-3 X-RAY/BRAVO CHASSIS MINIMALIST SPIGOT MOUNT

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Stock Adapters](#)

L'outil polyvalent des options de montage

Le Spigot Mount est la solution idéale pour des options de montage alternatives pour votre châssis Whiskey-3, X-ray ou Bravo. Il se fixe facilement dans la fente à l'avant du châssis et offre une multitude d'options de montage. De plus, il permet divers points de fixation pour sangles, que ce soit QD ou non, et offre également un emplacement plus stable pour un bipied, situé plus près du canon d'environ un pouce et plus loin vers le bouchon d'environ cinq pouces. Les modèles Minimalist Spigot et full Spigot peuvent être utilisés en conjonction avec le rail NV monté sur le canal de canon KRG INVR. Il se fixe à votre Whiskey-3, X-Ray ou Bravo avec un minimum d'interférence dans le canal de canon, ce qui permet d'accueillir plus facilement des diamètres de canon plus larges. S'adapte à : Tous les KRG X-ray, tous les Bravo et Whiskey-3 (gen 3/2013 et plus récent). Peut être utilisé avec le rail de vision nocturne intégré KRG (INVR). Poids : 3,5 oz. Matériaux/Finitions : Aluminium usiné avec anodisation dure conforme aux spécifications militaires. Installation/Outils nécessaires : Clés hexagonales (métriques). Le garde-main devra être retiré et l'action canonnée peut nécessiter d'être retirée pour l'installation.



Caractéristiques

- Nom: [KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY-3 X-RAY/BRAVO CHASSIS MINIMALIST SPIGOT MOUNT](#)
- Fabricant: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- Référence: 100054274
- N° fabr.: SPG-MIN
- Finition: Noir
- Matériau: Aluminum
- Poids du colis: 0.129kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité du produit pour le Spigot Mount Kinetic Research Group](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité du produit pour le Spigot Mount

Kinetic Research Group

Introduction

Le Spigot Mount Kinetic Research Group est conçu pour offrir des options de montage alternatives pour les châssis Whiskey3, Xray ou Bravo. Bien que ce produit soit fabriqué avec des matériaux de haute qualité, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide fournit des informations sur la sécurité, l'installation et l'utilisation appropriée de ce produit.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le Spigot Mount est installé correctement avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du Spigot Mount pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de problème ou de doute concernant la sécurité, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Installation** : Avant d'installer le Spigot Mount, retirez le gardemain et, si nécessaire, l'action canonnée pour éviter tout dommage.
- **Points de fixation** : Utilisez uniquement les points de fixation recommandés pour les sangles, qu'elles soient QD ou non.
- **Stabilité** : Assurezvous que le bipied est correctement fixé et stable avant d'utiliser le châssis.
- **Utilisation avec le rail NV** : Si vous utilisez le Spigot Mount avec le rail NV monté sur le canal de canon KRG INVR, suivez les instructions spécifiques fournies avec le rail.
- **Poids** : Le Spigot Mount pèse 3,5 oz. Vérifiez que votre châssis peut supporter ce poids sans compromettre la sécurité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : clés hexagonales (métriques).
- Assurezvous d'avoir un espace de travail propre et dégagé.

2. Installation :

- Retirez le gardemain du châssis.
- Si nécessaire, retirez l'action canonnée pour faciliter l'installation.
- Insérez le Spigot Mount dans la fente à l'avant du châssis.
- Fixez le Spigot Mount en utilisant les clés hexagonales pour serrer les vis.

3. Utilisation :

- Fixez les sangles sur les points de fixation appropriés.
- Pour un bipied, assurezvous qu'il est bien installé et stable.
- Testez le montage avant de l'utiliser sur le terrain pour vous assurer qu'il ne présente pas de risques.

Instructions de disposition

- Si le Spigot Mount est endommagé ou hors d'usage, disposezen de manière responsable.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales pour la disposition des matériaux en aluminium et autres composants.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Spigot Mount, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assurezvous de consulter les mises à jour et les rappels de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre Spigot Mount tout en garantissant votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr