

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.258" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bagues sans lubrifiant requises pour une utilisation avec les dies de taille GMM

Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont interchangeables, permettant au reloader de choisir une bague qui offre précisément la bonne tension sur la balle lors de l'utilisation des dies de collet de taille RCBS Gold Medal Match. Ces bagues disposent d'un revêtement anti-friction en disulfure de tungstène (WS2), ce qui élimine le besoin d'utiliser un lubrifiant traditionnel pour les étuis. Auto-centrantes pour un alignement correct avec le collet de l'étui. Pour de meilleurs résultats, utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes. À utiliser UNIQUEMENT avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal. RCBS recommande d'avoir des bagues de collet une à deux tailles au-dessus et en dessous de votre diamètre cible (voir la note ci-dessous). Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont un petit mais élément critique pour charger des munitions extrêmement cohérentes avec vos dies de taille Gold Medal Match. Astuce Brownells Gun Tech™ : Il y a deux façons de sélectionner les bagues de collet en acier dont vous avez besoin : (1) Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003". Cela permet environ .001" de laiton de revenir en arrière pour une tension correcte du collet. (2) Vous pouvez également mesurer l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multiplier par deux, ajouter le diamètre de votre balle et soustraire .002" à .003".



Caractéristiques

- Nom: [RCBS 0.258" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 100060406
- N° fabr.: 81773
- Diamètre: .258
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 076683817730

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.258"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.258"

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.258". Ce guide vous fournira des instructions de sécurité et d'utilisation essentielles pour garantir une expérience de rechargement sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire toutes les instructions et avertissements fournis avec le produit.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement la Bague de Collet pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- N'utilisez pas le produit si vous constatez des dommages visibles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la Bague de Collet avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Ne surchargez pas la bague ; suivez les recommandations de dimensionnement pour éviter des tensions excessives.
- Vérifiez que les douilles utilisées sont de haute qualité et ont des épaisseurs de collet constantes.
- Ne pas utiliser de lubrifiant traditionnel ; le revêtement antifriction en disulfure de tungstène (WS2) est conçu pour fonctionner sans lubrifiant.
- Évitez tout contact avec des substances chimiques ou abrasives qui pourraient endommager la bague.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Sélection de la Bague de Collet :

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour obtenir la taille appropriée de la bague.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, puis soustrayez .002" à .003".

2. Installation :

- Assurez-vous que votre die de taille de collet est correctement installé dans votre presse de rechargement.
- Insérez la Bague de Collet dans le die en vous assurant qu'elle est bien en place.

3. Utilisation :

- Placez la douille dans le die avec la Bague de Collet.
- Actionnez la presse pour effectuer le redimensionnement de la douille.
- Vérifiez l'ajustement de la douille après redimensionnement avant de poursuivre le rechargement.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque la Bague de Collet est usée ou endommagée, ne la jetez pas dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les options de recyclage pour les matériaux en tungstène dans votre région.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez votre municipalité pour des conseils sur le recyclage des métaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces recommandations, vous contribuerez à garantir une expérience de rechargement sécuritaire et efficace.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr