

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.354" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bagues sans lubrifiant requises pour une utilisation avec les dies de taille GMM

Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont interchangeables, permettant au reloader de choisir une bague qui offre précisément la bonne tension sur la balle lors de l'utilisation des dies de collet de taille RCBS Gold Medal Match. Ces bagues disposent d'un revêtement anti-friction en disulfure de tungstène (WS2), ce qui élimine le besoin d'utiliser un lubrifiant traditionnel pour les étuis. Auto-centrantes pour un alignement correct avec le collet de l'étui. Pour de meilleurs résultats, utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes. À utiliser UNIQUEMENT avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal. RCBS recommande d'avoir des bagues de collet une à deux tailles au-dessus et en dessous de votre diamètre cible (voir la note ci-dessous). Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont un petit mais élément critique pour charger des munitions extrêmement cohérentes avec vos dies de taille Gold Medal Match. Astuce Brownells Gun Tech™ : Il y a deux façons de sélectionner les bagues de collet en acier dont vous avez besoin : (1) Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003". Cela permet environ .001" de laiton de revenir en arrière pour une tension correcte du collet. (2) Vous pouvez également mesurer l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multiplier par deux, ajouter le diamètre de votre balle et soustraire .002" à .003".



Caractéristiques

- Nom: [RCBS 0.354" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 100060470
- N° fabr.: 81869
- Diamètre: .354
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 076683818690

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bague de Collet Recouvert de Tungstène RCBS 0.354"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bague de Collet Recouvert de Tungstène RCBS 0.354"

Introduction

Merci d'avoir choisi la bague de collet recouvert de tungstène RCBS 0.354". Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en offrant une tension précise sur la balle. Cependant, il est important de suivre certaines consignes de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague de collet pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne combinez pas ce produit avec des accessoires non compatibles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les dies de taille de collet RCBS Gold Medal avec cette bague.
- Ne lubrifiez pas la bague avec des lubrifiants traditionnels. Le revêtement antifriction en disulfure de tungstène (WS2) est conçu pour éliminer ce besoin.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes.
- Si vous remarquez une tension excessive ou anormale lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et vérifiez le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Bague de Collet :

- Dévissez le die de taille de collet de votre presse.
- Insérez la bague de collet dans le die.
- Vissez le die de taille de collet en place, en vous assurant que la bague est correctement positionnée.

2. Mesures pour Choisir la Taille de la Bague :

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour obtenir la taille appropriée de la bague.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, puis soustrayez .002" à .003".

3. Utilisation :

- Placez la douille dans la presse et abaissez le levier pour appliquer la pression.
- Vérifiez que la tension est correcte avant de continuer le rechargement.

Instructions d'Élimination

- Lorsque la bague de collet est usée ou endommagée, éliminez-la conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans des décharges non réglementées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une expérience de rechargement sûre et efficace. Merci de votre attention et bon rechargement !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr