

T3/T3X LUG - MOUNTAIN TACTICAL T3/T3X LUG

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Tenons Anti-Recul](#)

La société Mountain Tactical est fière d'annoncer ses lug de recul en acier inoxydable de la série Elite Gen3 pour votre fusil Tikka T3 et Tikka T3x. La dernière génération de lugs de recul de Mountain Tactical représente une amélioration significative par rapport à la deuxième génération de lugs.

Auparavant, nous utilisions de l'acier inoxydable de qualité marine 316 avec une résistance à la traction de 89 000 psi. C'était une amélioration majeure par rapport au lug en aluminium d'origine qui a une résistance à la traction de 21 000 psi ou au lug en acier doux T3x qui a une résistance à la traction de 36 000 psi (bien moins que la pression standard générée par les cartouches de fusil modernes). Maintenant, nous avons amélioré l'acier inoxydable que nous utilisons en acier inoxydable 17-4PH H900. La résistance à la traction de cet acier remarquable est de 200 000 psi. C'est 33 % plus résistant que le titane de grade 5 ! Mountain Tactical fabrique fièrement ses lugs de recul en acier inoxydable de la série Elite Gen3 à partir d'acier inoxydable 17-4PH H900 pour une résistance ultime aux intempéries et une longévité de service. L'installation est simple. Il suffit de retirer les deux vis de l'action et de séparer votre action du bois. À l'aide d'une paire de pinces, retirez la pièce métallique existante du bois. Ensuite, poussez le lug de recul de la série Elite dans le même renforcement. Remettez votre action et votre bois ensemble et serrez vos vis d'action. C'est fait ! Notez qu'il peut parfois falloir un peu plus de temps pour aligner votre action et votre bois en raison des tolérances plus serrées du lug de recul. Les lugs de recul de la série Elite de Mountain Tactical pour le Tikka T3 sont de la plus haute qualité que vous trouverez nulle part ailleurs.



Caractéristiques

- Nom: [MOUNTAIN TACTICAL T3/T3X LUG](#)
- Fabricant: [MOUNTAIN TACTICAL](#)
- Référence: 100061466
- N° fabr.: T3T3XESL
- Modèle: T3,T3x
- Type d'arme: Tikka
- Poids du colis: 0.025kg
- Hauteur d'expédition: 152mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 811291030023

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Lugs de Recul T3/T3X de Mountain Tactical](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Lugs de Recul T3/T3X de Mountain Tactical

Introduction

Merci d'avoir choisi les lugs de recul en acier inoxydable de la série Elite Gen3 pour votre fusil Tikka T3 ou Tikka T3x. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les lugs.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer le lug de recul, assurezvous que l'arme est déchargée.
- Ne jamais forcer le lug dans le renforcement. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'alignement.
- Évitez de manipuler le produit avec des mains mouillées ou huileuses pour prévenir les accidents.
- Utilisez des outils appropriés lors de l'installation pour éviter de causer des dommages au produit ou à l'arme.
- Si vous n'êtes pas sûr de l'installation, consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que votre fusil est déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires : un tournevis et une paire de pinces.

2. Retrait de l'Ancien Lug

- Retirez les deux vis de l'action du fusil.
- Séparez l'action du bois.

3. Retrait du Lug Existant

- À l'aide de la paire de pinces, retirez délicatement le lug de recul existant du bois.

4. Installation du Nouveau Lug

- Insérez le lug de recul de la série Elite dans le même renforcement.
- Assurezvous qu'il est bien en place.

5. Remontage

- Remettez l'action et le bois ensemble.
- Serrez les vis d'action pour sécuriser le tout.

6. Vérification Finale

- Vérifiez que tout est correctement installé et que le lug est en position.
- Testez le fonctionnement du fusil pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si possible, recyclez le produit dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre lug de recul T3/T3X de Mountain Tactical.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr