

MAINSPRING PLUNGER FOR BROWNING BUCK MARK® - MAINSPRING PLUNGER FOR BROWNING BUCK MARK

[Pièces fusil](#) > [Pièces pour Groupe Détente](#) > [Pièces Marteau](#) > [Matériels Marteau](#)

CONVIENT: Gold 12 & 20 - Pièces communes

PLUNGER DE RESSORT PRINCIPAL POUR BROWNING BUCK MARK®
Remplacement d'usine pour le plunger de ressort principal de la Browning Buck Mark®.



Caractéristiques

- Nom: [MAINSPRING PLUNGER FOR BROWNING BUCK MARK](#)
- Fabricant: [BROWNING](#)
- Référence: 149000152
- N° fabr.: B111619802
- Modèle: Gold 12,Gold 20
- Type d'arme: Browning
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Plunger de Ressort Principal Browning Buck Mark®](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Plunger de Ressort Principal Browning Buck Mark®

Introduction

Merci d'avoir choisi le Plunger de Ressort Principal pour votre Browning Buck Mark®. Ce guide a été conçu pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de suivre toutes les instructions fournies dans ce guide.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du plunger pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de modifier le produit d'une manière non prévue par le fabricant.
- En cas de doute sur la sécurité d'utilisation du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous manipulez des pièces de votre arme.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le plunger.
- Ne forcez jamais le plunger dans sa position; cela pourrait endommager le produit ou l'arme.
- Évitez d'utiliser le plunger si vous remarquez des pièces manquantes ou endommagées.
- Ne laissez pas le plunger exposé à des conditions extrêmes, telles que l'humidité ou des températures élevées.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancien plunger en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
- Insérez le nouveau plunger dans le logement prévu à cet effet.
- Assurezvous qu'il est correctement positionné et qu'il fonctionne sans résistance.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement du plunger avant d'utiliser l'arme.
- Ne tirez pas avec l'arme tant que vous n'êtes pas sûr que le plunger est installé correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le plunger dans des poubelles ordinaires.
- Suivez les règlements locaux concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si le plunger est endommagé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur son élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web officiel pour plus d'informations.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Plunger de Ressort Principal pour Browning Buck Mark®. Merci de votre attention et restez en sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr