

PILOT PACKS - CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK

[Home](#)

Pilotes pour les alésoirs à pilotage Clymer. Le pack comprend deux pilotes. Un pilote est plus petit et l'autre est plus grand que le pilote standard. Les tolérances sont de +.0000/-0.0002 22 CF (184-000-067) le manchon standard sur l'alésoir est de .2190 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2186 et .2194 6mm (184-000-070) le manchon standard sur l'alésoir est de .2360 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2356 et .2364 25 cal (184-000-073) le manchon standard sur l'alésoir est de .2500 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2496 et .2504 6.5mm (184-000-068) le manchon standard sur l'alésoir est de .2560 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2556 et .2564 270 cal (184-000-071) le manchon standard sur l'alésoir est de .2700 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2696 et .2704 7mm (184-000-072) le manchon standard sur l'alésoir est de .2760 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2756 et .2764 30 cal (184-000-069) le manchon standard sur l'alésoir est de .3000 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2996 et .3004



Caractéristiques

- Nom: [CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK](#)
- Fabricant: [CLYMER](#)
- Référence: 184000068
- N° fabr.: B25562564
- Calibre: 264/6.5 mm (.264)
- Poids du colis: 0.007kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 19mm
- Longueur d'expédition: 57mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK Guide de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK

Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK. Ce produit est conçu pour être utilisé avec des alésoirs à pilotage Clymer et comprend une variété de manchons pour différents calibres. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le produit comme prévu et conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez s'il y a des dommages visibles sur le produit avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter l'usure ou les dommages. Remplacez immédiatement tout composant usé ou endommagé.
- Si vous rencontrez des difficultés ou avez des questions concernant le produit, demandez de l'aide avant de continuer.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous d'utiliser le bon manchon pour votre alésoir et votre calibre spécifiques.
- Ne dépassez pas les tolérances spécifiées de +.0000/.0002 lors de l'utilisation des manchons.
- Portez toujours des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation ou de l'utilisation de ce produit.
- Gardez les mains et d'autres parties du corps à l'écart des pièces mobiles pendant l'opération.
- Suivez toutes les réglementations et directives locales concernant l'utilisation des outils et équipements.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous d'avoir le bon manchon pour le calibre avec lequel vous travaillez :
 - 22 CF : .2186 et .2194
 - 6mm : .2356 et .2364
 - 25 cal : .2496 et .2504
 - 6.5mm : .2556 et .2564
 - 270 cal : .2696 et .2704
 - 7mm : .2756 et .2764
 - 30 cal : .2996 et .3004
- Rassemblez tous les outils et EPI nécessaires avant de commencer.

2. Installation :

- Sélectionnez le manchon approprié et assurezvous qu'il est propre et exempt de débris.
- Insérez soigneusement le manchon dans l'alésoir, en vous assurant qu'il est bien ajusté.
- Vérifiez que le manchon est correctement placé et sécurisé avant de continuer.

3. Utilisation :

- Suivez les instructions du fabricant pour faire fonctionner l'alésoir avec le manchon installé.
- Surveillez l'opération de près, en vous assurant qu'aucun bruit ou vibration inhabituelle ne se produit.
- Si des problèmes surviennent, arrêtez immédiatement l'opération et inspectez l'équipement.

4. Après utilisation :

- Après utilisation, nettoyez soigneusement le manchon et l'alésoir pour éliminer tout débris ou résidu.
- Rangez les manchons dans leur emballage désigné ou dans un endroit sûr pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout manchon endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible. Consultez les services de gestion des déchets locaux pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK. Votre sécurité est notre priorité, et nous apprécions votre engagement à suivre ces directives. Merci de votre attention et profitez de votre produit !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr