

# PILOT PACKS - CLYMER 6MM CALIBER BUSHING PACK

[Home](#)

Pilotes pour les alésoirs à pilotage Clymer. Le pack comprend deux pilotes. Un pilote est plus petit et l'autre est plus grand que le pilote standard. Les tolérances sont de +.0000/-0.0002 22 CF (184-000-067) le manchon standard sur l'alésoir est de .2190 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2186 et .2194 6mm (184-000-070) le manchon standard sur l'alésoir est de .2360 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2356 et .2364 25 cal (184-000-073) le manchon standard sur l'alésoir est de .2500 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2496 et .2504 6.5mm (184-000-068) le manchon standard sur l'alésoir est de .2560 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2556 et .2564 270 cal (184-000-071) le manchon standard sur l'alésoir est de .2700 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2696 et .2704 7mm (184-000-072) le manchon standard sur l'alésoir est de .2760 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2756 et .2764 30 cal (184-000-069) le manchon standard sur l'alésoir est de .3000 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2996 et .3004



## Caractéristiques

- Nom: [CLYMER 6MM CALIBER BUSHING PACK](#)
- Fabricant: [CLYMER](#)
- Référence: 184000070
- N° fabr.: B23562364
- Calibre: 243/6 mm (.243)
- Poids du colis: 0.007kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 19mm
- Longueur d'expédition: 57mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [PILOT PACKS CLYMER 6MM CALIBER BUSHING PACK Guide de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

# PILOT PACKS CLYMER 6MM CALIBER BUSHING PACK Guide de Sécurité

## Introduction

Merci d'avoir choisi le PILOT PACKS CLYMER 6MM CALIBER BUSHING PACK. Ce produit est conçu pour des applications de réaffûtage de précision et comprend divers manchons pour différents calibres. Pour garantir votre sécurité et l'utilisation sûre de ce produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire le manuel du produit avant utilisation.
- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Gardez hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit pour tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser de manchons ou pilotes endommagés.
- Si vous rencontrez des problèmes ou des dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation ou de l'utilisation du produit.
- Assurezvous que le réaffûteur et les manchons sont solidement fixés avant l'opération.
- Ne pas dépasser les niveaux de tolérance recommandés pendant l'utilisation.
- Faites attention lors du changement de manchons ou de pilotes pour éviter les blessures.
- Toujours utiliser le réaffûteur dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussières ou de débris.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous que personne n'est à proximité lors de l'utilisation du réaffûteur.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et équipements nécessaires.
- Assurezvous que la zone de travail est propre et exempte de dangers.

### 2. Installation :

- Sélectionnez le manchon approprié pour votre application dans le pack.
- Retirez soigneusement le manchon sélectionné de son emballage.
- Fixez le manchon au réaffûteur, en veillant à ce qu'il soit solidement attaché.

### 3. Utilisation :

- Positionnez le réaffûteur avec le manchon attaché à l'endroit désiré.
- Commencez l'opération à basse vitesse pour assurer la stabilité.
- Augmentez progressivement la vitesse si nécessaire, en surveillant le processus de près.
- Après utilisation, éteignez le réaffûteur et laissez-le s'arrêter complètement avant de retirer le manchon.

### 4. PostUtilisation :

- Nettoyez le manchon et le réaffûteur après chaque utilisation pour enlever les débris.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sûr, à l'écart des enfants et des animaux de compagnie.

## Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout manchon et pilote endommagé ou inutilisable conformément aux réglementations locales.
- Recyclez les matériaux d'emballage chaque fois que cela est possible.

## **Conclusion**

Suivre ces instructions de sécurité contribuera à garantir une expérience sûre et efficace avec le PILOT PACKS CLYMER 6MM CALIBER BUSHING PACK. Priorisez toujours la sécurité et n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. Merci d'avoir choisi notre produit.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)