

# PILOT PACKS - CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK

[Home](#)

Pilotes pour les alésoirs à pilotage Clymer. Le pack comprend deux pilotes. Un pilote est plus petit et l'autre est plus grand que le pilote standard. Les tolérances sont de +.0000/-0.0002 22 CF (184-000-067) le manchon standard sur l'alésoir est de .2190 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2186 et .2194 6mm (184-000-070) le manchon standard sur l'alésoir est de .2360 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2356 et .2364 25 cal (184-000-073) le manchon standard sur l'alésoir est de .2500 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2496 et .2504 6.5mm (184-000-068) le manchon standard sur l'alésoir est de .2560 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2556 et .2564 270 cal (184-000-071) le manchon standard sur l'alésoir est de .2700 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2696 et .2704 7mm (184-000-072) le manchon standard sur l'alésoir est de .2760 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2756 et .2764 30 cal (184-000-069) le manchon standard sur l'alésoir est de .3000 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2996 et .3004



## Caractéristiques

- Nom: [CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK](#)
- Fabricant: [CLYMER](#)
- Référence: 184000073
- N° fabr.: B24962504
- Calibre: 25 Caliber (.250)
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 19mm
- Longueur d'expédition: 57mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK

## Introduction

Merci d'avoir choisi le PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK. Ce produit est conçu pour soutenir une utilisation sûre et efficace des alésoirs à pilotage Clymer. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité et les instructions fournies dans ce document pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement du produit.

## Directives générales de sécurité

- Lisez toujours et comprenez les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.
- Signalez tout accident ou produit dangereux aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel via la plateforme de sécurité Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque vous manipulez le pack de manchons, utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité.
- Assurezvous que l'alésoir est solidement fixé au manchon avant utilisation pour éviter les accidents.
- Ne dépassiez pas les tolérances spécifiées lors de l'utilisation des manchons. Les tolérances pour ce produit sont :
  - 22 CF : .2190 (+.0000/.0002)
  - 6mm : .2360 (+.0000/.0002)
  - 25 cal : .2500 (+.0000/.0002)
  - 6.5mm : .2560 (+.0000/.0002)
  - 270 cal : .2700 (+.0000/.0002)
  - 7mm : .2760 (+.0000/.0002)
  - 30 cal : .3000 (+.0000/.0002)
- N'essayez pas de modifier ou d'altérer les manchons de quelque manière que ce soit.
- Assurezvous d'utiliser la bonne taille de manchon pour votre application spécifique :
  - 22 CF : manchons de .2186 et .2194 inclus
  - 6mm : manchons de .2356 et .2364 inclus
  - 25 cal : manchons de .2496 et .2504 inclus
  - 6.5mm : manchons de .2556 et .2564 inclus
  - 270 cal : manchons de .2696 et .2704 inclus
  - 7mm : manchons de .2756 et .2764 inclus
  - 30 cal : manchons de .2996 et .3004 inclus

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

- 1. Préparation :** Assurez-vous que l'espace de travail est propre et bien éclairé. Rassemblez tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer.
- 2. Sélection du manchon :**
  - Identifiez la taille de manchon correcte dont vous avez besoin pour votre alésoir.
  - Vérifiez les spécifications de tolérance pour garantir la compatibilité.
- 3. Installation :**
  - Insérez soigneusement le manchon sélectionné dans l'alésoir.
  - Assurez-vous qu'il s'adapte bien et de manière sécurisée.
  - Serrez tous les mécanismes de verrouillage si nécessaire.
- 4. Utilisation :**
  - Faites fonctionner l'alésoir conformément aux instructions du fabricant.
  - Surveillez le fonctionnement pour tout bruit ou vibration inhabituels.
  - Si des problèmes surviennent, cessez immédiatement d'utiliser l'outil et inspectez-le pour détecter d'éventuels problèmes.
- 5. Entretien après utilisation :**
  - Nettoyez les manchons et l'alésoir après utilisation pour éviter l'accumulation de débris.
  - Rangez le pack de manchons dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.

## Instructions d'élimination

- Éliminez tout manchon endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les manchons dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

## Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question concernant le produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par votre détaillant ou fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous appréciez l'utilisation du PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)