

# **MOSSBERG POST '97 500, 590, 835, 930, 935 HD SCOPE BASES - EGW MOSSBERG 500, 590, 835, 930, 935 POST-1997**

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Fusil de Chasse](#)

Bases de lunette lourdes EGW pour Mossberg 500, 590, 835, 930, 935 post-1997. Ajoute la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny monobloc à ton fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de vision, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Perforé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages lourds sont .100" plus bas que les montages légers pour minimiser le poids et rapprocher ton optique de l'axe du canon pour une meilleure précision. Les fentes transversales de pleine largeur sont calibrées selon les spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium extrudé 7075 T6 ultra-rigide. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu.



## **Caractéristiques**

- Nom: [EGW MOSSBERG 500, 590, 835, 930, 935 POST-1997](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000155
- N° fabr.: 80800
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 500,590,835
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Embases Lourdes
- Type d'arme: Mossberg
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 208mm
- UPC: 841370109234

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE MOSSBERG POST '97 500, 590, 835, 930, 935 HD](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE MOSSBERG POST '97 500, 590, 835, 930, 935 HD

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW pour Mossberg 500, 590, 835, 930, 935 post1997. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

## Directives de Sécurité Générales

- Lis et comprends toujours toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Assuretoi que le produit est adapté à ton modèle de fusil de chasse spécifique.
- Inspecte les bases de lunette pour tout signe de dommage avant l'installation.
- Utilise uniquement des anneaux de lunette compatibles avec le système de rail Picatinny.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que le fusil de chasse est déchargé avant d'installer les bases de lunette.
- Ne dépasse pas les spécifications de couple recommandées de 20 pouceslbs lors de la fixation des bases de lunette.
- Utilise du Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent à cause du recul.
- Vérifie régulièrement le serrage des vis et l'état des bases de lunette après utilisation.
- N'essaie jamais de modifier ou d'altérer les bases de lunette, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Sois conscient du potentiel de recul et assuretoi d'avoir une bonne prise sur le fusil de chasse lors de son utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assuretoi que le fusil de chasse est déchargé.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx®.

### 2. Installation :

- Localise les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur du fusil.
- Aline la base de lunette sur les trous de montage.
- Insère les vis Torx® fournies dans les trous de montage.
- Serre les vis au couple recommandé de 20 pouceslbs à l'aide de la clé Torx®.
- Applique une petite quantité de Loctite bleu sur chaque vis avant de les serrer.

### 3. Fixation de la Lunette :

- Fixe tes anneaux de lunette Picatinny ou Weaver à la base de lunette installée.
- Assuretoi que la lunette est solidement fixée et correctement alignée.

### 4. Utilisation :

- Vérifie toujours que la lunette est solidement fixée avant chaque utilisation.
- Maintiens une posture de tir appropriée et une bonne prise, en tenant compte du recul du fusil de chasse.

## Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Envisage des options de recyclage pour les composants en aluminium lorsque cela est possible.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour des questions de sécurité ou un soutien supplémentaire concernant les Embases de Lunette EGW pour Mossberg 500, 590, 835, 930, 935 post1997, fais référence aux informations de contact du fabricant fournies avec ton produit.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec tes bases de lunette EGW Mossberg. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)