

SAVAGE MARK II SCOPE BASES - EGW SAVAGE MARK II (1-3/8 EJECTION PORT) 20 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW Savage Mark II avec port d'éjection de 1-3/8". Ajoute la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny monobloc à ton fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, ainsi qu'une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'usine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montures tactiques légères ont un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes transversales de pleine largeur sont gauchies selon les spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 extrudé ultra-rigide. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



Caractéristiques

- Nom: [EGW SAVAGE MARK II \(1-3/8 EJECTION PORT\) 20 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000180
- N° fabr.: 41502
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: Mark II
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage Arms
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 208mm
- UPC: 841370105632

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ DES EMBASES DE LUNETTE SAVAGE MARK II](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ DES EMBASES DE LUNETTE SAVAGE MARK II

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Savage Mark II. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité pour assurer une utilisation et une installation sûres de votre base de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours les armes à feu et les équipements associés de manière responsable.
- Gardez la base de lunette et tous les composants associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la base de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Sécurité d'Installation:**
 - Assurezvous que l'arme est déchargée avant l'installation.
 - Utilisez les outils appropriés et suivez attentivement les instructions d'installation.
- Spécifications de Couple:**
 - Suivez le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de la fixation de la base de lunette.
- Utilisation de Loctite:**
 - Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Considérations de Poids:**
 - Soyez conscient du poids de la lunette et des accessoires attachés à la base, car un poids excessif peut affecter la manipulation de l'arme à feu.
- Groupes Vulnérables:**
 - Assurezvous que ce produit n'est pas utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision d'un adulte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx®.
- Assurezvous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Étapes d'Installation:

- Localisez les trous de montage de lunette d'usine sur le récepteur de l'arme.
- Alignez la base de lunette EGW Savage Mark II avec les trous d'usine.
- Insérez les vis Torx® à tête creuse à travers la base dans le récepteur.
- Serrez chaque vis à un couple de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

3. Vérification PostInstallation:

- Inspectez l'installation pour vous assurer qu'elle est sécurisée.
- Vérifiez l'alignement de la base de lunette et assurezvous qu'elle est de niveau.

4. Utilisation:

- Fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver à la base installée.
- Ajustez la lunette pour un soulagement et un alignement optimal des yeux.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Envisagez de recycler les composants lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute demande ou assistance supplémentaire concernant les bases de lunette EGW Savage Mark II, veuillez vous adresser à votre revendeur autorisé local ou au point de contact du fabricant.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de la polyvalence et des performances améliorées de vos bases de lunette EGW Savage Mark II.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr