

# AR-15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT - EGW AR EXTENDARISER PICATINNY RAIL 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

## Élévation des optiques pour une acquisition rapide de la cible ; longueur supplémentaire pour plus de dégagement oculaire

Le montage élévateur en aluminium usiné avec précision ajoute environ 0,600" à la hauteur du flattop, permettant de positionner les optiques principales plus haut pour une position de tir plus confortable et une acquisition de cible plus rapide. Élimine le besoin de bagues extra-hautes dans la plupart des installations. Le dessus du montage est incliné de 20 MOA pour compenser la hauteur ajoutée et minimiser l'effet sur le point d'impact. Offre une longueur de montage utilisable de 7", soit 1 1/2" de plus que le rail du récepteur ; le dessous de l'extension est dégagé pour permettre un passage au-dessus du garde-main. Usiné avec précision à partir d'un bloc léger en aluminium 6061 T6, avec un espacement de rail et de fente Picatinny conforme à la norme MIL-STD 1913, ce qui permet un ajustement rapide et simple du dégagement oculaire, ainsi qu'une plus grande flexibilité dans le choix des optiques. Se fixe solidement au rail du récepteur avec trois boulons croisés en acier de haute résistance pour éviter tout mouvement sous le recul, et correspond au profil du récepteur pour un look lisse et homogène. Accepte les bagues de lunette de style Picatinny et Weaver.



## Caractéristiques

- Nom: [EGW AR EXTENDARISER PICATINNY RAIL 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000228
- N° fabr.: 30410
- Couleur: Noir
- Matériau: -
- Nombre de bases: -
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: AR-15
- Type de Mécanisme: Semi-Auto
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 56mm
- Longueur d'expédition: 239mm
- UPC: 841370104437

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le montage AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le montage AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP d'EGW. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le montage.

## Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le montage est compatible avec votre carabine avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et respect.
- Utilisez le montage uniquement pour son but prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Gardez le montage hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le montage pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépassiez pas la limite de poids recommandée pour les optiques montées sur le riser.
- Assurezvous que le montage est solidement fixé au rail du récepteur à l'aide des boulons fournis.
- Évitez d'utiliser le montage dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre son intégrité.
- Ne modifiez pas le montage de quelque manière que ce soit ; les altérations peuvent affecter la sécurité et les performances.
- Vérifiez toujours l'alignement et la stabilité avant d'utiliser les optiques montées.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Étapes d'installation :

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez toutes les optiques et accessoires existants du récepteur flattop.
- Positionnez le montage AR15/M16 EXTENDARISER sur le rail du récepteur.
- Alignez le montage avec les slots Picatinny conformes à la norme MILSTD 1913.
- Fixez le montage à l'aide des trois boulons croisés en acier de haute résistance fournis.
- Serrez les boulons uniformément pour garantir un ajustement sécurisé sans trop serrer.
- Rattachez vos optiques au montage en vous assurant qu'elles sont correctement alignées.

### 2. Directives d'utilisation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le montage et les optiques sont stables.
- Ajustez le dégagement oculaire de vos optiques selon vos besoins pour le confort et la visibilité.
- Vérifiez régulièrement le serrage du montage et des optiques pendant l'utilisation, surtout après le tir.

## Instructions de mise au rebut

- Lorsque vous vous débarrassez du montage, suivez les réglementations locales pour le recyclage des produits en aluminium et en métal.
- Ne jetez pas le montage dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le montage AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP, veuillez consulter le site Web du fabricant ou votre point d'achat pour un soutien et des informations supplémentaires.



# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)