

# SPRINGFIELD 03A3, 03A4 SCOPE BASES - EGW SPRINGFIELD 03A3/03A4 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette lourdes EGW pour Springfield 03A3, 03A4. Ajoute la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Accepte des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages lourds sont .100" plus bas que les montages légers pour minimiser le poids et garder votre optique plus près de l'axe du canon pour une meilleure précision. Les fentes croisées pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium extrudé 7075 T6 ultra-rigide. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleue.



## Caractéristiques

- Nom: [EGW SPRINGFIELD 03A3/03A4 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000247
- N° fabr.: 80240
- Couleur: Noir
- Finition: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 03-A3
- Nombre de bases: -
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Springfield
- Élévation: -
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 226mm
- UPC: 841370108992

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les embases de lunette SPRINGFIELD 03A3, 03A4](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour les embases de lunette SPRINGFIELD 03A3, 03A4

## Introduction

Merci d'avoir acheté les bases de lunette lourdes EGW pour Springfield 03A3, 03A4. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation ou l'utilisation.

## Lignes directrices de sécurité générales

- Assurezvous que les bases de lunette sont compatibles avec votre modèle de carabine (Springfield 03A3 ou 03A4).
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et conformément aux pratiques de sécurité standard.
- Inspectez les bases de lunette pour tout dommage avant l'installation. Ne les utilisez pas si elles sont endommagées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques pour l'utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les bases de lunette.
- Utilisez des outils appropriés lors de l'installation des bases de lunette pour éviter les blessures ou les dommages.
- Suivez les spécifications de couple recommandées (20 pouceslbs) lors de la fixation des bases de lunette.
- Utilisez du Loctite bleu comme recommandé pour sécuriser les vis et éviter qu'elles ne se desserrent à cause du recul.
- Vérifiez régulièrement le serrage des bases de lunette après utilisation, en particulier après des séances de tir intensives.
- Soyez prudent lors des ajustements de la lunette, en vous assurant que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Rassembliez les outils nécessaires : une clé Torx® et du Loctite bleu.
- Assurezvous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.

### 2. Installation :

- Retirez toutes les bases ou anneaux de lunette existants de l'arme à feu.
- Positionnez la base de lunette EGW Springfield 03A3, 03A4 sur le récepteur.
- Alignez la base avec les trous de montage, en vous assurant d'un ajustement correct.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous de montage.
- Appliquez du Loctite bleu sur les filetages des vis avant de les serrer.
- À l'aide de la clé Torx®, serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs. Assurezvous qu'elles sont sécurisées, mais ne les serrez pas trop.

### 3. Utilisation :

- Une fois installée, montez votre lunette sur le rail Picatinny.
- Ajustez la lunette à votre distance de l'œil préférée et assurezvous qu'elle est bien fixée.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que tous les composants sont sécurisés avant utilisation.

## Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Si le produit est endommagé audelà de toute réparation, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

## **Informations de contact pour un support supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation ou la sécurité de vos bases de lunette EGW Springfield 03A3, 03A4, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client. Assurezvous d'avoir vos informations sur le produit à portée de main pour référence.

Merci de prioriser la sécurité et la conformité lors de l'utilisation de vos bases de lunette EGW Springfield 03A3, 03A4. Votre attention à ces lignes directrices contribue à garantir une expérience sûre et agréable.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)