

# **HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD LONG ACTION HD SCOPE BASES - EGW HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD LA 0 MOA**

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette lourdes EGW pour Howa 1500/Weatherby Vanguard à action longue. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé, avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montures lourdes sont .100" plus basses que les montures légères pour minimiser le poids et garder votre optique plus près de l'axe du canon pour améliorer la précision. Les fentes transversales de pleine largeur sont gauchies selon les spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium extrudé 7075 T6 ultra-rigide. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleue.



## **Caractéristiques**

- Nom: [EGW HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD LA 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000253
- N° fabr.: 81050
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 1500,Vanguard
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Picatinny
- Type d'arme: Howa,Weatherby
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.093kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 841370109524

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette lourdes EGW pour Howa 1500/Weatherby Vanguard à action longue. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations d'utilisation pour garantir que vous pouvez utiliser ce produit en toute sécurité et efficacement.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les bases de lunette.
- Inspectez les bases de lunette pour tout signe de dommage ou de défaut avant utilisation.
- Utilisez les bases de lunette uniquement avec des armes à feu compatibles, comme spécifié dans la description du produit.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.
- Gardez les bases de lunette hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que les bases de lunette sont installées de manière sécurisée pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Utilisez les réglages de couple recommandés (20 pouceslbs) lors de l'installation des bases de lunette pour éviter de trop serrer.
- Appliquez une goutte de loctite bleue sur les vis pour garantir qu'elles restent sécurisées pendant l'utilisation.
- Ne dépassiez pas les limites de poids des bases de lunette pour éviter les défaillances.
- Vérifiez régulièrement les bases de lunette pour des signes d'usure et remplacezles si nécessaire.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez les outils nécessaires : une clé Torx® à tête hexagonale et de la loctite bleue.

### 2. Installation :

- Alignez les bases de lunette avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous et serrezles à la main.
- À l'aide de la clé, serrez les vis au couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleue sur chaque vis pour les sécuriser en place.

### 3. Utilisation :

- Une fois installées, montez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver sur les bases de lunette.
- Assurezvous que la lunette est correctement alignée et sécurisée avant utilisation.
- Vérifiez l'alignement de la lunette et les réglages de la distance de l'œil selon vos besoins pour une précision optimale.

## Instructions d'Élimination

- Lors de l'élimination des bases de lunette, suivez les réglementations locales pour le recyclage de l'aluminium.
- Assurezvous que toutes les vis ou petites pièces sont éliminées correctement pour éviter tout dommage à l'environnement.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou support supplémentaire, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos bases de lunette lourdes EGW pour Howa 1500/Weatherby Vanguard à action longue. Merci de votre attention à la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)