

HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD LONG ACTION HD SCOPE BASES - EGW HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD LA 20 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette lourdes EGW pour Howa 1500/Weatherby Vanguard à action longue. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé, avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montures lourdes sont .100" plus basses que les montures légères pour minimiser le poids et garder votre optique plus près de l'axe du canon pour améliorer la précision. Les fentes transversales de pleine largeur sont gauchies selon les spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium extrudé 7075 T6 ultra-rigide. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleue.



Caractéristiques

- Nom: [EGW HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD LA 20 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000254
- N° fabr.: 81052
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 1500,Vanguard
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Picatinny
- Type d'arme: Howa,Weatherby
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.095kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 841370109531

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les bases de lunette HOWA 1500/Weatherby Vanguard à action longue HD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les bases de lunette HOWA 1500/Weatherby Vanguard à action longue HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette lourdes HOWA 1500/Weatherby Vanguard à action longue d'EGW. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation correcte et sécurisée de vos bases de lunette. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous que le produit est compatible avec le modèle de votre arme avant l'installation.
- Suivez toujours les lois et réglementations locales concernant les modifications d'armes à feu.
- Inspectez les bases de lunette pour tout dommage avant l'installation. Ne pas utiliser si endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez les bases de lunette uniquement pour leur usage prévu tel que décrit dans les spécifications du produit.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours un équipement de sécurité approprié lors de la manipulation des armes à feu.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou les ajustements.
- Utilisez uniquement des anneaux de lunette compatibles Picatinny ou Weaver comme spécifié.
- Ne dépassiez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors du serrage des vis.
- Appliquez une goutte de Loctite bleue sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Vérifiez régulièrement le serrage des bases de lunette et des anneaux pour garantir un montage sécurisé.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez les outils nécessaires : une clé Torx® à tête hexagonale et du Loctite bleu.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme.
- Alignez les bases de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous et serrezles à la main.
- Utilisez la clé pour serrer les vis à un couple de 20 pouceslbs.
- Appliquez une petite quantité de Loctite bleu sur chaque vis pour plus de sécurité.

3. Utilisation :

- Une fois installées, montez votre lunette sur le rail Picatinny.
- Ajustez le recul de l'œil selon vos besoins pour un visuel optimal.
- Vérifiez régulièrement l'installation pour le serrage et l'état.

Instructions de disposition

- Disposez des matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur le recyclage.
- Si le produit n'est plus utilisé, suivez les directives locales de disposition des déchets électroniques pour éliminer les composants en aluminium de manière responsable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des bases de lunette HOWA 1500/Weatherby Vanguard à action longue HD, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos bases de lunette lourdes HOWA 1500/Weatherby Vanguard à action longue. Merci de donner la priorité à la sécurité et au respect des réglementations de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr