

SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION HD SCOPE BASES - EGW

SAVAGE 110-116 ROUND BACK LONG ACTION 20 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette lourdes EGW pour Savage 110-116 à dos rond et action longue. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé, avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages lourds sont .100" plus bas que les montages légers pour minimiser le poids et garder votre optique plus proche de l'axe du canon pour une précision améliorée. Les fentes transversales pleine largeur sont calibrées selon les spécifications MIL-STD 1913 à $\pm .002"$. Usiné à partir d'aluminium extrudé ultra-rigide 7075 T6. Comprend des vis Torx® à tête hexagonale et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu.



Caractéristiques

- Nom: [EGW SAVAGE 110-116 ROUND BACK LONG ACTION 20 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000443
- N° fabr.: 80332
- Couleur: Noir
- Matériau: -
- Modèle: 110,111,112,114,116
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage,Savage Arms
- Type de Mécanisme: -
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.088kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370109074

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette EGW Savage Round Back Long Action HD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette EGW Savage Round Back Long Action HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette lourdes EGW pour Savage 110116 à dos rond et action longue. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'installation et des directives générales pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est installé et utilisé conformément aux instructions fournies.
- Inspectez le produit pour tout dommage ou défaut avant utilisation. N'utilisez pas si endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez toujours un équipement de sécurité lors de la manipulation d'armes à feu ou d'accessoires associés.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un environnement sûr lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Précautions d'Installation :**
 - Assurez-vous que l'arme est déchargée avant l'installation.
 - Utilisez des outils appropriés et suivez les spécifications de couple fournies.
 - Évitez de trop serrer les vis pour éviter d'endommager la base de lunette ou l'arme.
- **Précautions d'Utilisation :**
 - Vérifiez régulièrement le serrage des vis après l'installation.
 - Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs.
 - Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec le rail.
- **Précautions de Manipulation :**
 - Manipulez toujours les armes à feu avec soin et traitez chaque arme comme si elle était chargée.
 - Assurez-vous que la lunette est correctement montée et sécurisée avant utilisation.
 - Évitez de placer un poids ou un stress excessif sur la base de lunette.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Alignez la base de lunette EGW Savage Round Back Long Action HD avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur.
- Insérez les vis Torx® fournies dans les trous de montage.
- Serrez les vis progressivement, en alternant entre les vis pour assurer une pression uniforme.
- Utilisez une clé dynamométrique pour serrer les vis à un maximum de 20 pouces-lbs.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour plus de sécurité.

Étapes d'Utilisation :

- Une fois installé, fixez votre lunette à l'aide d'anneaux compatibles Picatinny ou Weaver.
- Ajustez la lunette à votre distance de l'œil préférée et assurez-vous qu'elle est solidement fixée.
- Avant de tirer, vérifiez que tous les composants sont sécurisés et fonctionnent correctement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé au-delà de la réparation, éliminez-le d'une manière respectueuse de l'environnement et conforme aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers normaux s'il contient des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant vos bases de lunette EGW Savage Round Back Long Action HD, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies dans la documentation du produit ou visiter le site Web du fabricant.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos bases de lunette lourdes EGW Savage 110116 à dos rond et action longue.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr