

SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW SAVAGE 10-16 ROUND BACK SHORT ACTION 20 MOA SILVER

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette à action courte à dos rond EGW pour Savage 10-16. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny monobloc à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montures tactiques légères ont un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes transversales de pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 extrudé ultra-rigide. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



Caractéristiques

- Nom: [EGW SAVAGE 10-16 ROUND BACK SHORT ACTION 20 MOA SILVER](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000450
- N° fabr.: 41012
- Couleur: Argent
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 10,11,12,14,16
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage,Savage Arms
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.086kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370105397

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette à Action Courte à Dos Rond EGW Savage 1016](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette à Action Courte à Dos Rond EGW Savage 1016

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bases de Lunette à Action Courte à Dos Rond EGW pour Savage 1016. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que les bases de lunette sont compatibles avec le modèle de votre arme à feu (Savage 10, 12, 16, 11, 14).
- Manipulez toujours votre arme à feu de manière sûre et responsable, en suivant toutes les lois et réglementations locales.
- Inspectez les bases de lunette pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Rangez les bases de lunette dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec les bases de lunette.
- Ne dépassiez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors du montage des bases de lunette.
- Utilisez toujours une goutte de Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Assurezvous que la lunette est correctement montée et sécurisée avant d'utiliser l'arme à feu.
- Évitez d'utiliser l'arme à feu dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter les performances de la lunette.
- Si vous remarquez un comportement ou une performance inhabituelle de la lunette ou de l'arme à feu, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx à tête cylindrique.
- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre arme à feu.
- Alignez les Bases de Lunette à Action Courte à Dos Rond EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis Torx fournies dans les trous et serrezles à la main.
- Utilisez la clé Torx pour serrer les vis à un couple de 20 pouceslbs. Assurezvous de ne pas trop serrer.

3. Montage de la Lunette :

- Sélectionnez des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver appropriés.
- Montez votre lunette sur les bases de lunette installées conformément aux instructions du fabricant.
- Ajustez la lunette à la distance de l'œil souhaitée et sécurisezla en place.

4. Vérifications Finales :

- Vérifiez à nouveau que toutes les vis sont serrées et que la lunette est solidement montée.
- Inspectez l'installation pour tout signe de désalignement ou d'instabilité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales de mise au rebut des déchets.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, assurez-vous qu'il est éliminé de manière à prévenir tout risque potentiel pour les individus ou l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance liée à vos Bases de Lunette à Action Courte à Dos Rond EGW pour Savage 1016, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur équipe de service à la clientèle.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Profitez de votre expérience de tir !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr