

# CZ SHADOW 2 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT - EGW CZ SHADOW 2 VORTEX LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Matériau : Aluminium 7075 Revêtement : Noir mat durci Longueur totale : 1.604" Largeur totale : .99" Matériel de montage : (2) Vis à tête ronde 6-32, (2) Vis à tête plate 6-32, (1) Vis de blocage 6-32 Compatibilité des points rouges : Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace CTS-1200, CTS-1300, Docter Les point rouges d'EGW sont conçus pour être installés de gauche à droite (avec le canon tourné vers l'avant). Le rail a un profil progressif pour faciliter l'installation. Il suffit de retirer la hausse de votre arme et de la remplacer par notre montage afin de fixer votre point rouge Vortex Viper/Venom, Burris FastFire ou Docter. Aucune modification n'est nécessaire. Vous pouvez retirer notre montage et remettre votre hausse à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'installation : Retirez la hausse\* Installez le montage de visée EGW dans le rail Serrez la vis de blocage (si applicable) Placez le point rouge sur le montage de visée EGW (placer un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage de visée facilitera le retrait et empêchera le Loctite de toucher le point rouge.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies. Serrez les vis de montage à 15in/lbs. 2 Vis à tête ronde - Fournies pour les points de vue Vortex Viper et Venom. 2 Vis à tête plate - Fournies pour les points de vue Burris FastFire et Docter. Les vis incluses avec ce montage nécessitent une clé hexagonale de 5/64" pour l'installation.



## Caractéristiques

- Nom: [EGW CZ SHADOW 2 VORTEX LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000546
- N° fabr.: 49397
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 75,Shadow,Shadow 2,SP-01 Shadow
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: CZ
- Poids du colis: 0.034kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 841370116652

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Visée CZ SHADOW 2 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Montage de Visée CZ SHADOW 2 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de visée CZ SHADOW 2 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT. Ce guide a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en maximiser l'efficacité. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le montage est installé correctement pour éviter tout risque de blessure ou de dommages à votre arme.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants pour éviter tout accident.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage afin de détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation sécuritaire du produit, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le montage si vous constatez des dommages visibles.
- Évitez d'exposer le montage à des températures extrêmes ou à des environnements corrosifs.
- Utilisez uniquement les vis fournies avec le produit pour l'installation.
- Appliquez le Loctite bleu avec précaution pour éviter qu'il ne touche le point rouge.
- Ne serrez pas excessivement les vis lors de l'installation pour éviter d'endommager le montage ou l'arme.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Retirez la hausse de votre arme.**
- Installez le montage de visée EGW dans le rail.**
- Serrez la vis de blocage (si applicable).**
- Placez le point rouge sur le montage de visée EGW.**
  - Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage de visée.
- Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.**
- Serrez les vis de montage à 15in/lbs.**
  - 2 Vis à tête ronde Fournies pour les points de vue Vortex Viper et Venom.
  - 2 Vis à tête plate Fournies pour les points de vue Burris FastFire et Docter.
- Utilisez une clé hexagonale de 5/64" pour l'installation.**

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseignez-vous sur les options de recyclage ou d'élimination appropriées pour les produits en aluminium.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Veuillez suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)