

# UNIVERSAL TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW UNIVERSAL .670" RADIUS SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Matériaux : Aluminium 7075 Revêtement : Noir Mat Durée totale : 1,780" Largeur totale : 1,1" Hauteur totale : .335" Rayon : .468" Matériel de montage : (2) Vis à tête plate 6-32, (1) Vis de réglage 6-32 Ajustement du point rouge : Trijicon RMR, Holosun HS507C. Monture avec un rayon de fond de .468". Il devrait y avoir un léger espace en haut du rayon entre le récepteur et la monture une fois montée. Les deux écarts sur cette monture mesurent .500"-.505" et .8625". Cela devrait convenir aux diamètres de canon/récepteur de .936" à 1.350". Monture avec un rayon de fond de .670". Il devrait y avoir un léger espace en haut du rayon entre le récepteur et la monture lorsqu'elle est montée. Les deux écarts sur cette monture mesurent .500"-.505" et .8625", qui devraient convenir à l'anneau du récepteur sur les armes suivantes : Applications courantes pour la monture avec un rayon de fond de .670" : Fusil de chasse : Benelli Auto / Super Black Eagle / Vinchi, M2 (Fonctionne uniquement dans le jeu avant, vis 8-40) Benelli Supernova (Fonctionne uniquement dans le jeu avant, vis 8-40 ET plus longues) Browning A-Bolt 12 Gauge Savage 210 Savage 212 Savage 220 Stoeger M3000 / Stoeger M3500 (Fonctionne uniquement dans le jeu avant, vis 8-40) Winchester 1300 Winchester SXP Fusil : Remington 700, 722, 40x Remington 783 Remington 710/770 Remington xp 100 Remington 4, 6, 7400, 7615 (Jeu avant uniquement, vis 8-40) Modèles à feu central Savage arms Winchester 70



## Caractéristiques

- Nom: [EGW UNIVERSAL .670" RADIUS SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR BLACK](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000584
- N° fabr.: 49525
- Couleur: Noir
- Matériaux: Aluminum
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Poids du colis: 0.039kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 841370116485

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Monture Universelle Trijicon RMR](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Monture Universelle Trijicon RMR

## Introduction

Merci d'avoir choisi la Monture Universelle Trijicon RMR. Ce produit a été conçu pour offrir une solution de montage fiable pour des optiques sur des fusils de chasse et autres armes à feu. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que la monture est compatible avec votre arme avant de l'installer.
- Ne pas utiliser la monture si elle présente des signes de dommages ou de défauts.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants.
- Ne modifiez pas la monture de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez toujours que les vis et les pièces de montage sont bien serrées avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser la monture dans des conditions météorologiques extrêmes, ce qui pourrait affecter sa performance.
- Évitez de toucher les surfaces de la monture avec des produits chimiques ou des nettoyants abrasifs.
- Ne pas dépasser les limites de poids recommandées pour les optiques montées.
- Assurezvous que la monture est installée de manière sécurisée avant de tirer.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Vérification de la Compatibilité:

- Assurezvous que la monture est compatible avec votre Trijicon RMR ou Holosun HS507C.
- Vérifiez les dimensions de votre récepteur pour garantir un ajustement correct.

### 2. Installation de la Monture:

- Utilisez les vis à tête plate 632 fournies pour fixer la monture au récepteur.
- Assurezvous que les deux écartements mesurent entre .500" et .505" et .8625" pour un ajustement correct.
- Serrez les vis avec un couple approprié pour éviter tout desserrage.

### 3. Ajustement du Point Rouge:

- Après installation, vérifiez que le point rouge est correctement aligné avec votre ligne de visée.
- Effectuez les ajustements nécessaires en utilisant la vis de réglage 632.

### 4. Vérification Finale:

- Avant chaque utilisation, vérifiez que la monture est solidement fixée et que toutes les vis sont en place.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez la monture conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit dans des ordures ménagères non triées.
- Consultez les centres de recyclage locaux pour des options d'élimination appropriées.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans l'UE. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de la Monture Universelle Trijicon RMR.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)